

KOMO[®]

productcertificaat



Nummer K21475/07 Vervangt K21475/06
Uitgegeven 2010-08-01 d.d. 2008-05-01
Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 4




Profielen van PVC voorzien van folie

Rehau AG & CO

VERKLARING VAN KIWA

Dit productcertificaat is afgegeven op basis van BRL 0702, "Profielen van ongeplasticeerd PVC" d.d. 2007-06-01, conform het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie.

Kiwa verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door de certificaathouder vervaardigde PVC-Profielen bij aflevering voldoen aan de in dit productcertificaat vastgelegde technische specificaties, mits de PVC-Profielen voorzien zijn van het KOMO[®]-merk op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat.



Directeur Kiwa Nederland B.V.

Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.

Certificaathouder

Rehau AG & CO
Ytterbium 4
Postfach 3029
Erlangen-Eitensdorf
Duitsland
T (0049) 9131 9250
F (0049) 9131 925362
I www.rehau.nl

Productielocatie

Rehau AG & Co
Aesler Straße 2
Wittmund
Duitsland
T 00491 4462 8850
F 00491 4462 3470
I www.rehau.nl

Nederlandse vestiging

Rehau N.V.
Watergoorweg 79
Postbus 1052
Nijkerk
T 033 2479911
F 033 2479958
www.rehau.nl

Kiwa Nederland B.V.
So-Whiston Oudehulpen 273
Postbus 70
Rijswijk
Tel. 070 414 44 00
Fax 070 414 44 20
www.kiwa.nl



Is voorzien van CE

Beoordeeld is:
kwaliteitssysteem
product
Periodieke controle

Profielen van PVC-U voorzien van folie

TECHNISCHE SPECIFICATIE

Productspecificatie

Algemeen

Profielen conform beoordelingsrichtlijn 0702 "Profielen van ongeplasteerd PVC", waarvan NEN-EN12608 en de NEN 7034-2 "Profielen van ongeplasteerd PVC voor het construeren van gevelelementen kozijnen, ramen en deuren" onderdeel uitmaken.

Typen

Onderscheiden worden de in tabel 2 en 3 aangegeven profielen, geproduceerd in Wittmund c.q. Srem.

Alle profielen vallen onder klasse A conform NEN-EN 12608 met betrekking tot de wanddikte tenzij anders aangegeven.

Kleur van de profielen

Met folie geacacheerde profielen in de kleuren zoals vermeld in tabel 1b. De foliering vindt plaats op de productielocatie Wittmund.

Merken

De producten worden gemerkt met het KOMO-beeldmerk zoals weergegeven op de voorzijde van deze kwaliteitsverklaring of met het woordmerk KOMO.

Plaats van het merk:

- hoofdprofielen door indrukking of opdruk met onuitwisbare inkt op tenminste elke 2 meter profiellengte;
- hulpprofielen door een label op elke verpakkings eenheid, óf door indrukking op tenminste elke 2 meter profiellengte.

Overige verplichte aanduidingen:

- naam of handelsmerk van de producent REHAU AG & CO;
- productiecode.

Tabel 1a: kleuren ongeplasteerd PVC

Kleur-code	Kleur
Rehau 159	Wit
Ral 9001	Crème

Tabel 1b: kleuren folie

Renolit - Nr.	omschrijving	REHAU - Nr.
1.1087.05	geel	9758
1.1379.05	gebroken wit	4444
1.3003.05	robijn rood	7378
1.3005.05	bordeauxrood	7470
1.3054.05	rood	9754
1.3081.05	donkerrood	9792
1.5007.05	briljant blauw	4683
1.5018.05	mintgroen	7039
1.5030.05	donker blauw	9793
1.5056.05	blauw	9757
1.5150.05	staal blauw	4681
1.6005.05	mos groen	4925
1.6110.05	groen	9649
1.6125.05	donkergroen	9773
1.7016.05	antraciet grijs	4443
1.7155.05	grijs	9922
1.9294.05	wit-essen	7774
1.8518.05	bruin	9631

Renolit - Nr.	omschrijving	REHAU - Nr.
1.9152.05	wit generfd	9734
1.7251.05	licht grijs	7666
3.1169008	wit eiken	9676
3.1179002	wit structuur	9911
3.1192001	vuren	7665
3.2052089	moereseiken 2	4914
3.2052099	licht eiken 3	9829
3.2065021	mahagoni	9632
3.2142001	moereseiken 1	9485
3.2178001	golden oak	7512
3.3069041	bergden	7396
3.3118074	moereseiken 3	9648
3.3118076	lichteiken 1	9910
3.3149008	donkereiken 1	9638
3.3152009	douglas	4404
3.3156003	donkereiken 2	4915
3.3167002	donkereiken3	7874
3.2052090	lichteiken4	9805

Profielen van PVC-U voorzien van folie

Tabel 2: Hoofdprofielen; systeem S990

artikelnr.	omschrijving	afmeting mm ¹⁾		Laseigenschappen ²⁾	
		D	W	Fmin N	L1 mm
550008	Blendrahmen 88/115 met einextr.Dichting	115,0	88,0	6.715	202
550009	Blendrahmen 88/115				
550018	Blendrahmen 68/115 met einextr.Dichting	115,0	68,0	5.274	209
550019	Blendrahmen 68/115				
550020	Pfosten 86	70,0	86,0	4.240	197
550025	Pfosten 86 met einextr.Dichting				
550028	Blendrahmen 74/115 met einextr.Dichting	115,0	74,0	4.400	214
550029	Blendrahmen 74/115				
550030	Sprosse 68 BrD	70,0	68,0		
550039	Blendrahmen 88/115 ausw.	115,0	88,0	6.977	202
550049	Blendrahmen 68/115 ausw.	115,0	68,0	5.530	209
550058	Pfosten/Kämpfer 88/115 met einextr.Dichting	115,0	88,0	8.153	195
550059	Pfosten/Kämpfer 88/115				
550069	Pfosten/Kämpfer 88/115 ausw.	115,0	88,0	8.600	195
550078	Wechselpfosten 88/115 met einextr.Dichting	115,0	88,0	8.421	196
550079	Wechselpfosten 88/115				
550089	Mittelschlußprofil	84,0	88,0	5.415	197
550099	Wechselpfosten 86/70	70,0	86,0	4.150	197
550128	Blendrahmen 54/115 met einextr.Dichting	115,0	54,0	3.338	220
550129	Blendrahmen 54/115				
550160	Haustürlügel Z BrD	70,0	98,0	10.271	160
550170	Haustürlügel T BrD	70,0	118,0	10.090	162
550400	Fügel T94 BrD	70,0	94,0	5.583	186
550405	Fügel T94 BrD met einextr.Dichting				
550480	Fügel Z52 BrD	70,0	52,0	2.897	210
550485	Fügel Z52 BrD met einextr.Dichting				
550610	Fügel Z74	70,0	74,0	5.866	187
550615	Fügel Z74 met einextr.Dichting				
550680	Blendrahmen 76/2	70,0	76,0	4.130	196
550685	Blendrahmen 76/2 met einextr.Dichting				
550710	Blendrahmen 68 TD 70	70,0	68,0	2.969	206
550715	Blendrahmen 68 TD 70 met einextr.Dichting				
550720	Fügel Z60 TD70	70,0	60,0	3.616	200
550725	Fügel Z60 TD70 met einextr.Dichting				
550730	Blendrahmen 76 TD70	70,0	76,0	3.942	198
550735	Blendrahmen 76 TD70 met einextr.Dichting				
550750	Pfosten 86 TD70	70,0	86,0	4.139	197
550755	Pfosten 86 TD70 met einextr.Dichting				
550760	Fügel Z87 TD70	70,0	87,0	7.698	172
550770	Blindpfosten TD 70	65,0	64,0	-	-

¹⁾ Uitgaande van een breukspanning (druk-buigproef) $\sigma_b = 35 \text{ N/mm}^2$ en een draaipuntafstand $a = 400 \text{ mm}$.

²⁾ Alle profielen vallen onder klasse A conform NEN-EN 12608 met betrekking tot de wanddikte tenzij anders aangegeven.

Profielen van PVC-U voorzien van folie

Tabel 3: Hulpprofielen en overige profielen; systeem S990

artikelnr.	omschrijving
541079	Falzverbreitung
541089	Aufrastprofil
560580	Glasleiste 6,5 mm
560590	Glasleiste 10,5 mm
560311	Glasleiste 12,5 mm
560600	Glasleiste 14,5 mm
560321	Glasleiste 16,5 mm
560610	Glasleiste 18,5 mm
560510	Glasleiste 22,5 mm
560620	Glasleiste 26,5 mm
562000	Glasleiste 28,5 mm
561520	Glasleiste 30,5 mm
561530	Glasleiste 34,5 mm
550110	Glasleiste 22,5 mm rund
561620	Stilglasleiste 14,5 mm
543211	Stilglasleiste 18,5 mm

WENKEN VOOR DE AFNEMER

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- REHAU AG & CO

en zo nodig met:

- Kiwa Nederland B.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.

LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN*

NEN 12608

* Voor de juiste versie van de vermelde documenten wordt verwezen naar het laatste wijzigingsblad bij BRL