



Kwantitatieve Risicoanalyse QRA Delftlanden Emmen (bestaande en nieuwe situatie)

Door:
Henk Zwiers
d.d. 22 maart 2023

Inhoud

1 Inleiding	3
2 Conclusie	4
3 Invoergegevens	6
3.1 Interessegebied	6
3.2 Relevante leidingen	6
3.3 Populatie.....	7
4 Plaatsgebonden risico	9
4.1 Figuur 3.2 Plaatsgebonden risico voor 8732_leiding-N-522-60-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie	9
5 Groepsrisico screening	10
5.1 Figuur 4.2 Groepsrisico screening voor 8732_leiding-N-522-60-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie	10
6 FN curves.....	11
6.1 Figuur 5.2 FN curve voor 8732_leiding-N-522-60-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie (bestaande situatie) voor de kilometer tussen stationing 4790.00 en stationing 5790.00	11
6.2 Figuur 5.2 FN curve voor 8732_leiding-N-522-60-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie (nieuwe situatie) voor de kilometer tussen stationing 4790.00 en stationing 5790.00	12
7 Referenties.....	12

1 Inleiding

In deze rapportage worden de gebruikte invoergegevens en de door CAROLA gegenereerde resultaten weergegeven. Deze gegevens vormen de basis voor een QRA-rapportage. Naast deze basisinvoergegevens en -resultaten wordt in de Handleiding Risicoberekeningen Bevb aangegeven welke elementen ook in de QRA beschreven moeten worden. In onderstaand overzicht worden welke elementen beschreven moeten worden en of deze door CAROLA worden aangeleverd. Indien de elementen niet door CAROLA worden gegenereerd, moeten ze door de opsteller van de QRA-rapportage worden ingevuld. Het meest recente overzicht van de te beschrijven elementen wordt gegeven in de van kracht zijnde versie van de Handleiding Risicoberekeningen Bevb.

In CAROLA berekeningen wordt gebruik gemaakt van de parameters conform de Handleiding Risicoberekeningen Bevb [1]. Achtergrondinformatie over de berekeningen kan worden gevonden in [2, 3, 4, 5].

2 Conclusie

De berekening van het groepsrisico als gevolg van de uitbreiding met een aantal woningen binnen het invloedsgebied van de hogedruk aardgastransportleiding levert over de gehele route gerekend geen verandering van het groepsrisico op. De hoogte van het groepsrisico bedraagt 0,073% van de oriëntatiewaarde.

Ter hoogte neemt het groepsrisico wel toe maar de toename is gering en bedraagt circa 0,05%.

Overzicht van de elementen die in een QRA gerapporteerd moeten worden.

Onderwerp	Vertrouwelijk/ Openbaar	Aangeleverd door CAROLA
1 Algemene rapportgegevens		
Administratieve gegevens:	Openbaar	Deels
<ul style="list-style-type: none"> naam en adres van de leidingexploitant(en) (volgens Bevb) naam en adres van de opsteller van de QRA 		Nee
Reden opstellen QRA	Openbaar	Nee
Gevolgde methodiek	Openbaar	Ja
<ul style="list-style-type: none"> rekenpakket met versienummer parameterbestand met versienummer 		
Peildatum QRA	Openbaar	
<ul style="list-style-type: none"> datum van de berekening datum van aanmaak van de buisleidinggegevens 		Ja Nee
2 Algemene beschrijving van de buisleiding(en)		
Gegevens buisleiding	Openbaar	
<ul style="list-style-type: none"> naam buisleiding diameter druk eventuele mitigerende maatregelen 		Ja Ja Ja Ja
Ligging van de leiding, aan de hand van kaart(en) op schaal.	Openbaar	
<ul style="list-style-type: none"> leiding noordpijl en schaalindicatie 		Ja Ja
3 Beschrijving omgeving		
Omgevingsbebouwing en gebiedsfuncties	Openbaar	
<ul style="list-style-type: none"> bestemmingsplannen al dan niet gedeeltelijk binnen de PR 10⁻⁶-contour en het invloedsgebied 		Ja indien ingevoerd
Actuele topografische kaart	Openbaar	Ja indien ingevoerd
Een beschrijving van de bevolking rond de buisleiding, onder opgave van de wijze waarop deze beschrijving tot stand is gekomen (o.a. incidentele bebouwing, lintbebouwing)	Openbaar	Nee
Mogelijke gevaren van buiten de buisleiding die op de buisleiding effect kunnen hebben (risicoverhogende objecten, buurtbedrijven/activiteiten, vliegrouetes, windturbines)	Openbaar	
Gebruikt weerstation	Openbaar	Ja
4 Beschrijving per leiding van mogelijke risico's voor de omgeving		
Samenvattend overzicht van de resultaten van de QRA, waarin tenminste is opgenomen:	Openbaar	Ja
Kaart met het berekende plaatsgebonden risico, met contouren voor 10 ⁻⁴ , 10 ⁻⁵ , 10 ⁻⁶ , 10 ⁻⁷ en 10 ⁻⁸ (indien aanwezig)	Openbaar	Ja
FN-curve, voor zowel huidige als toekomstige situatie, met het groepsrisico voor de kilometer buisleiding met de grootste overschrijding van de oriënterende waarde. Op de horizontale as van de grafiek met de FN-curve wordt het aantal dodelijke slachtoffers uitgezet, op de verticale as de cumulatieve kans tot 10 ⁻⁹ per jaar	Openbaar	Ja
FN-datapunt waarbij de maximale overschrijding van de oriëntatiewaarde optreedt, inclusief de factor van de overschrijding	Openbaar	Ja
Grafiek met de screening van het groepsrisico	Openbaar	Ja
Beschrijving of er kwetsbare bestemmingen en/of beperkt kwetsbare bestemmingen binnen de PR contour van 10 ⁻⁶ per jaar zijn	Openbaar	Nee
Voorgestelde preventieve en repressieve maatregelen die in de QRA zijn meegenomen	Openbaar	Ja

3 Invoergegevens

De risicoberekeningen die in dit rapport zijn beschreven zijn uitgevoerd met CAROLA versie 1.0.0.52. De gehanteerde parameterfile heeft versienummer 1.3. De berekeningen zijn uitgevoerd op 14-03-2023.

Dit project is opgeslagen onder de naam C:\RUD-uitwisselmap\Delftlanden Emmen\BP Delftlanden.crp en is laatstelijk bijgewerkt op 14-03-2023.

Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van de meteorologische gegevens van het weerstation Eelde. De gebruikte ruweidslengte is 0,1 meter.

In dit hoofdstuk worden de verschillende invoergegevens nader gespecificeerd in de navolgende secties.

3.1 Interessegebied

Het interessegebied is weergegeven in figuur 2.1

Figuur 2.1 Interessegebied voor de uitgevoerde risicoberekeningen



3.2 Relevante leidingen

Op basis van het gespecificeerde interessegebied zijn de volgende aardgastransportleidingen meegenomen.

Eigenaar	Leidingnaam	Diameter [mm]	Druk [bar]	Datum aanleveren gegevens
N.V. Nederlandse Gasunie	8732_leiding-N-522-60-deel-1	406.40	40.00	14-03-2023

De exploitant specifieke factoren voor casuïstiek (cluster 1b), actief rappel (cluster 1C) en mitigerende maatregelen corrosie staan beschreven in Tabel 11 van Module B van de Handleiding Risicoberekeningen Bevb [1].

De leidingen zijn gevisualiseerd in figuur 2.2.

Figuur 2.2 Buisleidingen aanwezig in de omgeving van het interessegebied









3.3 Populatie

De ingevoerde populatie is weergegeven in figuur 2.3

Figuur 2.3 Bevolking meegenomen in de risicoberekeningen



Populatietype	Polygoonpunten	Populatiepolygoon
Wonen		
Werken		
Evenement		

Populatie bestaande situatie

Populatiebestanden

Pad	Type	Aantal	Percentage Personen
wonen_vakantiehuis-dag50-nacht100	Wonen	1958	50 / 100 (dag/nacht)
kantoor_kliniek_onderwijs_winkel-dag100-nacht0	Werken	382	100 / 0 (dag/nacht)
industrie-dag100-nacht30	Werken	98	100/ 30 (dag/nacht)
bijeen_sport_cel_zkh-dag100-nacht80.txt	Werken	143	100/ 80 (dag/nacht)
evenement_sportterrein-dag100-nacht80-buit100	Evenement	111	100/ 100/ 100/ 80 (dag/nacht/buiten aanw)

Populatie nieuwe situatie

Populatiebestanden

Pad bestaand	Type	Aantal	Percentage Personen
wonen_vakantiehuis-dag50-nacht100	Wonen	1958	50 / 100 (dag/nacht)
kantoor_kliniek_onderwijs_winkel-dag100-nacht0	Werken	382	100 / 0 (dag/nacht)
industrie-dag100-nacht30	Werken	98	100/ 30 (dag/nacht)
bijeen_sport_cel_zkh-dag100-nacht80.txt	Werken	143	100/ 80 (dag/nacht)
evenement_sportterrein-dag100-nacht80-buit100	Evenement	111	100/ 100/ 100/ 80 (dag/nacht/buiten aanw)
Pad nieuw	Type	Aantal	Percentage Personen
Locatie B 7 woningen	Wonen	16.8	50 / 100 (dag/nacht)
Locatie B 8 woningen	Wonen	19.2	50 / 100 (dag/nacht)
Locatie B2 22 woningen	Wonen	52.8	50 / 100 (dag/nacht)
Locatie B3 27 woningen	Wonen	64.8	50 / 100 (dag/nacht)
Locatie B4 36 woningen	Wonen	86.4	50 / 100 (dag/nacht)
Locatie B5 28 woningen	Wonen	67.2	50 / 100 (dag/nacht)
Locatie A 37 woningen	Wonen	88.8	50 / 100 (dag/nacht)

4 Plaatsgebonden risico

Voor de in voorgaande hoofdstuk genoemde leidingen is het plaatsgebonden risico bepaald. Voor elk van de leidingen wordt het plaatsgebonden risico weergegeven als iso-risicocontouren op een achtergrondkaart.

4.1 Figuur 3.2 Plaatsgebonden risico voor 8732_leiding-N-522-60-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie




1E-7	
1E-8	

5 Groepsrisico screening

Om in één oogopslag een indruk te krijgen van het groepsrisico wordt het groepsrisico gescreend alvorens voor specifieke segmenten FN-curves te visualiseren. Voor elk van de leidingen wordt per stationing de overschrijdingsfactor van de oriëntatiewaarde van het groepsrisico weergegeven. Deze is berekend door rondom elk punt op de leiding één kilometer segment te kiezen die gecentreerd ligt ten opzichte van dit punt. Voor deze kilometer leiding is een FN-curve berekend en voor deze FN-curve de overschrijdingsfactor.

De overschrijdingsfactor is de verhouding tussen de FN-curve en de oriëntatiewaarde. Daarmee is de overschrijdingsfactor een maat die aangeeft in hoeverre de oriëntatiewaarde wordt genaderd of overschreden. Een overschrijdingsfactor kleiner dan 1 geeft aan dat de FN-curve onder de oriëntatiewaarde blijft. Bij een waarde van 1 zal de FN-curve de oriëntatiewaarde raken. Bij een waarde groter dan 1 wordt de oriëntatiewaarde overschreden.

5.1 Figuur 4.2 Groepsrisico screening voor 8732_leiding-N-522-60-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie



De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt voor de **bestaande situatie** gevonden bij 27 slachtoffers en een frequentie van $1.00E-008$.


De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan $7.291E-004$ en correspondeert met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 4790.00 en stationing 5790.00.

De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt voor de **nieuwe situatie** gevonden bij 27 slachtoffers en een frequentie van $1.00E-008$.

De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan $7.291E-004$ en correspondeert met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 4790.00 en stationing 5790.00.

Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk. De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.2

Figuur 4.2 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-curve voor 8732_leiding-N-522-60-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie



6 FN curves

Voor elk van de eerder genoemde leidingen is het groepsrisico berekend. Een samenvatting van de resultaten hiervan is gegeven in het voorgaande hoofdstuk; in dit hoofdstuk wordt voor elk van de leidingen de daadwerkelijke FN-curve gegeven van de (in termen van groepsrisico) "slechtste" kilometer van het betreffende tracé.

6.1 Figuur 5.2 FN curve voor 8732_leiding-N-522-60-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie (bestaande situatie) voor de kilometer tussen stationing 4790.00 en stationing 5790.00



FN-curve ter hoogte van Locatie B bestaande situatie:



6.2 Figuur 5.2 FN curve voor 8732_leiding-N-522-60-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie (nieuwe situatie) voor de kilometer tussen stationing 4790.00 en stationing 5790.00



FN-curve ter hoogte van Locatie B nieuwe situatie



Locatie A levert geen FN-curve op.

7 Referenties

- [1] Handleiding Risicoberekeningen Bevb. Versie 1.0. 20 december 2010.
- [2] Risicomethodiek aardgastransportleidingen. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Brief 390/06 CEV Lah/pbz-1191. 6 november 2006.
- [3] Risicomethodiek aardgastransportleidingen. Ministerie van VROM. Brief 2006.334302. 7 december 2006.
- [4] Laheij GMH, Vliet AAC van, Kooi ES. Achtergronden bij de vervanging van zoneringsafstanden hogedruk aardgastransportleidingen van de N.V. Nederlandse Gasunie. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. RIVM-rapport 620121001/2008. 2008.
- [5] M. Gielisse, M.T. Dröge, G.R. Kuik. Risicoanalyse aardgastransportleidingen. N.V. Nederlandse Gasunie. DEI 2008.R.0939. 2008.