



Legenda

- Projectgrens
- Aanbrengen straatbakstenen, eigen terrein
 - waalvormaat, halfsteensverband
 - kleur: roodbruin
- Aanbrengen straatbakstenen, voetpad
 - waalvormaat, halfsteensverband
 - kleur: okergeel
- Aanbrengen straatbakstenen, voetpad (overrijdbaar)
 - dikvormaat, halfsteensverband
 - kleur: okergeel
- Aanbrengen straatbakstenen, inrit garage
 - keilvormaat, keperverband
 - kleur: okergeel
- Aanbrengen straatbakstenen, inrit garage
 - keilvormaat, keperverband
 - kleur: roodbruin
- Aanbrengen betonstraatstenen, parkeervak vrachtauto
 - StoneCross 200 x 200 x 80 mm
 - kleur: antraciet
- Aanbrengen natuurstenen, goot en entree
 - natuursteengegels
- Halfverharding
 - type: n.t.b.
- Herstraten aansluitende verhardingen
- Aanbrengen traptreden
 - beton 400 x 200 x 1000 mm
- Aanbrengen opkultband
 - afm. 100 x 200 mm
- Aanbrengen trottoirband
 - afm. 180/200 x 250 mm
- Aanbrengen eindverloopband
 - afm. 180/200 x 250 mm
- Aanbrengen inritperronband
 - afm. 180/200 x 250 mm
- Aanbrengen zitrand, Solid basis enkelzijdig
 - afm. 500/450 x 500 mm, R = var.
 - incl. aanduiding zijde overstek
- Aanbrengen trottoirband
 - afm. 400 x 200 mm
 - R = var.
- Aanbrengen keerwand
 - L07SHAK
- Aanbrengen stalen hekwerk
 - t.b.v. 6 meter veiligheidszone uitrijden auto
 - uitwerking door bouwondernemer
- Aanbrengen fietsbeugel
 - type Tulip
- Aanbrengen zitbank
 - type n.t.b.
- Aanbrengen afzetpaal
 - type: diamantkoppaal (gerecycled kunststof)
- Aanbrengen lijverlichting (doornhoogte min. 5.00 m)
 - type: CityGwen LED
 - ijn verankeren d.m.v. muurankers
- Aanbrengen gewelgmatuur
 - type: CityGwen LED
- Aanbrengen straatkolk
 - afm. 300 x 450 mm
 - type n.t.b.
- Bestaande straatkolk
 - handhaven
- Bestaande putafdekking
 - handhaven
- Bestaande putkast
 - handhaven
- Bestaande lichtmast
 - handhaven
- Bestaande lichtmast
 - verwijderen
- Bestaande veiligheidscamera
 - handhaven
- Aanbrengen groene zone
 - soort beplanting zie tekening 2309602-VO-05-C60
- Aanbrengen wortelscherm
- Aanbrengen klimplant langs constructie [doornhoogte min. 5.00m]
 - type conform bij de kerk
 - soorten beplanting n.t.b.
- Aanbrengen klimplant langs constructie [doornhoogte min. 5.00 m]
 - type conform Dijkse Barneveld
 - soorten beplanting n.t.b.
- Aanbrengen klimplant langs hekwerk
 - type hekwerk n.t.b., hoogte n.t.b.
 - soort: Hardere helix
- Nieuwe hoogtemast
- Afslotprofiel en percentage nieuwe situatie

Uitgangspunten:
 - Meetvoering in meters, met een nauwkeurigheid in centimeters
 - Hoogtespelen in meters t.o.v. NAP

Basisgegevens:
 - 1810_B03_gew8_20230217 d.d. 21-12-2021
 - 953 501 231012 SD d.d. 12-09-2022

opdrachtgever
De Bunte Vastgoed Oost B.V.

project
Torenplein Barneveld

omschrijving
**Voorlopig ontwerp nieuwe situatie
 Bovengrondse infrastructuur**

schaal 1:200
 projectnr. 23 069 02
 besteknr. --
 getekend JV
 gecorr. EN
 datum 08-12-2023
 tekeningnr. 2309602-VO-09-C40

post Anthonie Folkersstraat 4 3772 MR Barneveld
 digitaal E. info@drong.nl W. www.drong.nl
 telefoon T. 0342 - 76 00 88

DRONG
 OMGEVING & TECHNIEK

Definitief

Bestand : 2309602-VO-09-DWG