



DAKPLATTEGROND



- DAKBELASTING UIT PV-PANELEN MAXIMAAL 40KG/M2

ARK NIET V.V. GASAAANSLUITING (BESTAANDE AANSLUITING VERVALT)
GELUIDSEISEN VOLGENS ART. 3.1 T/M 3.3 BOUWBESLUIT
AFMEERCONSTRUCTIE MET BEUGELS EN HAKOTITH GLIJDLOCKEN POSITIE SPANKABELS N.T.B.

- | | | |
|---|--|--|
|  | <p>buutveling: 12,5mm gipsplaat, dampremmer, SLS delen 38x184-400, 160mm Kingspan K12, WBP multiplex 12mm, waterkerend folie polytex 3, 10mm tegels verticaal, 18mm rachsels horizontaal, verticale Keraltit rondkantdelen 18x150 mm vergrijp redcedar</p> | |
|  | <p>12,5mm gipsplaat, dampremmer, SLS delen 38x184-400, 160mm Kingspan K12, WBP multiplex 12mm, waterkerend folie polytex 3, rachsels 38x50 verticaal, 8mm Rockpanel keel antraciet RAL7016</p> | |
|  | <p>lichte houten schiedingsdwars: gipsplaat 12,5mm, vuren45x70, gipsplaat 12,5mm</p> | |
|  | <p>houten WBDBo30 v.v. 2x 12,5mm gipsplaat - wandkittie 270mm</p> | |
| <p>MV</p> | <p>mechanische ventilatie C - Box tho Daalderop CO2 Optima - natuurlijke toevoer met zelfregulerende roosters en CO2 bemeting</p> | |
| <p>7/14/21</p> | <p>mechanische ventilatie afzuigpunt (voor hoeveelheid zie ventilatieberekening en tekening) ventilatorroosters Buva topStream ZR (21 ruimte 0.03 - 14 ruimte 0.04)</p> | |
| | <p>leidingbeloop ventilatie - schematisch</p> | |
| <p>WP</p> | <p>monoblock lucht/water warmtepomp v.v. buffervat - gekoppeld aan vloerverwarming</p> | |
|  | <p>trace elektrische leiding - installatie vlgns NEN1010 - groepsenk in ruimte 0.01</p> | |
| <p>VM</p> | <p>trace drinkwaterleiding - installatie vlgns NEN1006 - watermeter onder luik ruimte 0.01</p> | |
| <p>RP</p> | <p>leidingbeloop vuilwaterriolerig - schematisch - rioleringspomp onder luik ruimte 0.01</p> | |
| <p>HWA</p> | <p>hemelwaterafvoer Ø80 - antraciet RAL7016 met vergaarbak</p> | |
|  | <p>optische rookmelder - gekoppeld - plafond</p> | |
- ## AFKORTINGEN OVERIG
- | | |
|-----|--------------------------------------|
| df | glasoppervlakten daglichtberekening |
| vr | ventilatorrooster buva topstream 21 |
| dm | dagmaat |
| kp | koopkpaal en afzuigkap (dakdoorvoer) |
| ont | ontluchting riolerig (dakdoorvoer) |

dl	glasoppervlakten daglichtberekening
vr	ventilatioerooster buva topstream 21
din	dagmaat
kp	kookplaat en afzuigkap (dakdoorvoer)
ont	ontluchting riolering (dakdoorvoer)

datum	: 23-12-2021	tekeningnummer	: AO-01
tekenaar	: G.S.		
schaal	: 1/50	werknnummer	: 2021.0
status	: definitief		

fasering:
aanvraag
omgevingsvergunning