

Gaashekwerk

behoort bij besluit van
burgemeester en wethouders van
Veere van
mij bekend
19 SEP 2017
coördinator cluster vergunningen

Transparant
Multi-toepasbaar
Scherp geprijsd



Een breed toepasbaar gaashekwerk met een scherpe prijs

Orses

Orses is een breed toepasbaar hekwerk in diverse uitvoeringen met een interessante prijsstelling. Zowel het gaas als de bind- en de spandraden zijn verzinkt en geplastificeerd en voldoen aan de hoge kwaliteitsnormen van Heras. De ronde staanders worden pneumatisch in de grond geheid en indien nodig worden ze voorzien van een schetsplaat voor extra stabiliteit. Als overklimbeveiliging kunt u kiezen voor een rechte- of schuine puntdraadhouder met prikkeldraad. Al ons gaashekwerk is modulair uitbreidbaar tot een hoog beveiligingsniveau met hekwerkdetectie, zoals bijvoorbeeld Electric Fence, waarmee ook risicovolle objecten buitengewoon goed beveiligd zijn.

Met een hekwerk van Heras investeert u in de veiligheid en uitstraling van uw terrein. Onze producten zijn altijd onderdeel van een totale beveiligingsoplossing. Compromisloze kwaliteit, met oog voor duurzaamheid en een aantrekkelijke prijsstelling. Heeft u vragen over dit product, wilt u advies over andere beveiligingsoplossingen of heeft u interesse in 24/7 service mogelijkheden? Uw contactpersoon bij Heras helpt u graag verder.

HERAS

**Buitengewoon
Beveiligd**



Puntdraadhouders




Gaasverbinding



Met of zonder bovenbuis



Verankering



Waaier

Technische specificaties

Type	Hoogte hekwerk	Lengte verlengde staander	Puntdraden / gladde draden
Gaasheksysteem met bovenbuis, zonder puntdraden			
OZ-10	1.000	1.930	Geen
OZ-12	1.200	2.230	Geen
OZ-15	1.500	2.400	Geen
OZ-18	1.800	2.600	Geen
OZ-20	2.000	2.850	Geen
Gaasheksysteem met bovenbuis en puntdraden			
OR/OS-10	1.200	1.930	2 (gladde draden)
OR/OS-12	1.500	2.230	2 (gladde draden)
OR/OS-15	2.000	2.400	3 (puntdraden)
OR/OS-18	2.300	2.600	3 (puntdraden)
OR/OS-20	2.500	2.850	3 (puntdraden)

Maten in mm | OR = rechte puntdraadkop | OS = schuine puntdraadkop

Kleurstellingen

- Gaas in geplastificeerde uitvoering. Standaard kleuren RAL 6005 (mosgroen), RAL 6009 (dennengroen), RAL 6014 (Herasgroen), RAL 7030 (steengrijs) en RAL 9005 (zwart). Overige RAL kleuren op aanvraag.
- Staanders en bovenbuis in verzinkte of gecoate uitvoering. Puntdraadhouders in aluminium of gecoate uitvoering. Standaard coating in de kleuren RAL 6005 (mosgroen), RAL 6009 (dennengroen), RAL 6014 (Herasgroen), RAL 7016 (antracietgrijs), RAL 7030 (steengrijs), RAL 9005 (zwart) en RAL 9010 (wit).

Standaarduitvoering

- Staanders met een diameter van Ø 60,3 mm
- Hart op hart afstand staanders 3.000 mm
- Staander verlengd of op voetplaat
- Standaard gaasdikte Ø 3 mm
- Grondverankeringsplaat ten behoeve van stabiliteit

Coating

Indien er gekozen wordt voor een coating worden alle verzinkte en aluminium onderdelen chemisch voorbehandeld. Daarna wordt coatpoeder elektrostatisch aangebracht. Vervolgens gaan de te coaten materialen in een oven, waarna een duurzame coattaag ontstaat met een dikte van gemiddeld 80 µm en een hardheid van 80 buchholz.

Opties

- Uitvoering zonder bovenbuis
- Gaasdikte Ø 3,7 mm
- Aanbrengen en ingraven van kuikengaas
- Iedere maas afknopen
- Hart op hart 2.500 mm
- Modulair uitbreidbaar met hekwerkdetectiesystemen, bijvoorbeeld Electric Fence

Ontzorgen

Uiteraard kan Heras ook uw partner zijn in het verzorgen van:

- Snoeien begroeiing
- Verwijderen obstakels
- Opbreken asfalt / klinkerbestrating
- Herstellen bestrating
- Afvoeren sloop- / snoeimaterialen



**Buitengewoon
Beveiligd**

Heras B.V.
Hekdam 1
5688 JE Oirschot

Postbus 30
5688 ZG Oirschot

T 0499 55 12 55
F 0499 55 17 99
E infoNL@heras.nl