

Ontvanger : **BG** **Waarneemhoogte [m]** : **1,5**

Rijlijn : **Pastoor Dirvenstraat**

Wegdekhoogte [m]	:	0,00	Afstand horizontaal [m]	:	17,00
Verhardingsbreedte [m]	:	5,00	Afstand schuin [m]	:	17,02
Bodemfactor [-]	:	0,50	Afstand kruispunt [m]	:	0,00
Objectfractie [-]	:	1,00	Afstand obstakel [m]	:	0,00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	9a - Elementenverharding in keperverband			

Q_etmaal	:	800,00
% Daguur	:	6,80
% Avonduur	:	3,40
% Nachtuur	:	0,60

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	94,50	94,80	94,80	30	1,34	60,98	57,98	50,45
3	Middelzware Motorvoert...	4,50	4,30	4,30	30	2,58	57,91	54,70	47,16
4	Zware Motorvoertuigen	1,00	0,90	0,90	30	2,58	54,58	51,11	43,58
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			63,34	60,22	52,69
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	1,50	L _{Aeq} , dag	:	49,52
C_zichthoek	:	0,00	L _{Aeq} , avond	:	46,40
D_afstand	:	12,31	L _{Aeq} , nacht	:	38,87
D_lucht	:	0,13	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	1,97	L _{den} , excl. Art.110g [dB]	:	50
D_meteo	:	0,91	L _{den} , incl. Art.110g [dB]	:	45

Ontvanger : **1e verd** **Waarneemhoogte [m]** : **4,5**

Rijlijn : **Pastoor Dirvenstraat**

Wegdekhoogte [m]	:	0,00	Afstand horizontaal [m]	:	17,00
Verhardingsbreedte [m]	:	5,00	Afstand schuin [m]	:	17,41
Bodemfactor [-]	:	0,50	Afstand kruispunt [m]	:	0,00
Objectfractie [-]	:	1,00	Afstand obstakel [m]	:	0,00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	9a - Elementenverharding in keperverband			

Q_etmaal	:	800,00
% Daguur	:	6,80
% Avonduur	:	3,40
% Nachtuur	:	0,60

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	94,50	94,80	94,80	30	1,34	60,98	57,98	50,45
3	Middelzware Motorvoert...	4,50	4,30	4,30	30	2,58	57,91	54,70	47,16
4	Zware Motorvoertuigen	1,00	0,90	0,90	30	2,58	54,58	51,11	43,58
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			63,34	60,22	52,69
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	1,50	L _{Aeq} , dag	:	50,20
C_zichthoek	:	0,00	L _{Aeq} , avond	:	47,09
D_afstand	:	12,41	L _{Aeq} , nacht	:	39,55
D_lucht	:	0,13	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	1,66	L _{den} , excl. Art.110g [dB]	:	50
D_meteo	:	0,43	L _{den} , incl. Art.110g [dB]	:	45

Ontvanger : 2e verd **Waarneemhoogte [m]** : 7,5

Rijlijn : Pastoor Dirvenstraat

Wegdekhoogte [m]	:	0,00	Afstand horizontaal [m]	:	17,00
Verhardingsbreedte [m]	:	5,00	Afstand schuin [m]	:	18,29
Bodemfactor [-]	:	0,50	Afstand kruispunt [m]	:	0,00
Objectfractie [-]	:	1,00	Afstand obstakel [m]	:	0,00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	9a - Elementenverharding in keperverband			

Q_etmaal	:	800,00
% Daguur	:	6,80
% Avonduur	:	3,40
% Nachtuur	:	0,60

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	94,50	94,80	94,80	30	1,34	60,98	57,98	50,45
3	Middelzware Motorvoert...	4,50	4,30	4,30	30	2,58	57,91	54,70	47,16
4	Zware Motorvoertuigen	1,00	0,90	0,90	30	2,58	54,58	51,11	43,58
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			63,34	60,22	52,69
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	1,50	L _{Aeq} , dag	:	50,14
C_zichthoek	:	0,00	L _{Aeq} , avond	:	47,03
D_afstand	:	12,62	L _{Aeq} , nacht	:	39,49
D_lucht	:	0,14	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	1,64	L _{den} , excl. Art.110g [dB]	:	50
D_meteo	:	0,30	L _{den} , incl. Art.110g [dB]	:	45

Ontvanger : **3e verd** **Waarneemhoogte [m]** : **10,5**

Rijlijn : **Pastoor Dirvenstraat**

Wegdekhoogte [m]	:	0,00	Afstand horizontaal [m]	:	17,00
Verhardingsbreedte [m]	:	5,00	Afstand schuin [m]	:	19,60
Bodemfactor [-]	:	0,50	Afstand kruispunt [m]	:	0,00
Objectfractie [-]	:	1,00	Afstand obstakel [m]	:	0,00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	9a - Elementenverharding in keperverband			

Q_etmaal	:	800,00
% Daguur	:	6,80
% Avonduur	:	3,40
% Nachtuur	:	0,60

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	94,50	94,80	94,80	30	1,34	60,98	57,98	50,45
3	Middelzware Motorvoert...	4,50	4,30	4,30	30	2,58	57,91	54,70	47,16
4	Zware Motorvoertuigen	1,00	0,90	0,90	30	2,58	54,58	51,11	43,58
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			63,34	60,22	52,69
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	1,50	L _{Aeq} , dag	:	49,87
C_zichthoek	:	0,00	L _{Aeq} , avond	:	46,76
D_afstand	:	12,92	L _{Aeq} , nacht	:	39,22
D_lucht	:	0,15	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	1,66	L _{den} , excl. Art.110g [dB]	:	50
D_meteo	:	0,24	L _{den} , incl. Art.110g [dB]	:	45