

Ontvanger : **Standplaats** **Waarneemhoogte [m]** : **1,5**

Rijlijn : **Sportlaan**

Wegdekhoogte [m]	:	0,00	Afstand horizontaal [m]	:	8,22
Verhardingsbreedte [m]	:	3,00	Afstand schuin [m]	:	8,25
Bodemfactor [-]	:	0,40	Afstand kruispunt [m]	:	0,00
Objectfractie [-]	:	0,20	Afstand obstakel [m]	:	0,00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	0 - Referentiewegdek			

Q_etmaal	:	1140,00
% Daguur	:	6,54
% Avonduur	:	3,76
% Nachtuur	:	0,81

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	94,59	94,59	94,59	30	0,00	61,02	58,61	51,95
3	Middelzware Motorvoert...	4,76	4,76	4,76	30	0,00	56,94	54,53	47,87
4	Zware Motorvoertuigen	0,65	0,65	0,65	30	0,00	51,50	49,09	42,43
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			62,79	60,38	53,72
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0,30	L _{Aeq} , dag	:	52,12
C_zichthoek	:	0,00	L _{Aeq} , avond	:	49,72
D_afstand	:	9,16	L _{Aeq} , nacht	:	43,05
D_lucht	:	0,07	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	1,26	L _{den} , excl. Art.110g [dB]	:	53
D_meteo	:	0,48	L _{den} , incl. Art.110g [dB]	:	48

Rijlijn : Hoge Schijf

Wegdekhoogte [m]	:	0,00	Afstand horizontaal [m]	:	13,02
Verhardingsbreedte [m]	:	3,00	Afstand schuin [m]	:	13,05
Bodemfactor [-]	:	0,59	Afstand kruispunt [m]	:	0,00
Objectfractie [-]	:	0,00	Afstand obstakel [m]	:	0,00
Zichthoek [grad]	:	63			
Wegdektype [-]	:	0 - Referentiewegdek			

Q_etmaal	:	1580,00
% Daguur	:	7,00
% Avonduur	:	2,60
% Nachtuur	:	0,70

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	60	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	91,44	91,44	91,44	60	0,00	68,54	64,24	58,54
3	Middelzware Motorvoert...	6,74	6,74	6,74	60	0,00	62,87	58,57	52,87
4	Zware Motorvoertuigen	1,82	1,82	1,82	60	0,00	60,06	55,76	50,06
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			70,04	65,74	60,04
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0,00	LAeq, dag	:	52,88
C_zichthoek	:	-3,04	LAeq, avond	:	48,58
D_afstand	:	11,16	LAeq, nacht	:	42,88
D_lucht	:	0,10	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	2,14	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	53
D_meteo	:	0,72	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	48

Rijlijn : Duinweg

Wegdekhoogte [m]	:	0,00	Afstand horizontaal [m]	:	36,81
Verhardingsbreedte [m]	:	3,50	Afstand schuin [m]	:	36,82
Bodemfactor [-]	:	0,82	Afstand kruispunt [m]	:	0,00
Objectfractie [-]	:	0,00	Afstand obstakel [m]	:	0,00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	0 - Referentiewegdek			

Q_etmaal	:	3790,00
% Daguur	:	6,70
% Avonduur	:	2,70
% Nachtuur	:	1,10

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	60	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	91,08	91,08	91,08	60	0,00	72,14	68,19	64,29
3	Middelzware Motorvoert...	6,42	6,42	6,42	60	0,00	66,27	62,32	58,42
4	Zware Motorvoertuigen	2,50	2,50	2,50	60	0,00	65,05	61,10	57,20
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			73,76	69,82	65,92
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0,00	LAeq, dag	:	52,02
C_zichthoek	:	0,00	LAeq, avond	:	48,08
D_afstand	:	15,66	LAeq, nacht	:	44,18
D_lucht	:	0,26	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	4,14	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	53
D_meteo	:	1,68	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	48