

Ontvanger : **BG** **Waarneemhoogte [m]** : **1,5**

Rijlijn : **Kasteeldreef**

Wegdekhoogte [m]	:	0,00	Afstand horizontaal [m]	:	10,00
Verhardingsbreedte [m]	:	2,80	Afstand schuin [m]	:	10,03
Bodemfactor [-]	:	0,52	Afstand kruispunt [m]	:	0,00
Objectfractie [-]	:	0,80	Afstand obstakel [m]	:	0,00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	9a - Elementenverharding in keperverband			

Q_etmaal	:	1760,00
% Daguur	:	7,10
% Avonduur	:	2,70
% Nachtuur	:	0,50

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	95,60	98,30	98,30	50	1,89	69,59	65,51	58,19
3	Middelzware Motorvoert...	3,10	1,10	1,70	50	3,13	62,45	53,75	48,32
4	Zware Motorvoertuigen	1,30	0,60	0,00	50	3,13	61,64	54,08	0,00
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			70,90	66,08	58,61
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	1,20	L _{Aeq} , dag	:	59,72
C_zichthoek	:	0,00	L _{Aeq} , avond	:	54,89
D_afstand	:	10,01	L _{Aeq} , nacht	:	47,43
D_lucht	:	0,08	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	1,72	L _{den} , excl. Art.110g [dB]	:	59
D_meteo	:	0,57	L _{den} , incl. Art.110g [dB]	:	54

Rijlijn : Groenewoud

Wegdekhoogte [m]	:	0,00	Afstand horizontaal [m]	:	32,50
Verhardingsbreedte [m]	:	2,80	Afstand schuin [m]	:	32,51
Bodemfactor [-]	:	0,84	Afstand kruispunt [m]	:	0,00
Objectfractie [-]	:	0,00	Afstand obstakel [m]	:	0,00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	0 - Referentiewegdek			

Q_etmaal	:	1760,00
% Daguur	:	7,10
% Avonduur	:	2,70
% Nachtuur	:	0,50

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C wegdek	E dag	E avond	E nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	95,60	98,30	98,30	50	0,00	67,70	63,62	56,30
3	Middelzware Motorvoert...	3,10	1,10	1,70	50	0,00	59,32	50,62	45,18
4	Zware Motorvoertuigen	1,30	0,60	0,00	50	0,00	58,50	50,94	0,00
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			68,72	64,05	56,62
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0,00	LAeq, dag	:	47,76
C_zichthoek	:	0,00	LAeq, avond	:	43,09
D_afstand	:	15,12	LAeq, nacht	:	35,66
D_lucht	:	0,23	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	4,08	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	47
D_meteo	:	1,54	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	42

Ontvanger : **1ste** **Waarneemhoogte [m]** : **4,5**

Rijlijn : **Kasteeldreef**

Wegdekhoogte [m]	:	0,00	Afstand horizontaal [m]	:	10,00
Verhardingsbreedte [m]	:	2,80	Afstand schuin [m]	:	10,68
Bodemfactor [-]	:	0,52	Afstand kruispunt [m]	:	0,00
Objectfractie [-]	:	0,80	Afstand obstakel [m]	:	0,00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	9a - Elementenverharding in keperverband			

Q_etmaal	:	1760,00
% Daguur	:	7,10
% Avonduur	:	2,70
% Nachtuur	:	0,50

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	95,60	98,30	98,30	50	1,89	69,59	65,51	58,19
3	Middelzware Motorvoert...	3,10	1,10	1,70	50	3,13	62,45	53,75	48,32
4	Zware Motorvoertuigen	1,30	0,60	0,00	50	3,13	61,64	54,08	0,00
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			70,90	66,08	58,61
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	1,20	L _{Aeq} , dag	:	59,94
C_zichthoek	:	0,00	L _{Aeq} , avond	:	55,11
D_afstand	:	10,29	L _{Aeq} , nacht	:	47,65
D_lucht	:	0,08	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	1,52	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	59
D_meteo	:	0,27	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	54

Rijlijn : Groenewoud

Wegdekhoogte [m]	:	0,00	Afstand horizontaal [m]	:	32,50
Verhardingsbreedte [m]	:	2,80	Afstand schuin [m]	:	32,72
Bodemfactor [-]	:	0,84	Afstand kruispunt [m]	:	0,00
Objectfractie [-]	:	0,00	Afstand obstakel [m]	:	0,00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	0 - Referentiewegdek			

Q_etmaal	:	1760,00
% Daguur	:	7,10
% Avonduur	:	2,70
% Nachtuur	:	0,50

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C wegdek	E dag	E avond	E nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	95,60	98,30	98,30	50	0,00	67,70	63,62	56,30
3	Middelzware Motorvoert...	3,10	1,10	1,70	50	0,00	59,32	50,62	45,18
4	Zware Motorvoertuigen	1,30	0,60	0,00	50	0,00	58,50	50,94	0,00
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			68,72	64,05	56,62
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0,00	LAeq, dag	:	49,27
C_zichthoek	:	0,00	LAeq, avond	:	44,60
D_afstand	:	15,15	LAeq, nacht	:	37,17
D_lucht	:	0,23	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	3,30	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	49
D_meteo	:	0,77	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	44

Ontvanger : **2de** **Waarneemhoogte [m]** : **7,5**

Rijlijn : **Kasteeldreef**

Wegdekhoogte [m]	:	0,00	Afstand horizontaal [m]	:	10,00
Verhardingsbreedte [m]	:	2,80	Afstand schuin [m]	:	12,06
Bodemfactor [-]	:	0,52	Afstand kruispunt [m]	:	0,00
Objectfractie [-]	:	0,80	Afstand obstakel [m]	:	0,00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	9a - Elementenverharding in keperverband			

Q_etmaal	:	1760,00
% Daguur	:	7,10
% Avonduur	:	2,70
% Nachtuur	:	0,50

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	95,60	98,30	98,30	50	1,89	69,59	65,51	58,19
3	Middelzware Motorvoert...	3,10	1,10	1,70	50	3,13	62,45	53,75	48,32
4	Zware Motorvoertuigen	1,30	0,60	0,00	50	3,13	61,64	54,08	0,00
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			70,90	66,08	58,61
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	1,20	L _{Aeq} , dag	:	59,47
C_zichthoek	:	0,00	L _{Aeq} , avond	:	54,64
D_afstand	:	10,81	L _{Aeq} , nacht	:	47,18
D_lucht	:	0,09	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	1,53	L _{den} , excl. Art.110g [dB]	:	59
D_meteo	:	0,20	L _{den} , incl. Art.110g [dB]	:	54

Rijlijn : Groenewoud

Wegdekhoogte [m]	:	0,00	Afstand horizontaal [m]	:	32,50
Verhardingsbreedte [m]	:	2,80	Afstand schuin [m]	:	33,19
Bodemfactor [-]	:	0,84	Afstand kruispunt [m]	:	0,00
Objectfractie [-]	:	0,00	Afstand obstakel [m]	:	0,00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	0 - Referentiewegdek			

Q_etmaal	:	1760,00
% Daguur	:	7,10
% Avonduur	:	2,70
% Nachtuur	:	0,50

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C wegdek	E dag	E avond	E nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	95,60	98,30	98,30	50	0,00	67,70	63,62	56,30
3	Middelzware Motorvoert...	3,10	1,10	1,70	50	0,00	59,32	50,62	45,18
4	Zware Motorvoertuigen	1,30	0,60	0,00	50	0,00	58,50	50,94	0,00
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			68,72	64,05	56,62
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0,00	LAeq, dag	:	49,56
C_zichthoek	:	0,00	LAeq, avond	:	44,89
D_afstand	:	15,21	LAeq, nacht	:	37,46
D_lucht	:	0,23	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	3,20	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	49
D_meteo	:	0,52	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	44