

Ontvanger : 1e bouwlaag **Waarneemhoogte [m]** : 1,5

Rijlijn : Witvenstraat

Wegdekhoogte [m]	: 0,00	Afstand horizontaal [m]	: 100,00
Verhardingsbreedte [m]	: 100,00	Afstand schuin [m]	: 100,00
Bodemfactor [-]	: 0,00	Afstand kruispunt [m]	: 0,00
Objectfractie [-]	: 0,00	Afstand obstakel [m]	: 0,00
Zichthoek [grad]	: 127		
Wegdektype [-]	: 0 - Referentiewegdek		

Q_etmaal	: 300,00
% Daguur	: 6,79
% Avonduur	: 3,48
% Nachtuur	: 0,58

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	84,50	84,50	84,50	60	0,00	60,85	57,95	50,17
3	Middelzware Motorvoert...	8,00	8,00	8,00	60	0,00	56,27	53,36	45,58
4	Zware Motorvoertuigen	7,50	7,50	7,50	60	0,00	58,86	55,96	48,18
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			63,82	60,92	53,14
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	: 0,00	LAeq, dag	: 40,28
C_zichthoek	: 0,00	LAeq, avond	: 37,38
D_afstand	: 20,00	LAeq, nacht	: 29,60
D_lucht	: 0,63	Aftrek Art.110g [dB]	: 5
D_bodem	: 0,00	Lden, excl. Art.110g [dB]	: 41
D_meteo	: 2,91	Lden, incl. Art.110g [dB]	: 36

Ontvanger : **2e bouwlaag** **Waarneemhoogte [m]** : **4,5**

Rijlijn : **Witvenstraat**

Wegdekhoogte [m]	: 0,00	Afstand horizontaal [m]	: 100,00
Verhardingsbreedte [m]	: 100,00	Afstand schuin [m]	: 100,07
Bodemfactor [-]	: 0,00	Afstand kruispunt [m]	: 0,00
Objectfractie [-]	: 0,00	Afstand obstakel [m]	: 0,00
Zichthoek [grad]	: 127		
Wegdektype [-]	: 0 - Referentiewegdek		

Q_etmaal	: 300,00
% Daguur	: 6,79
% Avonduur	: 3,48
% Nachtuur	: 0,58

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	84,50	84,50	84,50	60	0,00	60,85	57,95	50,17
3	Middelzware Motorvoert...	8,00	8,00	8,00	60	0,00	56,27	53,36	45,58
4	Zware Motorvoertuigen	7,50	7,50	7,50	60	0,00	58,86	55,96	48,18
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			63,82	60,92	53,14
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	: 0,00	LAeq, dag	: 41,32
C_zichthoek	: 0,00	LAeq, avond	: 38,42
D_afstand	: 20,00	LAeq, nacht	: 30,63
D_lucht	: 0,63	Aftrek Art.110g [dB]	: 5
D_bodem	: 0,00	Lden, excl. Art.110g [dB]	: 42
D_meteo	: 1,87	Lden, incl. Art.110g [dB]	: 37

Ontvanger : **3e bouwlaag** **Waarneemhoogte [m]** : **7,5**

Rijlijn : **Witvenstraat**

Wegdekhoogte [m]	: 0,00	Afstand horizontaal [m]	: 100,00
Verhardingsbreedte [m]	: 100,00	Afstand schuin [m]	: 100,23
Bodemfactor [-]	: 0,00	Afstand kruispunt [m]	: 0,00
Objectfractie [-]	: 0,00	Afstand obstakel [m]	: 0,00
Zichthoek [grad]	: 127		
Wegdektype [-]	: 0 - Referentiewegdek		

Q_etmaal	: 300,00
% Daguur	: 6,79
% Avonduur	: 3,48
% Nachtuur	: 0,58

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	84,50	84,50	84,50	60	0,00	60,85	57,95	50,17
3	Middelzware Motorvoert...	8,00	8,00	8,00	60	0,00	56,27	53,36	45,58
4	Zware Motorvoertuigen	7,50	7,50	7,50	60	0,00	58,86	55,96	48,18
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			63,82	60,92	53,14
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	: 0,00	LAeq, dag	: 41,83
C_zichthoek	: 0,00	LAeq, avond	: 38,93
D_afstand	: 20,01	LAeq, nacht	: 31,15
D_lucht	: 0,63	Aftrek Art.110g [dB]	: 5
D_bodem	: 0,00	Lden, excl. Art.110g [dB]	: 42
D_meteo	: 1,35	Lden, incl. Art.110g [dB]	: 37