



Batterijstraat

Boschstraat

ALGEMEEN :

- Alle maten in het werk te meten en te controleren ; waar nodig aanpassen in overleg met de directie
- Afmetingen van funderingsconstructies, betonnenen, stabiliteitswanden, stalen balken (metselwerk) lateien, houten balken en verankeringen volgens berekening en tekening constructeur
- Opkapping / bevestiging rolluiken en vertikaal metselwerk vigs. opp. constr. / leverancier
- Daklaten : schotting, schijfwerking en dorsewingslatten vigs. opp. constr. / leverancier
- Dialaties volgens opgave constructeur / steen leverancier
- Brandwerendheid constructie onderdelen vigs. NEN 5005, algemene sterkte van de bouwconstructie vigs. Bouwbesluit tabel 2.1; art. 2.2 t/m 2.4
- De gecorrigeerde looppasstand tussen een punt in een gebruiksgebied en ten minste een uitgang van het subbrandcompartiment waarin dat gebruiksgebied ligt niet groter dan 30 meter is, conform Bouwbesluit art. 2.102
- Wateropname van de sanitaire ruimten vigs. NEN 2778
- Vochthevende voorzieningen van scheidingconstructies vigs. 2778
- Wering van ratten en muizen vigs. Bouwbesluit afd. 3.17 art. 3.114
- Meterkasten dienen te voldoen aan tabel 4.65 van het Bouwbesluit vigs. opp. nutsbedrijven
- Elektriciteitsvoorziening vigs. Bouwbesluit afd. 2.7 tabel 2.46 en conform NEN 1010
- Gasvoorziening vigs. Bouwbesluit afd. 2.9 tabel 2.68 en conform NEN 1078
- Drinkwatervoorziening vigs. Bouwbesluit afd. 3.19 tabel 3.119
- Warmwatervoorziening vigs. Bouwbesluit afd. 3.19 tabel 3.127

ISOLATIE :

- Alle buitenwanden Rc > 4,5m² KW
- Begane grondvloer Rc > 3,5m² KW
- Daken Rc > 6,0m² KW

BEGLAZING :

- Toepassing van HR++ glas

BRANDCOMPARTIMENTEN :

- Brandcompartimentering volgens opgave rapportage GBB

VLOERAFSCHEIDINGEN :

- Vloerafscheidingen volgens Bouwbesluit afd. 2.3
- Houtwerken en balkstraten zijn minimaal 1m hoog en hebben geen openingen groter dan 0,2m en tot een hoogte van 0,7m geen openingen breder dan 0,1m, tevens is er geen opstap mogelijkheid tussen de 0,2 en 0,7m

RIOLERING :

- Installatiegegevens zoals riolering, hemelwaterafvoer etc. volgens opgave installateur
- Afmetingen en aanleg riolering vigs. NEN 3215 EN NPR 3216 en opgave installateur
- Noodoverloop aantal cm² vigs. opp. constructeur

RENVOOI :

- baksteen schoorwerk
- kalkzandsteen
- gewapend beton
- isolatiemateriaal
- metselwerk binnenwanden
- mv mechanische ventilatie
- nv natuurlijke ventilatie
- vs ventilatierooster
- v ventilatie



AMA
GROUP
ASSOCIATED
ARCHITECTS BV

PROJECT
GRAND HOTEL
BOSCHSTRAAT 76
MAASTRICHT

ONDERWERP
NIVEAU 01

DATUM
10 APRIL 2019

SCHAAL
1 : 100

BLAD NR.
6126 OG.01

O.G.VERGUNNING

Arn. Meijs Architect HBO BNA
Ir. Roel Graven Architect BNA
Ing. Frank Glaudemans MBA