

WET MILIEUBEHEERVERGUNNING

BESCHIKKING INGEVOLGE ARTIKEL 8.4 VAN DE WET MILIEUBEHEER.

A. AANVRAAG EN ONTVANKELIJKHEID.

Op 30 september 2009 is bij ons ingekomen de aanvraag van Greijmans 10/12 B.V. om een nieuwe, de gehele inrichting omvatten vergunning ingevolge artikel 8.4 van de Wet milieubeheer voor een varkensfokkerij op het perceel Houtsweg 12 te Nederweert-Eind, kadastraal bekend gemeente Nederweert, sectie R, nummers 1297, 1298, 1308 en 1309. De aanvraag is ingeschreven onder MA 2009020. De volgende stukken maken onderdeel uit van de aanvraag:

- a. een aanvraagformulier milieuvergunning, gedateerd 29 september 2009, ondertekend 29 september 2009;
 - b. het besluit op de aanmeldingsnotitie in het kader van de MER beoordelingsplicht, gedateerd 4 augustus 2009;
 - c. V-stacksberekening (vergunning 6 november 1990), gedateerd 4 juni 2009;
 - d. uitgangspunten berekening V-stacks (vergunning 6 november 1990), ongedateerd;
 - e. V-stacksberekening (reductieberekening), gedateerd 4 juni 2009;
 - f. V-stacksberekening (aanvraag), gedateerd 4 juni 2009;
 - g. uitgangspunten berekening V-stacks (aanvraag), ongedateerd;
 - h. beschrijving Groen Labelsysteem BWL 2008.01V1, gedateerd april 2009;
 - i. beschrijving Groen Labelsysteem BWL 2007.02V1, gedateerd april 2009;
 - j. een dimensioneringsplan, ongedateerd;
 - k. een beschrijving spuiwatersilo, ongedateerd;
 - l. een ingevulde vragenlijst energiebesparing veehouderijen, ongedateerd;
- De stukken zijn alle bij ons ingekomen op 30 september 2009.

De aanvraag van 30 september 2009 is op verzoek bij brief van 26 oktober 2009, verzonden 5 november 2009 voorzien van aanvullende gegevens, de aanvullingen zijn op 9 november 2009 ingekomen en bestaan uit:

- een tabel met betrekking tot de aangevraagde situatie, gedateerd 6 november 2009;
- informatie met betrekking tot de afvalwaterstromen, gedateerd 6 november 2009.

Deze aanvullingen maken eveneens deel uit van de aanvraag.

Het verzoek heeft betrekking op het wijzigen/veranderen van de inrichting. Daarbij zijn de volgende wijzigingen als maatgevend aan te duiden:

- stal 10/12 zullen samen worden aangesloten op een biologische luchtwasser, hiervoor wordt tussen de stallen een luchtkanaal geplaatst;
- uitbreiding van het aantal dieren in stal 10 en 12, met realisatie van plateaus in ieder hok;
- nieuwbouw van stal 3 voor het houden van 1060 vleesvarkens;
- gebouw 4: 3 x een mestsilos;
- bijplaatsen van silo's, motoren en ventilatoren met betrekking tot de nieuwbouw en de luchtwasser;
- het houden van 6 paarden in stal 12.

In onderstaande tabel zijn de totaal aangevraagde veebezettingen weergegeven.

Stal	Diercategorie	Rav. code	Aantal	Kg. NH ₃ per dier/ jaar	Totaal kg NH ₃ / jaar	OUe/ dier/ jaar	Totaal OUe/ jaar	Gram PM10/ dier/ jaar	Totaal kg PM10/ jaar
0	Vleesvarkens/ opfokzeugen	D.3.2.1.1.	1.700	3,00	5.100,0	23,0	39.100,0	275	467,50
10	Vleesvarkens/ opfokzeugen	D.3.2.8.1.	2.600	0,80	2.080,0	12,7	33.020,0	110	286,00
12	Vleesvarkens/ opfokzeugen	D.3.2.8.1.	1.936	0,80	1.548,8	12,7	24.587,2	110	212,96
12	Volwassen paarden	K.1.	6	5,00	30,0	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
3	Vleesvarkens/ opfokzeugen	D.3.2.15.4.2.	1.060	0,53	561,8	5,8	6.148,0	55	58,30
Totaal:					9.320,6		102.855,2		1.024,76

Tabel 1: aangevraagde dieraantallen.

De aanvraag is ontvankelijk.

B. VERGUNNINGSSITUATIE.

Voor de bestaande inrichting is op 19 maart 2007 een revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer verleend voor een varkensveehouderij. Op 24 augustus 2007 is een art. 8.19- Melding ingediend voor het bouwen van een hygiënesluis en opslagruimte ten behoeve van de varkenshouderij aan de voorzijde van de bestaande varkensstallen. Op 15 oktober 2007 is deze melding goedgekeurd. De vergunning van 19 maart 2007 heeft met name betrekking op het bouwen van stal 10. Doordat stal 10 nooit is gerealiseerd worden de vergunde rechten gebaseerd op de revisievergunning van 16 augustus 1998 ingevolge de Hinderwet, de melding van 4 oktober 1990 ingevolge artikel 1a van de Hinderwet en de artikel 8.19 meldingen in het kader van de Wet Milieubeheer van 14 januari 1997 en 29 april 2002. Hiernaast is op de vergunde rechten ook de artikel 8.19 melding van 24 augustus 2007 van toepassing.

In onderstaande tabel zijn de totaal vergunde veebezettingen weergegeven.

Stal	Diercategorie	Rav. Code	Aantal	Kg. NH ₃ per dier/ jaar	Totaal kg NH ₃ / jaar	OUe/ dier/ jaar	Totaal OUe/ jaar	Gram PM10/ dier/ jaar	Totaal kg PM10/ jaar
0	Vleesvarkens	D.3.2.1.1.	1.700	3,0	5.100	23	39.100	275	467,5
10	Vleesvarkens	D.3.2.1.1.	1.360	3,0	4.080	23	31.280	275	374,0
12	Vleesvarkens	D.3.100.1.	1.280	2,5	3.200	23	29.440	275	352,0
Totaal:					12.380		99.820		1.193,5

Tabel 2: vergunde dieraantallen.

De vergunning is rechtsgeldig voor bovenstaande veebezetting.

C. TOETSING AAN MILIEUCRITERIA.

C. 1. Toetsing aan de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv)

De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) vormt vanaf 1 januari 2007 het toetsingskader voor de milieuvergunning, als het gaat om geurhinder vanwege dierenverblijven van veehouderijen. De Wgv geeft normen voor de geurbelasting die een veehouderij mag veroorzaken op een geurgevoelig

object (bijvoorbeeld een woning). De geurbelasting wordt berekend en getoetst met het verspreidingsmodel V-Stacks vergunningen. Dit geldt alleen voor dieren waarvoor geuremissiefactoren zijn opgenomen in de Regeling geurhinder en veehouderij. Voor dieren zonder geuremissiefactor gelden minimaal aan te houden afstanden. De Regeling geurhinder en veehouderij is gepubliceerd op 18 december 2006.

Gemeenten mogen bij verordening van de normen in de Wet geurhinder en veehouderij afwijken, binnen bepaalde grenzen (artikel 6 van de wet). Afwijkende normen gelden binnen een bepaald gebied. Het hanteren van afwijkende normen moet worden onderbouwd vanuit een ruimtelijke visie op de ontwikkeling van het gebied, de zogenaamde gebiedsvisie. Door de gemeenteraad van Nederweert is ten aanzien van het afwijken van de normen in de Wet geurhinder een geurverordening vastgesteld, die op 8 mei 2008 is bekendgemaakt en op 9 mei 2008 inwerking is getreden. De inrichting ligt in de nabijheid van een gebied waarvan de geurnorm bij verordening is gewijzigd. Het betreft het (toekomstige en bestaande) gebied bedrijventerrein Pannenberg en het gebied Eind. Hier geldt een waarde van 8 ou/m³.

De aangevraagde situatie komt overeen met een geuremissie van **102.855,2** ouE/sec. De inrichting en de nabij gelegen geurgevoelige objecten zijn gelegen binnen een concentratiegebied en deels binnen en buiten de bebouwde kom gesitueerd.

Intensieve veehouderij

In artikel 3 lid 1 van de Wgv is aangegeven dat een vergunning voor een veehouderij wordt geweigerd indien de geurbelasting van die veehouderij op een geurgevoelig object, gelegen:

- binnen een concentratiegebied, binnen de bebouwde kom meer bedraagt dan 3,0 oudeur units per kubieke meter lucht;
- binnen een concentratiegebied, buiten de bebouwde kom meer bedraagt dan 14,0 oudeur units per kubieke meter lucht;
- buiten een concentratiegebied, binnen de bebouwde kom meer bedraagt dan 2,0 oudeur units per kubieke meter lucht;
- buiten een concentratiegebied, buiten de bebouwde kom meer bedraagt dan 8,0 oudeur units per kubieke meter lucht.

Aan de aanvraag zijn een aantal geurberekeningen gevoegd, namelijk:

- een berekening van de vergunde situatie;
- een berekening van de geurreducerende maatregelen;
- een berekening van het aangevraagde situatie.

De berekeningen zijn beoordeeld. De ingevoerde parameters zijn akkoord bevonden. Gebleken is dat er sprake is van een overbelaste situatie. Op het bedrijf zijn geurreducerende maatregelen genomen. Dit is gebeurd door het verplaatsen van de emissiepunten naar de achterzijde van de stallen en de toepassing van biologische luchtwassers. De afname van de geurbelasting die wordt bereikt door maatregelen in het bestaande deel van de inrichting, wordt in het plan voor 50% opgevuld door een uitbreiding van dieren aantallen. Per saldo neemt de geur echter af en past het plan binnen de voorwaarden van de Wet geurhinder en veehouderij (artikel 3, lid 4).

De vergunning kan op dit punt worden verleend.

Conform artikel 3 lid 2 van de Wgv moet de afstand tussen een veehouderij en een geurgevoelig object dat deel uit maakt van een andere veehouderij buiten de bebouwde kom ten minste 50 meter bedragen. Gebleken is dat de kortste afstand ten opzichte van een woning bij ander veehouderijbedrijf meer dan 50 meter bedraagt, zodat wordt voldaan aan de gestelde afstandseis.

Algemene afstanden

De minimale afstand van de buitenzijde van een dierenverblijf tot de buitenzijde van een voor geurgevoelig object dient, conform artikel 5 Wgv, te bedragen:

- 50 meter binnen de bebouwde kom;
- 25 meter buiten de bebouwde kom.

Gebleken is dat de afstand van de buitenzijde van een dierenverblijf tot de buitenzijde van een geurgevoelig object meer bedraagt dan de genoemde afstandseisen.

Conclusie

Het besluit is in overeenstemming met de Wet geurhinder en veehouderij.

C. 2. Wet ammoniak en veehouderij

Op 31 januari 2002 is de Wet ammoniak en veehouderij (Wav), gepubliceerd in Staatsblad jaargang 2002 nummer 93, vastgesteld. Deze wet is op 8 mei 2002 in werking getreden. Op 1 mei 2007 is de Wav gewijzigd.

Artikel 3, eerste lid, van de Wet ammoniak en veehouderij bepaalt dat bij beslissingen inzake de vergunning voor de oprichting of de verandering van een veehouderij de gevolgen van ammoniak-emissie uit de tot de veehouderij behorende dierenverblijven uitsluitend beoordeeld wordt op de wijze die is aangegeven bij of krachtens de artikelen 4 tot en met 7.

Daarnaast bepaalt artikel 3, lid 3 van de Wav dat lid 1 van dit artikel niet geldt voor het weigeren van de vergunning met toepassing van artikel 8.10, tweede lid van de Wet milieubeheer of voor voorschriften die worden gesteld met toepassing van onder andere de artikelen 8.11, 8.44, 8.45 of 8.46 van de Wet milieubeheer.

Ammoniakemissie op een zeer kwetsbaar gebied

Op grond van artikel 2, lid 1 van de Wav dienen Gedeputeerde Staten vast te stellen welke gebieden in hun provincie als zeer kwetsbaar gebied dienen te worden aangemerkt. Artikel 2 lid 2 tot en met 6 van de Wav bepalen welke gebieden door de provincie als zeer kwetsbaar moeten worden beschouwd.

Ingeval een besluit als bedoeld artikel 2, lid 1 niet bekend is gemaakt worden in die provincie als zeer kwetsbaar gebied aangemerkt die gebieden die onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet werden aangemerkt als kwetsbaar gebied (artikel II houdende wijziging van de Wav; Staatsblad 103, 17 februari 2007). De Provinciale Staten hebben het besluit tot aanwijzing van zeer kwetsbare gebieden op 18 april 2008 vastgesteld. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft het besluit op 11 juli 2008 goedgekeurd. Het besluit tot aanwijzing van zeer kwetsbare gebieden Wet ammoniak en veehouderij is op 7 augustus 2008 bekendgemaakt door publicatie in het Provinciaal Blad. Tegen het besluit is beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Tevens is een verzoek om een voorlopige voorziening gedaan bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Op 25 november 2008 heeft de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State het verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening afgewezen. Hierdoor is het besluit tot aanwijzing van zeer kwetsbare gebieden Wet ammoniak en veehouderij in werking getreden en gelden als zeer kwetsbare gebieden de gebieden zoals aangewezen in dit besluit.

Op grond van artikel 6 eerste lid Wav wordt een vergunning geweigerd, indien de aanvraag betrekking heeft op een uitbreiding van het aantal dieren van een of meer diercategorieën en een tot de veehouderij behorend dierenverblijf geheel of gedeeltelijk is gelegen in een zeer kwetsbaar gebied, dan wel in een zone van 250 meter rond een zodanig gebied.

De inrichting is niet gelegen in of binnen een afstand van 250 meter of minder van een zeer kwetsbaar gebied zoals bedoeld in de Wav.

De vergunning kan op grond van de Wet ammoniak en veehouderij worden verleend.

C.3. Best beschikbare technieken (BBT)

Op grond van artikel 5a.1, tweede lid, van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer zijn de BBT-documenten vastgelegd in de Regeling aanwijzing BBT-documenten (Stcrt. 231, 2005). In deze regeling zijn de Best Beschikbare Technieken per bedrijfstak beschreven. Conform artikel 1 lid 2 en 3 van deze regeling dient rekening te worden gehouden met de in tabel 1 en 2 genoemde documenten, voor zover deze documenten betrekking hebben op onderdelen van of activiteiten binnen de inrichting. Voor de aangevraagde inrichting met bijbehorende activiteiten zijn de volgende documenten van belang:

- Reference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs" (BREF- intensieve veehouderij);
- BREF Reference document on the General Principles of Monitoring (BREF Monitoring);
- Circulaire energie in de milieuvergunning (circulaire energie);
- Nederlandse richtlijn bodembescherming (NRB);
- PGS 15 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen;
- PGS 30 Vloeibare aardolieproducten, buitenopslag in kleine installaties;
- Leidraad afval- en emissiepreventie.

Toetsing BREF- intensieve veehouderij/Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij

Voor de intensieve veehouderij is het "Reference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs" (hierna: het BREF-document) europees vastgelegd. De aanvraag is getoetst aan het BREF-document.

Een belangrijk onderdeel voor het beoordelen van Best Beschikbare techniek (BBT) is het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij (Besluit huisvesting). Het Besluit is op 1 april 2008 in werking getreden. Het Besluit huisvesting geeft invulling aan het nieuwe algemene emissiebeleid. Het Besluit huisvesting bepaald dat dierenverblijven waar emissiearme huisvestingssystemen voor beschikbaar zijn, op den duur emissiearm moeten zijn uitgevoerd. De aangevraagde stallen zijn met behulp van het Besluit huisvesting beoordeeld of deze voldoen aan het begrip BBT.

In onderstaande tabel wordt weergegeven in hoeverre wordt voldaan aan het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderijen.

Diercategorie	Aantal	Factor voornemen	Norm BBT	Emissie voornemen kg NH ³	Emissie BBT kg NH ³
D.3.2.1.1. Vleesvarkens / opfokzeugen	1.700	3,00	1,4	5100,0	2380,0
D.3.2.8.1. Vleesvarkens / opfokzeugen	4.536	0,80	1,4	3628,8	6350,4
D.3.2.15.4.2. Vleesvarkens / opfokzeugen	1.060	0,53	1,4	561,8	1484,0
K.1. Volwassen paarden	6	5	n.v.t.	30,0	30,0
Totaal:				9320,6	10244,4
Saldo:				-923,8	

Uit bovenstaande tabel blijkt dat niet alle stalsystemen voldoen aan BBT.

In het Besluit is bepaald dat interne saldering mag worden toegepast, inhoudende dat de ammoniakemissies uit de tot de inrichting behorende dierenverblijven worden vergeleken met de som van de ammoniakemissies die zijn toegestaan bij een beoordeling per afzonderlijk huisvestingssysteem. Er mag in dat geval geen sprake zijn van een overschrijding. In de laatste twee kolommen van de bovenstaande tabel is deze vergelijking weergegeven. Hieruit blijkt dat de inrichting als geheel nog verder gaat dan BBT.

De vergunning kan op dit punt worden verleend.

Toetsing overige aspecten

In het kader van de IPPC moet behalve naar ammoniak ook worden gekeken naar andere verontreinigingen die door de inrichting worden veroorzaakt. Bij deze inrichting is dit met name het ontstaan van grote hoeveelheden mest. Voor het terugdringen van de hoeveelheid mest zijn geen technieken beschikbaar. De mest die vrij komt wordt opgevangen op zodanige wijze dat deze niet de bodem verontreinigt. Uiteindelijk wordt de mest, zonder zich direct vanuit de inrichting in het milieu te verspreiden, uit de inrichting afgevoerd.

Tevens wordt in de BREF-intensieve veehouderij een goede landbouwpraktijk als best beschikbare techniek (BBT) aangemerkt. Deze BBT voor het verbeteren van de algemene milieuprestaties van een intensief veebedrijf omvat alle onderstaande aspecten:

- scholingsprogramma's voor medewerkers;
- een boekhouding van het water- en energieverbruik, de hoeveelheden veevoer, het geproduceerde afval en de op het land gebrachte kunstmest en dierlijke mest;
- een noodprocedure voor onvoorziene emissies en incidenten;
- een reparatie- en onderhoudsprogramma om te waarborgen dat gebouwen en materieel in goede staat verkeren en dat voorzieningen worden schoongehouden;
- een goede planning van activiteiten op het bedrijf, zoals de levering van grondstoffen en de afvoer van producten en afval;
- een goede planning van het uitrijden van mest.

Een aantal van deze aspecten is al voldoende geïmplementeerd via het Nederlandse mestbeleid en hoeft daarom niet in de milieuvergunning te worden meegenomen. Daar waar mogelijk en noodzakelijk, zijn in aansluiting op het BREF referentiedocument, voorschriften in de vergunning opgenomen. De vergunning kan verleend worden.

BREF Monitoring

Monitoring is om twee redenen opgenomen in de IPPC-vereisten:

1. om te kunnen controleren of aan de gestelde eisen wordt voldaan, en
2. om te kunnen rapporteren over de milieueffecten van de emissies van industriële installaties.

Voor het berekenen van de totale emissies van een installatie of eenheid moet niet alleen worden gekeken naar de normale emissies uit ventilatieopeningen, schoorstenen en lozingspijpen maar moet ook rekening worden gehouden met diffuse, vluchtige en incidentele emissies. Om emissieniveaus via berekeningen te kunnen bepalen, moet men over gedetailleerde invoergegevens beschikken. Deze techniek is complexer en kost meer tijd dan metingen gebaseerd op emissiefactoren. Aan de andere kant zijn de resultaten nauwkeuriger, omdat de berekeningen zijn gebaseerd op de specifieke condities van een installatie. Bij elke berekening van emissieniveaus is het nodig dat de emissiefactoren vooraf aan een herziening worden onderworpen en door de autoriteiten worden goedgekeurd. De emissie vanuit de inrichting wordt veroorzaakt door het aantal en soort van het te houden vee en het stalsysteem. Emissiefactoren van het stalsysteem welke van toepassing zijn op de inrichting zijn verkregen met behulp van wettelijke eisen en regelingen. Door het aantal dieren die binnen de inrichting worden gehouden, vast te leggen in de voorschriften is het mogelijk om de emissie te monitoren. In de voorschriften zal worden opgenomen dat de stalsystemen moeten worden gerealiseerd volgens eisen die wettelijk zijn vastgelegd. Tevens zullen er voorschriften worden opgenomen die een registratie vereisen van onder andere energie-, water- en gasverbruik. Door het bijhouden van een registratie is het mogelijk monitoring uit te voeren.

Overige regelgeving

De relevante richtlijnen genoemd in tabel 2 van de Regeling aanwijzing BBT-documenten worden behandeld onder toetsing overige milieucriteria. Hierbij zijn bij de afwegingen geen zaken geconstateerd die strijdig zijn met de richtlijnen.

C.4. IPPC Richtlijn

De IPPC-richtlijn (Europese Richtlijn 96/61/EG inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) verplicht de lidstaten van de EU om grote milieuvervuilende bedrijven te reguleren middels een integrale vergunning gebaseerd op de beste beschikbare technieken (BBT). In

Nederland is de richtlijn in de Wet milieubeheer (Wm) en in de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) geïmplementeerd. De nieuwe bedrijfssituatie heeft onder andere betrekking op het houden van 7.296 vleesvarkens/opfokzeugen. Aangezien binnen het bedrijf meer dieren worden gehouden dan 2.000 plaatsen voor mestvarkens zijnde de drempelwaarde uit de bijlage I van de IPPC-richtlijn, valt het bedrijf onder de Richtlijn. Dit betekent dat de Richtlijn van toepassing is.

Beleidslijn IPPC-Omgevingstoetsing ammoniak en veehouderij

Het Ministerie van VROM heeft op 25 juni 2007 de Beleidslijn IPPC-omgevingstoetsing uitgebracht. Ons college heeft op 10 juli 2007 besloten om deze beleidslijn te hanteren.

De beleidslijn is opgesteld om te dienen als handreiking voor het uitvoeren van de omgevingstoets, zoals die op grond van de IPPC-richtlijn ten aanzien van de ammoniakemissie vanuit veehouderijen dient te worden uitgevoerd. De verplichting is sinds 2007 eveneens geïmplementeerd in de Wet ammoniak en veehouderij, artikel 3 lid 3. De beleidslijn fungeert als toetsingskader om te bepalen of vanwege lokale milieuomstandigheden voor veehouderij strengere eisen moeten worden opgenomen dan de eisen die gelden conform BBT. De beleidslijn is enkel van toepassing op IPPC-veehouderijen en alleen in gevallen waarin sprake is van uitbreiding in dierenaantal, paragraaf 1 beleidslijn.

Afhankelijk van de totaal aangevraagde ammoniakemissie moeten in verband met de omgeving mogelijk technieken worden toegepast die verder gaan dan BBT. Hiervoor worden twee drempelwaarden gehanteerd:

- Indien bij toepassing BBT de emissie groter is dan 5.000 kg moet voor de uitbreiding een extra reductie ten opzichte van BBT worden gerealiseerd (BBT⁺).
- Indien bij toepassing BBT de emissie groter is dan 10.000 kg moet voor de uitbreiding bovenop de extra reductie een nog grotere reductie worden gerealiseerd (BBT⁺⁺).

De drempelwaarden zijn gerelateerd aan het voldoen aan BBT per 1 januari 2010.

Omdat de uitbreiding plaats vindt in de range boven de 5.000 kg en beneden de 10.000 kg moet volgens de omgevingstoets BBT⁺ worden toegepast. Voor de dieren (vleesvarkens/opfokzeugen) waarmee wordt uitgebreid geeft de beleidslijn een reductiewaarde van 65 % aan die behaald zou moeten worden ten opzichte van een traditioneel systeem boven de drempelwaarde van 5.000 kg NH³.

Om te toetsen of aan de gestelde eisen van BBT⁺ wordt voldaan, is hieronder de maximaal toelaatbare ammoniakemissie berekend.

Toelaatbare emissiewaarden conform BBT vergund aantal vleesvarkens			
diercategorie	aantal	norm BBT	emissie BBT kg NH ³
Vleesvarkens – vergund	4.340	1,4	6.076,0
Totaal:			6.076,0
Toelaatbare emissiewaarden boven 5.000 en beneden de 10.000 kg NH ³			
diercategorie	aantal	norm BBT ⁺	emissie BBT ⁺ kg NH ³
Vleesvarkens – uitbreiding	2.956	1,1	3.251,6
Paarden	6	5,0	30,0
Totaal:			3.281,6

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de maximale ammoniakemissie van de inrichting 9.357,6 kg (6.076,0 + 3.281,6) mag bedragen om te voldoen aan de omgevingstoets.

De aangevraagde ammoniakemissie bedraagt 9.320,6 kg en is daarmee lager dan de maximaal toelaatbare ammoniakemissie. De vergunning kan op dit punt worden verleend.

C.5. Besluit milieu-effectrapportage

De Europese MER-richtlijn is in Nederland geïmplementeerd in de Wet milieubeheer en het besluit MER. Het Besluit MER bepaalt dat er een directe verplichting tot het opstellen van een milieu-effectrapportage bestaat bij het oprichten, wijzigen of uitbreiden van installaties met meer dan:

- 85.000 plaatsen voor mesthoenders,
- 60.000 plaatsen voor hennen,
- 3.000 plaatsen voor mestvarkens (meer dan 30 kg),
- 900 plaatsen voor zeugen.

Daarnaast bepaalt het besluit MER dat een aantal activiteiten beoordelingsplichtig zijn. Bij deze activiteiten moet het bevoegd gezag bepalen of er sprake is van bijzondere omstandigheden, waardoor alsnog een MER procedure moet worden doorlopen. De mer-beoordelingsplicht geldt voor het oprichten, wijzigen of uitbreiden van installaties met:

- 60.000 of meer plaatsen voor mesthoenders,
- 45.000 of meer plaatsen voor hennen,
- 2.200 of meer plaatsen voor mestvarkens (meer dan 30 kg),
- 350 of meer plaatsen voor zeugen.

Bij de onderhavige aanvraag worden de grenswaarden voor de MER- beoordelingsplicht overschreden. Op 19 juni 2009 is een aanmeldingsnotitie MER ingediend bij de gemeente Nederweert. De gemeente heeft op 4 augustus 2009 besloten dat er geen Milieu Effect Rapportage hoeft te worden opgesteld. Dit besluit maakt deel uit van de aanvraag.

C.6. Toetsing directe ammoniakschade

In het kader van de toepassing van de Wet milieubeheer kan mogelijke directe schade aan bossen en andere vegetatie door de uitstoot van ammoniak van belang zijn. Deze schade blijkt in de praktijk vooral plaats te vinden bij coniferen en fruitbomen, maar ook andere gewassen zijn er echter gevoelig voor. Of er sprake is van onaantoonbare ammoniakschade kan beoordeeld worden aan de hand van rapport "Stallucht en Planten" van het IMAG in Wageningen uit juli 1981. Uit dit rapport blijkt dat schade door uitstoot van ammoniak uit stallen zich kan voordoen bij intensieve kippen- en varkenshouderijen. Ter voorkoming van dergelijke schade blijkt dat een afstand van minimaal 50 meter tussen stallen en zeer gevoelige planten en bomen, zoals coniferen, en een afstand van minimaal 25 meter tot minder gevoelige planten en bomen moet worden aangehouden. Toetsing aan dit rapport is, blijkens de uitspraak in casus E03.98.0118, nog steeds conform de meest recente, algemeen aanvaarde milieutechnische inzichten.

Er bevinden zich binnen bovengenoemde afstanden géén gevoelige vegetaties zoals bedoeld.

Daardoor kan in de aangevraagde situatie worden gewaarborgd dat er door de ammoniakemissie vanuit de dierverblijven geen directe ammoniakschade zal optreden.

C.7. Toetsing aan overige milieucriteria

Algemeen

De Wet milieubeheer omschrijft in de artikelen 8.8, 8.9 en 8.10 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag.

Hierna wordt aangegeven hoe de aanvraag zich tot het toetsingskader verhoudt. Wij beperken ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed kunnen zijn.

Afvalstoffen

De volgende afvalstoffen komen vrij:

- huishoudelijk afval;
- papier;
- metaal en
- kadavers.

De mate van afvalscheiding is getoetst aan het werkboek 'wegen naar preventie bij bedrijven'. Bovengenoemde afvalstromen worden gescheiden van elkaar opgeslagen en afgevoerd. Verdere scheiding dan conform de aanvraag is aangegeven is gelet op de geringe hoeveelheid niet nodig. Wel moet, indien van toepassing, gevaarlijk afval afzonderlijk worden afgevoerd.

Ingevolge het werkboek 'wegen naar preventie bij bedrijven' van Infomil is bij de in de aanvraag genoemde hoeveelheden afval sprake van een geringe omvang. Door de geringe omvang is er geen aanleiding om afvalpreventie bij het beoordelen van de aanvraag te betrekken.

In de voorschriften is de mate van afvalscheiding vastgelegd. Daarnaast is verplicht gesteld dat de afvoer van afvalstoffen dient te worden geregistreerd, zodat een goede controle op de afvoer en hoeveelheid vrijkomende afvalstoffen is gewaarborgd.

Afvalwater

Uit de aanvraag blijkt dat het afvalwater vrijkomt binnen het bedrijfsdeel van de inrichting. De afvalwaterstromen bestaan uit:

- bedrijfsafvalwater van huishoudelijke aard wordt geloosd op openbaar riool;
- percolatiewater en perssap veevoerders worden opgevangen in een opvangput en volgens de meststoffenwet afgevoerd;
- schrobwater varkensstallen en uitloopruimten wordt geloosd op de mestkelder;
- waswater voertuigen veevervoer worden opgevangen in een opvangput en volgens de meststoffenwet afgevoerd;
- hemelwater van daken en verhardingen wordt gedeeltelijk geloosd op oppervlaktewater en gedeeltelijke lozing in de bodem door middel van puntlozing;
- het afvalwater van de spoelplaats wordt geloosd op de mestkelder.

De lozingen zijn in overeenstemming met de aanbevelingen zoals opgenomen in de circulaire "Voorlopige richtlijnen voor het bevoegd gezag ten aanzien van agrarische afvalwaterlozingen".

Ten aanzien van de mestkelder en de opvangput is in de voorschriften onder andere bepaald dat deze mestdicht moeten zijn evenals de daartoe aflopende goten en rioleringen. Om te kunnen controleren of geen ongewenste lozingen op de riolering plaats vinden is een controleput verplicht gesteld.

Op het aanwenden van mest op landbouwgrond is het Besluit gebruik dierlijke meststoffen van toepassing.

Bodem

De aanvraag is getoetst aan de Nederlandse richtlijn bodembescherming (NRB). De NRB is bedoeld om, voor zover dat niet elders is bepaald, na te gaan met welke bodembeschermende voorzieningen een verwaarloosbaar bodemrisico (A) of aanvaardbaar bodemrisico (A*) bereikt kunnen worden. Niveau A is gewenst, maar als dat leidt tot onredelijke eisen, is A* een aanvaardbaar alternatief (voor bestaande situaties).

De volgende activiteiten binnen de inrichting kunnen worden aangemerkt als potentieel bodembedreigende activiteiten:

- de opslag van diesel;
- de opslag van dieselhuisbrandolie;
- de opslag van bestrijdings-, dierengenees- en reinigingsmiddelen.

Om minimaal te kunnen voldoen aan bodemrisico A* is in de voorschriften opgenomen dat aan een aantal bodembeschermende maatregelen moet worden voldaan. De voorschriften sluiten voor zover mogelijk aan bij de gegevens uit de aanvraag. De volgende maatregelen zijn of moeten onder andere worden getroffen:

- de opslag van diesel vindt plaats in een tank boven een lekbak;
- de opslag van dieselhuisbrandolie vindt plaats in een tank boven een lekbak;
- de opslag van bestrijdings-, dierengenees- en reinigingsmiddelen vinden plaats in een kast boven een lekbak.

Daarnaast zijn in de vergunning gedragsmaatregelen en de aanwezigheid van voldoende absorptiemateriaal verplicht gesteld. Wij achten de aanwezige en noodzakelijke voorzieningen en maatregelen voldoende om bodemverontreiniging te voorkomen.

Een nulsituatie- alsmede een eindsituatie-onderzoek van de bodem achten wij niet benodigd omdat reeds met het voldoen aan bovenstaande maatregelen een verwaarloosbaar risico wordt bewerkstelligd.

Er zijn geen zorgvoorschriften en saneringsvoorschriften opgenomen met betrekking tot de bodem. Dergelijke bepalingen zijn al van kracht bij en krachtens de Wet bodembescherming.

Geluid

Bij de aanvraag is geen akoestisch onderzoek gevoegd. Met het opstellen van de voorschriften is aangesloten bij de voorschriften die zijn gesteld in de vorige vergunningen.

langtijd gemiddeld beoordelingsniveau

In de gemeente Nederweert is (nog) geen beleidsnota voor industrielawaai vastgesteld. De akoestische situatie is daarom beoordeeld conform hoofdstuk 4 van de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening. Daarin wordt een bestuurlijke afweging voorgeschreven. De omgeving van de inrichting kan worden gekarakteriseerd als een landelijke omgeving. Hiervoor geldt een richtwaarde van 40 dB(A) etmaalwaarde, dat wil zeggen een langtijd gemiddeld beoordelingsniveau van $L_{A,r,LT}$ 40 dB(A) in de dag-, 35 dB(A) in de avond- en 30 dB(A) in de nachtperiode. De richtwaarden zijn opgenomen in de vorige voorschriften als waarden ter plaatse van woningen van derden en/of andere geluidgevoelige bestemmingen. Ten opzichte van de huidige vigerende situatie zijn, gelet op de nieuwe aanvraag van Greijmans, geen nieuwe, maatgevende geluidbronnen waargenomen. Voornamelijk de intensiteiten van de mobiele bronnen hebben een andere verdeling per etmaalperiode. Dit heeft echter geen negatieve gevolgen voor de geluidbelasting op de gevels van de omliggende, geluidgevoelige bestemmingen. De akoestische situatie blijft per saldo nagenoeg ongewijzigd. Uit de aanvraag blijkt daarom dat aan de eerder gestelde voorschriften kan worden voldaan. De richtwaarden zijn daarom als toetsingswaarde opgenomen in de voorschriften.

incidentele bedrijfssituatie

Binnen de inrichting is een noodstroomaggregaat aanwezig. Deze wordt gedurende het jaar een aantal keer getest. Dit testen mag echter alleen in de dagperiode plaatsvinden en niet vaker dan 12 keer per jaar.

maximale geluidsniveaus

Volgens de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening moet gestreefd worden naar het voorkomen van maximale geluidsniveaus die meer dan 10 dB boven het aanwezige equivalente niveau uitkomen. De grenswaarden voor de maximale geluidsniveaus bedragen 70, 65 en 60 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. In bepaalde situaties en onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk ook van deze grenswaarden af te wijken of activiteiten uit te zonderen van de toetsing. Zo worden in bijzondere gevallen waarin er sprake is van het algemeen belang, de maximale geluidsniveaus niet aan voorschriften gebonden. Van dergelijke bijzondere gevallen is geen sprake.

In de vorige voorschriften is opgenomen dat het maximaal geluidniveau ter plaatse van de gevel van woningen van derden en/of andere geluidgevoelige bestemmingen niet meer mag bedragen dan de grenswaarde van 70, 65 en 60 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. Uit de aanvraag blijkt dat aan de eerder gestelde voorschriften kan worden voldaan. De genoemde maximale geluidsniveaus zijn daarom als toetsingswaarde opgenomen in de voorschriften.

indirecte hinder

Het geluid van het verkeer van en naar de inrichting over de openbare weg is beoordeeld volgens de circulaire "Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer".

De voorkeursgrenswaarde voor de geluidbelasting is 50 dB(A) en de grenswaarde 65 dB(A). Een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde moet zo mogelijk worden voorkomen door het treffen van maatregelen. Deze waarde mag alleen worden overschreden als in de geluidgevoelige ruimten van woningen een geluidbelasting van 35 dB(A) etmaalwaarde gewaarborgd is.

De Handreiking geeft een aantal mogelijke criteria om de reikwijdte van de vergunning voor de indirecte hinder te bepalen. Het merendeel van het verkeer van en naar de inrichting rijdt via de openbare weg direct de inrit van de inrichting in. Vanaf dit punt zal het meeste verkeer van en naar de inrichting door hun rijgedrag ook weer worden opgenomen in het heersende verkeersbeeld. Er zijn daarom geen extra voorschriften opgenomen met betrekking tot indirecte hinder.

conclusie

Ten aanzien van de geluidbelasting, maximale geluidniveaus en indirecte hinder is de situatie milieuhygiënisch aanvaardbaar. De inrichting voldoet aan de normstelling vanuit de Handreiking Meten en Rekenen Industrielawaai 1999. Door het stellen van voorschriften wordt de kwaliteit van de leefomgeving voldoende gewaarborgd.

Externe veiligheid

algemeen

Een brand veroorzaakt per definitie uitstoot van stoffen en hinder in de omgeving. Om brand te voorkomen dan wel in de kiem te smoren is het in ieder geval nodig dat de elektrische installaties veilig zijn uitgevoerd, stookinstallaties regelmatig worden onderhouden en gecontroleerd en dat op voldoende plaatsen brandblusmiddelen aanwezig zijn. De aanvraag geeft geen aanleiding te veronderstellen dat hieraan niet wordt voldaan.

Opslag gevaarlijke stoffen in emballage

Binnen de inrichting worden de volgende hoeveelheden gevaarlijke stoffen in emballage opgeslagen:

- ongeveer 3 kg/l dierengeneesmiddelen in kast;
- ongeveer 20 kg/l reinigingsmiddelen in een kast;
- ongeveer 50 kg/l bestrijdingsmiddelen in een kast

De hoeveelheden zijn getoetst aan de PGS 15. Dit is de richtlijn die voorwaarden bevat om de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen op juiste wijze te laten plaats vinden. Omdat uit de aanvraag niet kan worden opgemaakt welke klasse aan gevaarlijke stoffen zijn opgeslagen is niet op voorhand te bepalen of de opslagvoorziening moet voldoen aan de PGS 15. Om te waarborgen dat opslag op juiste wijze plaatsvindt is in de voorschriften bepaald dat opslag dient plaats te vinden conform de PGS 15, indien de hoeveelheid stoffen boven de in de PGS 15 genoemde drempelwaarden uitkomt. Er is geen reden de vergunning op dit punt te weigeren.

PGS 30

Binnen de inrichting vindt de opslag van dieselolie in bovengrondse tanks plaats.

- opslag 500 liter dieselolie in een tank boven een lekbak;
- opslag 4000 liter dieselhuisbrandolie in een tank boven een lekbak.

Om te waarborgen dat opslag op juiste wijze plaats vindt is in de voorschriften bepaald dat opslag dient plaats te vinden conform de PGS 30.

Circulaire energie

Bij de beoordeling van de aanvraag is rekening gehouden met het aspect zuinig omgaan met energie. In "Circulaire Energie in de milieuvergunning" (VROM, oktober 1999) geven de ministers van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en Economische Zaken een advies over de te volgen aanpak met betrekking tot energiebesparing bij milieuvergunningverlening. Naast de Circulaire is in de Handreiking 'Wegen naar preventie bij bedrijven' de kern van de Circulaire verwoord. In de Circulaire wordt uitgegaan van een stappenplan, aan de hand waarvan toetsing kan worden uitgevoerd en voorschriften kunnen worden gesteld. Er wordt een ondergrenswaarde

gehanteerd van 50.000 kWh voor elektriciteit en/of 25.000 m³ voor gas om te bepalen of energie een relevant aspect is voor de vergunningverlening.

Het energie- en waterverbruik van de onderhavige inrichting bedraagt:

Energiesoort	Hoeveelheid	Drempelwaarde	Eenheid
Gas	40.000	25.000	m ³ per jaar
Elektriciteit	150.000	50.000	KWh per jaar
Leidingwater	150	5.000	m ³ per jaar
Grondwater	14.000	10.000	m ³ per jaar

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de drempelwaarden worden overschreden.

Op 9 januari 2008 hebben wij een brief ontvangen (kenmerk DGM/SB2007109294) van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer met als onderwerp de administratieve lasten van milieuvergunningen. In deze brief geeft de minister aanbevelingen om de administratieve lasten in de exploitatiefase van de milieuvergunning te verminderen. Hiertoe beveelt hij aan om bij het Activiteitenbesluit aan te sluiten. Het Activiteitenbesluit bepaalt dat bedrijven boven de verbruiksgrens van 50.000 kWh of 25.000 m³ aardgas alle rendabele maatregelen moeten treffen. Hierbij kunnen bedrijven gebruik maken van informatiebladen die door Senter Novem worden opgesteld. Boven een verbruik van 200.000 kWh en 75.000 m³ aardgas per jaar kan het bevoegd gezag een energiebesparingonderzoek vragen.

Nu blijkt dat de grenzen van 200.000 kWh en 75.000 m³ gas niet worden overschreden is het voorschrijven van een energiebesparingonderzoek niet opportuun. Wel is in de voorschriften aangesloten bij het gestelde dat bij een verbruik boven 50.000 kWh aan elektriciteit en 25.000 m³ aan gas alle rendabele maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder, of die een positieve netto contante waarde hebben bij een interne rentevoet van 15% dienen te worden uitgevoerd. Voor het overige kan worden volstaan met een registratieplicht van het verbruik waarmee kan worden gecontroleerd hoe het verbruik zich ontwikkelt.

De onttrekking van het grondwater valt onder de werking van de Grondwaterwet, waarvoor Gedeputeerde Staten van provincie Limburg het bevoegd gezag zijn. De onttrekking zal moeten voldoen aan het bij en krachtens de Grondwaterwet gestelde beoordelingskader.

Lucht

Fijn stof

De concentratie van fijn stof (PM10) op de inrichtingsgrens wordt bepaald door:

- de achtergrondconcentratie in de lucht;
- de emissie van fijn stof afkomstig van de inrichting;
- de emissie van fijn stof door het wegverkeer.

De grenswaarden voor fijn stof zijn:

- 40 µg/m³ als jaargemiddelde concentratie;
- 50 µg/m³ als vierentwintig-uurgemiddelde concentratie, waarbij geldt dat deze maximaal 35 keer per kalenderjaar mag worden overschreden.

In de Wet Milieubeheer is een hoofdstuk opgenomen over luchtkwaliteit. Dit hoofdstuk is op 15 november 2007 in werking getreden en vervangt het Besluit Luchtkwaliteit 2005. Hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer gaat over luchtkwaliteitseisen en staat bekend als de 'Wet luchtkwaliteit'. Aan de aanvraag is een toetsing opgenomen aan de Wet luchtkwaliteit.

Aan de hand van de fijnstofemissienormen voor stalsystemen van het Ministerie van VROM is de totale emissie van de dieren berekend. Daaruit blijkt dat de dieren een emissie veroorzaken van ca. 136 g/uur.

Om te bepalen welke bijdrage de veehouderij levert aan de jaargemiddelde en vierentwintig-

uurgemiddelde concentraties van zwevende deeltjes (fijn stof), moet de emissieconcentratie op leefniveau bepaald worden. De hoogste emissieconcentratie moet bepaald worden vanaf de erfgrans van de inrichting (buiten de erfgrans). Op het terrein van de inrichting zelf hoeft niet getoetst te worden. De berekening is uitgevoerd middels het daartoe bestemde berekeningsprogramma ISL3a. Uit toetsing blijkt dat de jaargemiddelde concentratie met $27,72 \mu\text{g}/\text{m}^3$ op de erfgrans (zuid), beneden de grenswaarden van $40 \mu\text{g}/\text{m}^3$ blijft. Daarnaast blijkt dat de grenswaarde van $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ minder dan 35 keer per jaar wordt overschreden, namelijk 23 keer op de erfgrans (zuid). De vergunning kan op dit punt worden verleend.

Stofemissie ten gevolge van lossen en opslaan van veevoer

Het veevoer wordt opgeslagen in dichte silo's. Het voer wordt via vijzels in de stallen gebracht. Hierdoor wordt de stofemissie ten gevolge van het voeren tot een minimum beperkt. Er zijn enkele voorschriften gesteld aan het opvangen van stof tijdens het vullen van de silo's.

C.8. Overige regels en wetten

Algemeen

Het verlenen van deze vergunning houdt niet in dat hiermee is voldaan aan de bepalingen die in andere wetten, verordeningen enz. (zoals bijvoorbeeld Woningwet, Bouwverordening, bestemmingsplan of besluiten ingevolge de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren) zijn gesteld dan wel op grond hiervan worden voorgeschreven.

Natuurbeschermingswet

De Natuurbeschermingswet verbiedt handelingen die schadelijk zijn voor een aangewezen natuurmonument, habitatrictlijngebied of vogelrichtlijngebied, tenzij daarvoor een vergunning is verleend. De gewijzigde Natuurbeschermingswet is in werking getreden op 1 oktober 2005 en ziet op de bescherming van voornoemde gebieden. De inrichting ligt op een afstand van circa 620 meter van het Natura 2000 gebied Sarsven en de Banen.

Mogelijk dient voor onderhavige inrichting een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet te worden aangevraagd. Tussen de Natuurbeschermingswet en de Wet milieubeheer bestaat geen coördinatieverplichting. Het ontbreken van een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet is geen weigeringsgrond op basis van de Wet milieubeheer.

CFK-Besluit (Chloorfluorkoolwaterstoffen)

Het gebruik en het voorhanden hebben van CFK's is inmiddels verboden en het (eventueel toegestane) gebruik van HCFK's dient vóór 2010 te worden uitgefaseerd. Het toepassen van HCFK's is geregeld in het Besluit ozonlaagafbrekende stoffen Wms 2003. De toepassing van HFK's is geregeld in het Besluit broeikasgassen Wms 2003. Deze besluiten hebben een rechtstreekse werking. De uitvoering van deze besluiten is vastgelegd in de "regeling lekdichtheidsvoorschriften koelinstallaties in de gebruiksfase 2006". Deze regeling heeft een rechtstreekse werking. Het opnemen van voorschriften met betrekking tot de kadaverkoeling is daarom niet aan de orde.

Voorvallen Wm

Voorvallen die van invloed kunnen zijn op het milieu moeten, overeenkomstig hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer, worden gemeld aan het bevoegd gezag.

C.10. Informatie en advies

Bedrijfsinterne milieuzorg

Wij adviseren de vergunninghouder een bedrijfsintern milieuzorgsysteem in te voeren. Een milieuzorgsysteem is het geheel van beleidsmatige, organisatorische en administratieve maatregelen, gericht op

- het inzicht krijgen in,
- het beheersen van,
- en het waar mogelijk verminderen van de nadelige gevolgen voor het milieu.

In deze vergunning zijn elementen opgenomen die ook deel uit kunnen maken van een bedrijfsintern milieuzorgsysteem.

D. PROCEDURE.

De uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht is op deze vergunningaanvraag van toepassing.

E. BESCHIKKING.

Gelet op de desbetreffende bepalingen van de Wet milieubeheer en bovenstaande overwegingen is op 18 maart 2010 een ontwerp-beschikking opgesteld, strekkende tot verlening van de gevraagde vergunning onder voorschriften.

E.1 Ter inzage legging van de ontwerp-beschikking

Het voornemen tot verlening van de aangevraagde vergunning is op 25 maart 2010 overeenkomstig de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht bekendgemaakt. De ontwerpvergunning is met ingang van 26 maart 2010 ter inzage gelegd.

E.2 Zienswijzen

Van 26 maart t/m 6 mei 2010 bestond voor ieder de mogelijkheid om zienswijze in te dienen over het ontwerp van de vergunning. Naar aanleiding van de opgestelde ontwerpvergunning zijn geen zienswijzen ingediend.

F. AMBTSHALVE OVERWEGINGEN

Er zijn geen feiten of omstandigheden bekend die tot een andere beslissing dienen te leiden dan welke reeds in ontwerp is genomen.

G. BESCHIKKING

Gelet op de Wet milieubeheer en de hiervoor genoemde overwegingen besluiten wij de gevraagde vergunning ten behoeve van Houtsweg 12 te verlenen, zulks overeenkomstig de aanvraag om vergunning en onder de bij dit besluit behorende voorschriften. Het aanvraagformulier en daartoe behorende bijlagen maken deel uit van de vergunning.

Nederweert, 17 MEI 2010

Burgemeester en wethouders van Nederweert,
namens dezen¹,
afdeling Samenleving en Ruimte
beleidsmedewerkster milieu,



D.N.A. Kempkens-Utens

DHV

¹ gelet op het op basis van bestuursmandaatbesluiten d.d. 13 mei 2003 door het Hoofd van de Afdeling Bouwen en Milieu verleende ondermandaat d.d. 25 september 2003

Kennisgeving beschikking WET MILIEUBEHEER

Vanaf 28 mei 2010 ligt ter inzage de beschikking op de aanvraag van Greijmans 10/12 B.V., Houtsweg 12, Nederweert-Eind om een revisievergunning volgens artikel 8.4 van de Wet milieubeheer voor een varkensfokkerij op perceel sectie R, nummers 1297, 1298, 1308 en 1309, Houtsweg 12 te Nederweert-Eind.

De beschikking strekt tot het verlenen van de gevraagde vergunning onder voorschriften. De beschikking is niet veranderd ten opzichte van de ter inzage gelegde ontwerpbeschikking. Naar aanleiding van de opgestelde ontwerpbeschikking zijn geen zienswijzen ingediend. Ook de aanvraagstukken liggen ter inzage.

Belanghebbenden kunnen t/m 9 juli 2010 een beroepschrift indienen tegen de beschikking bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS). Een belanghebbende kan geen beroep instellen, indien hem redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijzen naar voren heeft gebracht over de ontwerpbeschikking.

De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht, tenzij voor deze datum beroep is ingesteld en verzocht is om een voorlopige voorziening. Het beroepschrift moet u richten aan de ABRvS, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het verzoek om een voorlopige voorziening moet naar de voorzitter van deze afdeling. Een beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Vanaf 28 mei 2010 kunt u de stukken tijdens openingsuren inzien bij de centrale klantenbalie. Wilt u meer weten, maak dan vooraf een afspraak met een van de medewerk(st)ers van de afdeling Samenleving en Ruimte, tel. 0495-677111.

Nederweert, 27 mei 2010.

Burgemeester en wethouders van Nederweert,
De secretaris, De burgemeester,
W.M.H. van Grimbergen H.F.M. Evers

rhn

