


















- Bestaande maaiveldhoogte resp. nieuwe aanleghoogte
- Aan te brengen trottoirband 180/200 x 250 mm in betonfundering
- Aan te brengen trottoirband 180/200 x 250 mm vrijkomend uit werk c.q. bij te leveren in betonfundering
- Aan te brengen opsluitband 100 x 200 mm in betonfundering
- Parkeervakken: aan te brengen betonstraatstenen  
 - Betonstraatsteen KF wit 1 strek  
 - Betonstraatsteen KF kleur grijs 3 strekken  
 - Betonstraatsteen KF kleur antraciet in keperverband
- Rijweg: aan te brengen betonstraatstenen kf kleur rood in keperverband
- Rijweg: aan te brengen betonstraatstenen kf kleur rood in keperverband
- Aan te brengen betontegels 300 x 300 x 60 mm in halfsteensverband
- Aan te brengen betontegels 300 x 300 x 80 mm in halfsteensverband
- Parkeren: aanbrengen straatklinkers kf vrijkomend in halfsteensverband
- Aan te brengen molgoot 5 straatklinkers df. vrijkomend c.q. bij te leveren in betonfundering
- Aan te brengen molgoot 5 betonstraatstenen kf. kleur rood in betonfundering
- Aan te brengen inritbanden 800 x 180 x 500 mm in betonfundering
- Aan te brengen inritbanden 500 x 160 x 500 mm in betonfundering, inritten woningen
- Aan te brengen dubbele kantleng van betonstraatstenen kf. kleur rood in betonfundering
- Aan te brengen infiltratiekratten op eigen erf capaciteit infiltratiekratten 0,05x dakopp. Overloop aan voorzijde woning via bladwanger
- Geprojecteerde Kabel- en Leidingstrook
- Aan te brengen hekwerk: staafmathekwerk hoog 1,50 m, kleur antraciet
- Aan te brengen straatkolk
- Aan te brengen maatregelen groeiplaatsverbetering conform rapportage Herman Vaessen: aanbrengen kratten en groeiplaatsinrichting
- Parkeren op eigen erf
- Aan te brengen grasbetonstenen 600 x 400 x 120 mm
- Te herstraten betontegels 300 x 300 x 45 mm in halfsteensverband
- Te herstraten straatklinkers keifmaat
- Aan te brengen openbaar groen conform plannen Herman Vaessen
- Opslaapplaats containers
- Grens bodem sanering

Voormalig Blariacum terrein Blerick  
Antares

DO Verhardingen



-  Aan te brengen infiltratiekratten op eigen erf incl. zandvang en overlapp berging capaciteit infiltratiekratten 50 mm van totale dakoppervlak
-  Geprojecteerde Kabel- en Leidingstrook
-  Aan te brengen straatkolk met afvoer pvc diam. 125 mm
-  Aan te brengen uitlegger tbv. kolkafvoer pvc diam. 125 mm incl. afsluitkap
-  Te plaatsen nieuwe straatkolk, aansluiten op kolkafvoer vervallen kolk
-  Aan te brengen Duborain IT-riool diam 315 mm met bob, in drainzandpakket
-  Aan te brengen dwa-riool PVC met diameter met bob
-  Aan te brengen huisaansluiting tbv dwa-afvoer pvc diam. 110 mm kleur bruin, incl. huisaansluitputje
-  Aan te brengen uitstroomkolk wadi Kolkkop GY 400 x400 mm met waaiermotief aansl. 315 incl. grasbetonstenen 400 x500 x120 rondom
-  Aan te brengen controleput rwa-riolering met putnummer en zandvang 400 mm
-  Aan te brengen controleput dwa-riolering met putnummer
-  Putnummer putdieptehoogte laagste bob
-  bovensteek wadi waakhoogte 0,30 m minus bovensteek wadi ondersteek bodemhoogte wadi peil bodem wadi peil bovensteek wadi

Voormalig Blariacum terrein Blerick DO Afwatering-Rioleringen  
Antares