Wegvaknaam : Ebbestraat en Hasselt

Opmerkingen : De 48 dB-contour ligt op een afstand van 11 meter uit de as van de weg. Indien beide woningen worden geprojecteerd op een ruimere afstand dan 11 meter kent de Wet geluidhinder geen beletstelen.

Rekenmethode : RMV 2002

LEQ contouren op basis van Lden

Waarnemers **Geluidbelasting (Cummulatief)**

Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Lden
1,5	47,70	45,24	37,23	50,24	48,11
4,5	48,02	45,56	37,54	50,56	48,42

Leq-contouren op 1,5 [m] : **48,0 dB(A) :** 11,2 [m] **48 dB(A) :** 11,2 [m]
48,0 dB(A) : 11,2 [m] **48,0 dB(A) :** 11,2 [m]

Rijlijnen

Naam	Rijlijn		
Wegdekverharding	Grof asfalt/ Beton		
Hoogte wegdek [m]	0,0		
Afstand tot waarnemer [m]	11,0		
Afstand hard [m]	3,0		
Afstand tot obstakel	0,0		
Afstand tot kruispunt	0,0		
Zichthoek [grad]	127,0		
Objectfractie	0,00		
Corr. Art. 103 Wgh (dB(A))	-2,0		
Etmaalintensiteit	150		
Snelheid	80		
Snelh. vv.	80		
	Dag	Avond	Nacht
Gem. perc. p/uur	6,70	3,80	0,60
Motoren	0,0	0,0	0,0
Personenauto's	95,0	95,0	95,0
Midzwaar vrachtverkeer	3,0	3,0	3,0
Zwaar vrachtverkeer	2,0	2,0	2,0
Bromfietsen/uur	0	0	0
Uurintensiteit trams	---	---	---
Emissie	62,64	60,18	52,17