

Indicatieve methode wegverkeer (SRM I, Reken en meetvoorschrift Geluidhinder 2006), versie 2.1 (05-02-07)									
Project :		Hartebroekseweg 74 Groenlo				d.d.		12-jan-11	
Projectnummer:				bijlage:		II		blad: 1	
© Adviesburo Van der Boom b.v., Zaadmarkt 87, 7201 DC, Zutphen									
Wegvak/straat		Hartebroekseweg			Waarneempunt		voorgevel		
Intensiteit		2000 mvt/etm			Wegdektype		0 dicht asfaltbeton		
		snelheid		Percentage			Aantal		
				dag		avond		nacht	
		uur%		6.7%		2.4%		0.67%	
Licht		80		90.0%		95.0%		98.0%	
Middelzwaar		80		8.0%		4.0%		1.0%	
Zwaar		80		2.0%		1.0%		1.0%	
Afstand tot wegas		70 meter			weghoogte		0 meter		
Afstand wegas-rand		2 meter			waarneemhoogte		4.5 meter		
Objectfractie		0			afstand kruispunt		150 meter		
Zichthoek		127 graden			afstand rotonde/drempel		100 meter		
bodemfactor		0.94			afstand rijlijn-waarneempunt		70.1 meter		
(in dB(A))		Emissie			Cwegdek		Emissiegetal		
		dag		avond		nacht		dag	
								avond	
								nacht	
Licht		71.18		66.96		61.55		0.00	
Middelzwaar		65.57		58.10		46.54		0.00	
Zwaar		62.29		54.82		49.28		0.00	
						Totaal		72.66	
								67.72	
								61.93	
Coptrek		-			Dafstand		18.46		
Creflectie		-			Dlucht		0.46		
Czichthoek		-			Dbodem		4.26		
					Dmeteo		1.45		
Ldag		48.0 dB(A)							
Lavond		43.1 dB(A)							
Lnacht		37.3 dB(A)							
Lden		47.8 dB							
Etmaalwaarde (oud)		48.0 dB(A)				dagperiode maatgevend			