

Indicatieve methode wegverkeer (SRM I, Reken en meetvoorschrift Geluidhinder 2006), versie 2.1 (05-02-07)										
Project :		Boerijendijk 12 Groenlo				d.d.		3-feb-11		
Projectnummer:				bijlage:		II		blad: 1		
© Adviesburo Van der Boom b.v., Zaadmarkt 87, 7201 DC, Zutphen										
Wegvak/straat		Boerijendijk			Waarneempunt		voorgevel			
Intensiteit		750 mvt/etm			Wegdektype		0 dicht asfaltbeton			
		snelheid		Percentage			Aantal			
				dag avond nacht			dag avond nacht			
		uur%								
Licht		80		6.7% 2.4% 0.67%						
Middelzwaar		80		94.0% 97.0% 97.0%			47.2 17.5 4.9			
Zwaar		80		4.0% 2.0% 2.0%			2.0 0.4 0.1			
		80		2.0% 1.0% 1.0%			1.0 0.2 0.1			
Afstand tot wegas		30 meter			weghoogte		0 meter			
Afstand wegas-rand		3 meter			waarneemhoogte		4.5 meter			
Objectfractie		0			afstand kruispunt		150 meter			
Zichthoek		127 graden			afstand rotonde/drempel		100 meter			
bodemfactor		0.81			afstand rijlijn-waarneempunt		30.2 meter			
(in dB(A))		Emissie			Cwegdek		Emissiegetal			
		dag		avond	nacht		dag		avond	nacht
Licht		67.11		62.79	57.25	0.00	67.11		62.79	57.25
Middelzwaar		58.30		50.83	45.29	0.00	58.30		50.83	45.29
Zwaar		58.03		50.56	45.02	0.00	58.03		50.56	45.02
						Totaal	68.10		63.30	57.75
Coptrek		-			Dafstand		14.80			
Creflectie		-			Dlucht		0.22			
Czichthoek		-			Dbodem		3.14			
					Dmeteo		0.72			
Ldag		49.2 dB(A)								
Lavond		44.4 dB(A)								
Lnacht		38.9 dB(A)								
Lden		49.1 dB								
Etmaalwaarde (oud)		49.2 dB(A)			dagperiode maatgevend					