

Indicatieve methode wegverkeer (SRM I, Reken en meetvoorschrift Geluidhinder 2006), versie 2.1 (05-02-07)									
Project :		Oorschotweg 3 Vragender			d.d.		10-jun-21		
Projectnummer:					bijlage: II		blad:		1
© Adviesburo Van der Boom b.v., Zaadmarkt 87, 7201 DC, Zutphen									
Wegvak/straat		Meddoseweg			Waarneempunt		zijgevel		
Intensiteit		1000 mvt/etm			Wegdektype		8 oppervlaktbewerking		
		snelheid			Percentage			Aantal	
		uur%			dag			avond	
					nacht			dag	
								avond	
								nacht	
Licht	60				6,7%			2,4%	
Middelzwaar	60				98,0%			99,0%	
Zwaar	60				0,0%			0,0%	
Afstand tot wegas		100 meter			weghoogte		0 meter		
Afstand wegas-rand		3 meter			waarneemhoogte		4,5 meter		
Objectfractie		0			afstand kruispunt		150 meter		
Zichthoek		127 graden			afstand rotonde/drempel		100 meter		
bodemfactor		0,00			afstand rijlijn-waarneempunt		100,1 meter		
(in dB(A))		Emissie			Cwegdek		Emissiegetal		
		dag			avond		nacht		dag
									avond
									nacht
Licht	66,34	61,93			56,39		2,64		68,98
Middelzwaar	55,42	47,95			42,41		-0,99		54,43
Zwaar	0,00	0,00			0,00		-0,99		-0,99
							Totaal		69,13
									64,64
									59,10
Coptrek		-			Dafstand		20,00		
Creflectie		-			Dlucht		0,63		
Czichthoek		-			Dbodem		0,00		
					Dmeteo		1,87		
Ldag		46,6 dB(A)							
Lavond		42,1 dB(A)							
Lnacht		36,6 dB(A)							
Lden		46,7 dB							
Etmaalwaarde (oud)		46,6 dB(A)			dagperiode maatgevend				