

Ontvanger : **Woning Hoofdstraat** **Waarneemhoogte [m]** : **5,0**
Omschrijving : **Bouwmogelijkheid_Hoofdstraat**

Rijlijn : **Hoofdstraat 2020**

Wegdekhoogte [m] : 0,00 Afstand horizontaal [m] : 22,41
 Verhardingsbreedte [m] : 0,00 Afstand schuin [m] : 22,81
 Bodemfactor [-] : 1,00 Afstand kruispunt [m] : 0,00
 Objectfractie [-] : 0,00 Afstand obstakel [m] : 0,00
 Zichthoek [grad] : 127
 Wegdektype [-] : 9 - Gewone elementenverharding

Q_etmaal : 920,00
 % Daguur : 6,70
 % Avonduur : 3,50
 % Nachtuur : 0,70

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	87,00	91,00	91,00	50	4,00	68,07	65,45	58,46
3	Middelzware Motorvoert...	9,00	9,00	9,00	50	4,00	64,87	62,05	55,07
4	Zware Motorvoertuigen	4,00	0,00	0,00	50	4,00	64,31	0,00	0,00
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			70,86	67,08	60,09
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie : 0,00 LAeq, dag : 53,03
 C_zichthoek : 0,00 LAeq, avond : 49,26
 D_afstand : 13,58 LAeq, nacht : 42,27
 D_lucht : 0,17 Aftrek Art. 110g [dB] : 5
 D_bodem : 3,56 Lden, excl. Art.110g [dB] : 53
 D_meteo : 0,51 Lden, incl. Art.110g [dB] : 48