

B. 0; BOUWBESLUIT BEGANE GROND

OPPERVLAKTES, DAGLICHT, VENTILATIE

GEbruiksoppervlakte
incl. HWA/RIOLERING

VERBLIJFSGEbIED (EN)
incl. VENTILATIE, ROOSTERLENGTES

VERBLIJFSRUIMTE (S)
incl. BERGINGEN/BUITENRUIMTES

WBDO
incl. VLUCHTLENGTE

DAGLICHT
IN ANZICHTEN

VERDIEPING 1

VERDIEPING 2

DAK

REnVOOI
SYMBOLen/DIVERSEN

RIOLERING

- HEMELWATERAFVOER: NAAR BENEDEN GAAND
- HEMELWATERAFVOER: VAN BOVEN KOMEND
- HEMELWATERAFVOER: DOORGAAND
- HEMELWATERAFVOER: NOODOVERSTORT
- HEMELWATERAFVOER: SPUIWER
- STANDLEIDING: DOORGAAND
- STANDLEIDING: VAN BOVEN KOMEND
- STANDLEIDING: NAAR BENEDEN GAAND
- ANSLUITPUNT RIOLERING
- RIOLERING
- HEMELWATERAFVOER

TABEL BASISINVOEREN:	Q1	AFVOER
TOESTEL	(dm3)	(mm)
DRINKFONTEIN	0,00	40
LEKWATERAFVOER	0,00	40
OVERSTORTTRECHTER	0,00	40
HANDWASBAK	0,50	50
WASTAFEL	0,50	50
DOUCHE ZONDER OPSTANDEN	0,50	50
VLOERPUT ca. 32mm	0,50	50
WASAUTOMAAT	0,75	75
VAATWASCHMACHINE	0,75	75
URINOIR	0,75	75
VLOERPUT ca. 40mm	0,75	75
GOOTSTEEN (enkel/dubbel)	0,75	75
UITSTORTGOOTSTEEN	0,75	75
BADKUIP	1,00	75
DOUCHE MET OPSTANDEN	1,00	75
SPOELBAK >30dm3	1,00	75
WASFONTEIN <8 plaatsen	1,00	75
VLOERPUT ca. 50mm	1,00	75
VLOERPUT ca. 70mm	1,50	75
WASFONTEIN >8 plaatsen	1,50	75
TOILET	2,00	110
VLOERPUT ca. 100mm	2,00	110

REnVOOI
SYMBOLen/WBDO

BRANDVEILIGHEID

- BC. 30 MINUTEN WBDO (ZONE)
- BC. 30 MINUTEN WBDO (SCHEIDINGSLIJN)
- BC. 60 MINUTEN WBDO (ZONE)
- BC. 60 MINUTEN WBDO (SCHEIDINGSLIJN)
- AANDUIDING NOODUITGAANG
- BRANDHASPel
- DRAAIRICHTING DEUREN
- BRANDWEREND
- BRANDWEREND
- ZELFSLUITEND KOZIJN
- BRANDETECTOREN
- ROOKMELDER, GEKOPPELD vlg. NEN2555
- NOODVERLICHTING
- VENTILATIEKANALEN VERVAARLOOGEN VAN ONBRANDBAAR MATERIAAL

TOELICHTINGEN
SCHILLEN:

- ZIE (OOK) TXT-BLAD VOOR:
- KLEUR- EN MATERIAALSTAAT;
- RENVODIEN EN LEGENDA'S
- VERKLARINGEN BOUWKUNDIGE OPBOUW ONDERDELEN

- CONSTRUCTIE:
- DIMENSIES EN PLAATSIJN CONSTRUCTIE
- ONDERDELEN NADER TE BEPALEN 10m
- CONSTRUCTIE
- INSTALLATIES:
- UITGANGSPUNTEN vlg. EPN-BEREKENING
- 1231 KE LOOSDRECHT
- OPDRACHTGEVER EN INSTALLATEUR

BOUWAANVRAAG

H E N E architecten

OPDRACHTGEVER

R. SLIKKER BOUWMANAGEMENT BV

PROEJECT

BOUWAANVRAAG

BOUWAANVRAAG

BOUWBESLUIT
PERSONENFACTOR

eea vlg. BB2012 Art. 1.2 en Art. 7.13.1

- BEREKENING:
- FUNCTIE: WONEN
- HOEVEELHEDEN obv VG/GO.
- MINIMUM AANTAL PERSONEN:
- BEREKENING vlg. Art. 1.2 : nvt.
- WERKELIJK AANTAL PERSONEN: 4.
- (PER WONING)
- MAATGEVEND: 4 PERSONEN
- MAXIMUM AANTAL PERSONEN: 13.
- BEREKENING vlg. Art. 7.13 : WOONFUNCTIE
- ZIE OOK DOCUMENT OVERZICHT OPPERVLAKTES

BOUWBESLUIT
AANWEZIGHEID

TOEGANKELIJKHEIDSECTOR (TS):

BERGRIJMT:

BUITENRUIMTE:

STALLINGSRUIMTE:

METERKAST (MK):

GELUID:

VERLICHTING:

TRAPPEN:

WONEN:

HELLINGBAAN:

TOETSING
VENTILATIE

OVERZICHT VENTILATIE IS IN PLATTEGRONDEN WEERGEVEN

ALGEMENE EISEN:

TOILET

KEUKEN

WASRUIMTE

MINIMUM EISEN PER FUNCTIE:

OPENING ONDER DEUREN t.b.v. VENTILATIE:

SPUIEN:

NATUURLIJKE TOEVOER, MECHANISCHE AFVOER

AANGEVEVEN IN TEKENINGEN:

TOETSING
DAGLICHT

ALGEMENE EISEN:

TOETSING
DAGLICHT

TOETSING
BRANDVEILIGHEID (WONINGEN)

BRANDCOMPARTIMENTERING vlg. BB2012 Afd. 2.10

WBD0 (eea vlg. NEN6068) WOONFUNCTIE EN NEVENFUNCTIES:

SUBBRANDCOMPARTIMENTERING vlg. BB2012 Afd. 2.11

VLUCHTROUTES vlg. BB2012 Afd. 2.12

BRANDVEILIGHEIDINSTALLATIES vlg. BB2012 Afd. 6.5

ONTRUIMINGSALARMINSTALLATIES vlg. BB2012 Afd. 6.6

BRANDVOORTPLANTING

ZIJDE GRENZEN AAN BINNEN: WONEN

ZIJDE GRENZEN AAN BUITEN: WONEN

ROOKKLASSEN vlg. NEN-EN 13501-1

ROOKDICHTHEID volgens NEN-EN 13501-1

BESTRIJDEN VAN BRAND vlg. BB2012 Afd. 6.7

DRUPPELUSLEIDING, Art. 6.29

BLUSTOESTELLEN, Art. 6.31

HWA (01):

ANSluitING OP DAK v.v. BLADVANGER

CAPACITEITSBEPALING

DUBBELE WONING, SCHUINE DAK:

DUBBELE WONING, HORIZONTAAL DAK:

TOTALE AFVOER:

NADERE BEREKENING DOOR INSTALLATEUR

BIJ ONGELIJK TERREIN AANVULLENDE DRAINAGE OPNEMEN

OPDRACHTGEVER

R. SLIKKER BOUWMANAGEMENT BV

PROEJECT

BOUWAANVRAAG

BOUWAANVRAAG

BOUWAANVRAAG

BOUWAANVRAAG