

Beplantingseisen

Op uw verzoek ontvangt u in de bijlage de tekening schaal 1:1000 met het sortiment bomen met de levermaten en aantallen en de beuken (bosplantsoen) met aantal en levermaat voor de twee hagen op het terrein van de twee nieuw te bouwen woningen.

De bomen dienen geplant te worden in een ruim plantgat (0.75 m' diep en minimaal 0.70 x 0.70 m'. Het plantgat aanvullen en mengen met de helft compost en potgrond nadat twee boompalen (onbehandeld hout) met een lengte van 2.50 m' in elk boomgat zijn geslagen met minimaal 1.50 m' boven het maaiveld. De daarna te planten boom dient met een kwalitatief goede boomband te worden vastgezet aan de twee palen om loswrikken van de kluit en scheefgroei van de boom te voorkomen.

De beukenhagen (elk ongeveer 37.50 m' lang) op 0.25 m' h.o.h. te planten in te voren gegraven sleuven met een zodanige diepte en breedte dat de wortels (vaak overvloedig aanwezig!) ongeschonden in de sleuf gelegd kunnen worden. De sleuven ook weer met de helft compost en potgrond vullen en licht aan trappen zonder het plantmateriaal te beschadigen. Na het planten van de bomen en de hagen de plantplekken goed water geven en dit gedurende het groeiseizoen, zeker bij droog weer, regelmatig herhalen. Verdroging is voor jong plantmateriaal funest!

De boompalen kunnen na een aantal jaren, met de boombanden, worden weggehaald wanneer zij op maaiveldniveau zijn doorgerot. Meestal is vervanging van de boompalen niet meer nodig, de bomen zullen voldoende houvast in de bodem door wortelgroei hebben gekregen.