



Kenmerkend voor de Hoofdstraat zijn ook de doorsteekjes naar de achterliggende gebieden zoals naar het Rankplein en naar het Oranjeplein. De doorsteekjes zijn soms overbouwd of overkapt. Ze dragen bij aan de fijnmazige structuur en het kleinschalige karakter van het centrum.

De bebouwing aan de Hoofdstraat is nagenoeg aaneengebouwd, maar de panden zijn wel individueel van karakter en afwisselend. De bijgebouwen zijn achter de hoofdbebouwing gesitueerd en veelal niet zichtbaar vanaf de openbare weg. Oudere bebouwing is kleinschalig van karakter en bestaat doorgaans uit 1 of 2 bouwlagen met kap. Ook de kappen zijn afwisselend van vorm. Idem de nokrichting van de kappen, die nu eens parallel aan de openbare weg is, dan weer dwars op de openbare weg.

De modernere panden aan de zuidkant zijn grootschaliger van karakter, tot 2 lagen hoog met pseudo kap<sup>1</sup> of 3 lagen hoog met platte afdekking. Door maatvoering en (herhalingen in de) gevelindeling zijn individuele panden minder goed als zodanig herkenbaar. Daarnaast staat vooral bij de modernere panden de individualiteit onder druk door doorlopende winkelpuizen op de begane grond.

Bij nieuwe ontwikkelingen dient te worden aangesloten bij de kleinschaligheid, afwisseling en individualiteit van de oudere bebouwing en stedenbouwkundige structuur.

#### Architectuur

In de Welstandsnota zijn de volgende criteria opgenomen<sup>2</sup>

- Massaopbouw:  
De gebouwen zijn in beginsel individueel herkenbaar en afwisselend; zij zijn gevarieerd van opbouw en bestaan hoofdzakelijk uit een onderbouw van twee lagen met een kap. Aan-, op- en uitbouwen zijn ondergeschikt vormgegeven als toegevoegd element of opgenomen in de hoofdmassa. Bijgebouwen zijn ondergeschikt aan de hoofdmassa.
- Gevelindeling:  
Detailering en uitwerking zijn zorgvuldig en gevarieerd met zowel een horizontale als een verticale geleiding. De begane grondlaag is afgestemd op de geleiding, ritmiek en stijl van de gevel. Gevelopeningen zijn in principe staand of hebben een staande onderverdeling. Traditioneel Hollandse houten kozijnprofileringen vormen het uitgangspunt.
- Materiaal en –kleurgebruik:  
Materialen en kleuren zijn in principe traditioneel en anders terughoudend. Gevels zijn uitgevoerd in baksteen of bij uitzondering voorzien van pleister- of schilderwerk in een lichte tint. Daken zijn voorzien van rode of donkere keramische pannen. Houtwerk schiloderen in donkergroen, gebroken wit of vergelijkbare kleuren.

#### Openbare ruimte

De Hoofdstraat ligt in de zogeheten woonservicezone, waar specifieke eisen worden gesteld aan de inrichting van de openbare ruimte. Het doel hiervan is, dat mensen met een lichamelijke en/of een geestelijke beperking toch zo goed mogelijk kunnen blijven functioneren. De gang naar de winkel moet onbelemmerd kunnen plaatsvinden.

Recentelijk is de Hoofdstraat tussen de Sportlaan en de Kerklaan geheel opnieuw ingericht en mede afgestemd op de eisen die vanuit de gedachte van de woonservicezone zijn gesteld. Op 28 mei 2011 is de vernieuwde Hoofdstraat feestelijk geopend en in gebruik genomen.

---

<sup>1</sup> *Pseudo kap of schijnkap*: Geen echte kap, maar slechts een aanzet tot een schuine kap in het zicht, zodat het lijkt alsof het gebouw of bouwwerk is afgedekt met een schuine kap.

<sup>2</sup> *Welstand Westland, concept, november 2010*. Bladzijde 34 en 35.



*Figuur 2: Hoofdstraat nr 55 met op de voorgrond de kruising met de langzaam verkeersroute van de Prinses Margrietstraat*

De vernieuwde opzet van de Hoofdstraat voorziet in een strakke en duidelijke inrichting van de openbare ruimte. De verrommeling heeft plaatsgemaakt voor een samenhangende inrichting met duidelijke lijnen en plekken en doelmatig kleurgebruik. Voetgangersgebied en rijloper zijn met behulp van verschillende kleuren en materialen onderscheiden. Op een aantal plekken wordt de rijloper onderbroken door een drempel, die in de kleur van het voetgangersgebied is uitgevoerd om de attentiewaarde van de automobilist te verhogen, dat zich hier een kruising bevindt voor voergangers en fietsers (zie figuur 2).

De aanwezige hoogteverschillen in het maaiveld zijn gehandhaafd en hebben door middel van gemetselde keermuren een accent gekregen. De aansluitingen op het Perron en op de Kerklaan zijn duidelijker herkenbaar vormgegeven.

Langs de winkelgevel aan de zuidzijde van de Hoofdstraat is een obstakelvrije loopzone gecreëerd, opdat mensen met een rolstoel of een rollator ongehinderd bij de winkels kunnen komen.

Aan de noordzijde van de rijloper zijn bomen geplant. De bomen die aan de zuidzijde stonden zijn verwijderd.

Het openbare groen is voornamelijk beperkt tot het plantsoentje bij de entree vanaf de Sportlaan, het bomenensemble op het pleintje bij het gemeentehuis en een plantsoentje bij de kruising met de Kerklaan. Daarnaast dragen de tuin rondom de woning Hoofdstraat 2 (de voormalige burgemeesterswoning) en met name de grote, open voortuin van de Dom bij aan het groen in de straat.

De verschillende soorten en kleuren paaltjes die er stonden, zijn vervangen door één soort paal van het type "Amsterdammertje", een geëxtrudeerde stalen paal met een ronde kop, uitgevoerd in zwart. De verlichtingsmasten vormen hiermee een geheel.

Alle kleinere en grotere plantvakken en plantenbakken zijn verwijderd, met uitzondering van de plantsoentjes hiervoor genoemd. Ook alle andere obstakels, zoals houten en stenen muurtjes, die geen hoogteverschil in het maaiveld markeerden, zijn verwijderd. Deze deden aanvankelijk dienst als waterkering, maar nu de waterkering is verlegd naar de zuidoever van de Lee, zijn deze muurtjes niet meer nodig.

De traditionele fietsenrekken, die her en der in de Hoofdstraat waren aangebracht, zijn vervangen door gestileerde aluminiumkleurige hekjes. Deze zijn op plekken in de Hoofdstraat geplaatst, waar zij èn functioneel het beste tot hun recht komen (bijvoorbeeld bij de supermarkt) en waar voldoende ruimte is, met in acht neming van de inrichtingseisen voor een woonservicezone.

Het algemene beeld van de Hoofdstraat is echter vooral steenachtig; een traditionele Hollandse kleinstedelijke straatweg met klinkers.

#### Straatmeubilair:

- De openbare verlichting bestaat uit een ronde geëxtrudeerde stalen mast met daaraan een zijarm waarop een kegelvormige lamp met de punt naar beneden is gemonteerd. Het geheel is in zwart uitgevoerd.
- Ter vervanging van het stelsel van houten, stalen, betonnen ronde, vierkante en zeshoekige palen die oorspronkelijk in de Hoofdstraat stonden is één type paal geïntroduceerd. Het type Amsterdammertje is geplaatst, evenals de palen van de openbare verlichting in zwart uitgevoerd. De Amsterdammertjes zijn alleen daar geplaatst, waar zij echt nodig zijn.
- Op een enkele plaats is een bankje geplaatst, uitgevoerd in beton (drager) en hout (zitgedeelte). Ten behoeve van de plaatsing is de combinatie gekozen met de plantsoentjes.