



Johan Modastraat 6
postbus 175 . 9670 AD Winschoten
T(0597)48 20 00 . info@gemeente-oldambt.nl
www.gemeente-oldambt.nl



Besluit Omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben besloten omgevingsvergunning te verlenen voor het realiseren van een tankplaats en twee mestsilo's op het perceel Goldhoorn 10, 9684 XR Finsterwolde.

De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de gewaarmerkte stukken en bijlagen deel uitmaken van de vergunning. Aan dit besluit ligt het volgende ten grondslag.

Aanvraaggegevens

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt hebben op 21 maart 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het realiseren van een tankplaats en twee mestsilo's.

De aanvraag is ingediend door Finsterwolde.
De aanvraag heeft betrekking op het perceel Goldhoorn 10, 9684 XR Finsterwolde, kadastraal bekend gemeente Finsterwolde, sectie H, nummer 1988, 1989 en 1990.
De aanvraag is geregistreerd onder nummer V2019.0359. Dit besluit is geregistreerd onder nummer 20.0010311.

Activiteiten die vallen onder deze omgevingsvergunning

- Het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).
- Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingplan, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c van de Wabo
- Het oprichten, veranderen of veranderen van de werking of het in werking hebben van een inrichting of mijnbouwwerk (artikel 2.1, lid 1, onder e, Wabo);

Procedure

De besluitvormingsprocedure wordt uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.10 lid 1, onder a en e van de Wabo (de procedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht).

De aanvraag is beoordeeld op het bouwen van een bouwwerk, als bedoeld in artikel 2.1 eerste lid, onder a, conform artikel 2.10 van de Wabo, het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, conform artikel 2.12 eerste lid, onder a, onder 3° en het oprichten van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder e, conform 2.14 van de Wabo. Tevens is de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriele regeling omgevingsrecht. Gebleken is dat de aanvraag voldoet en op basis daarvan is deze omgevingsvergunning vastgesteld.

Termijnen

Wij hebben op 21 maart 2019 de aanvraag om omgevingsvergunning ontvangen. Conform artikel 3.10, eerste lid, van de Wabo (Afdeling 3.4 Awb) moet binnen zes maanden na datum van ontvangst op deze aanvraag worden beslist.

Er is sprake van de uitgebreide voorbereidingsprocedure als bedoeld in de Wabo. Conform deze procedure (als bedoeld in paragraaf 3.3 van de Wabo) hebben de aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken met ingang van 14 mei 2020 gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn zijn er 2 zienswijzen tegen het ontwerp besluit ingebracht. De zienswijzen zijn ingebracht door de Vereniging Dorpsbelangen Finsterwolde (VDF) en de werkgroep 'Wiegsweg 30'.

Winschoten, 16 juli 2020.
namens burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt,

medewerker cluster Ruimtelijke Zaken,
team Vergunningen, Toezicht en Handhaving

A. Procedure

Bij het nemen van het besluit zijn de volgende procedurele aspecten betrokken.

1.0 Onderwerp

Op 21 maart 2019 is een aanvraag om een omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van Boven Holding BV, Goldhoorn 10 te Finsterwolde. De aanvraag is namens Boven Holding BV ingediend door Allcad BV, Skoalstrjitte 23, 8617 LJ Abbega. Het betreft het vergunningplichtig worden van een bestaand loonbedrijf door het bouwen van twee mestsilo's van elk 3.000 m³. Op 10 januari 2020 is de aanvraag gewijzigd met betrekking tot het inpandig plaatsen van twee dieselolietanks en de wasplaats. De aanvraag heeft betrekking op de locatie Goldhoorn 10 te Finsterwolde.

1.1 Bevoegd gezag

De aanvraag heeft op basis van artikel 2.1 van het Besluit omgevingsrecht (Bor), in samenhang met de onderdelen B en C van bijlage I bij het Bor, betrekking op een vergunningplichtige inrichting. Binnen de inrichting:

- is sprake van het opslaan van dierlijke meststoffen die verpompbaar zijn in één of meer mestbassins met een gezamenlijke oppervlakte van groter dan 750 m² of een gezamenlijke inhoud van groter dan 2.500 m³ (categorie 7.5);
- is sprake van het opslaan van gasolie in bovengrondse opslag tanks inpandig met een gezamenlijke inhoud van meer dan 15 m³ per opslagruimte (categorie 5.4).

Wij zijn bevoegd gezag om te beslissen op de aanvraag om omgevingsvergunning. Dit volgt uit artikel 2.4, lid 1 van de Wabo. Wij zijn daarbij er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in ons besluit alle aspecten aan de orde komen met betrekking tot de fysieke leefomgeving. Verder dienen wij ervoor zorg te dragen dat de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd.

De activiteiten die binnen de inrichting plaatsvinden vallen in hoofdzaak onder de volgende categorieën van bijlage I onderdeel C van het Bor:

- categorie 1.1, onder a en b (aanwezigheid elektromotoren en verbrandingsmotoren);
- categorie 5.1 (opslaan van brandbare vloeistoffen);
- categorie 7.1, onder a (opslaan dierlijke meststoffen);
- categorie 9.1, onder f (behandelen, opslaan en overslaan landbouwproducten).

1.2 Verhouding tussen aanvraag en vergunning

Wij hebben nagegaan welke onderdelen van de vergunningsaanvraag en de daarbij behorende bijlagen deel uit moeten maken van de vergunning. Hierbij is als uitgangspunt genomen, dat de volgende onderdelen geen deel behoeven uit te maken van de vergunning:

- onderdelen met zeer concrete en gedetailleerde informatie op niet-essentiële punten;
- onderdelen met betrekking tot milieuaspecten waarvoor in de vergunningsvoorschriften reeds voldoende beperkingen zijn opgenomen;
- onderdelen die bestaan uit weinig concrete beschouwingen, of achtergrondinformatie betreffen.

In het Besluit is aangegeven welke onderdelen van de aanvraag op grond van deze overwegingen deel uitmaken van de vergunning. Tezamen bevatten deze een concreet, voldoende uitvoerig en onderling samenhangend geheel van feiten en informatie. Als onderdeel van de vergunning vormen ze een met voorschriften gelijk te stellen, en daarom handhaafbaar geheel van verplichtingen.

1.3 Verklaring van geen bedenkingen

Op grond van artikel 2.27 van de Wabo wijst het Bor of een bijzondere wet categorieën van gevallen aan waarvoor geldt dat een omgevingsvergunning niet wordt verleend dan nadat een daarbij aangewezen bestuursorgaan heeft verklaard dat het daartegen geen bedenkingen heeft.

In artikel 6.5 tot en met artikel 6.10a van het Bor is aangegeven in welke gevallen een verklaring van geen bedenkingen op grond van het Bor moet worden aangevraagd.

Deze aanvraag heeft geen betrekking op de in die artikelen genoemde gevallen, zodat een verklaring van geen bedenkingen op grond van het Bor voor de aangevraagde activiteiten niet nodig is. Voor wat betreft de noodzaak tot het aanvragen van een verklaring van geen bedenkingen op grond van artikel 6.10a van het Bor volgt hieronder een nadere toelichting.

Op grond van de Wet natuurbescherming is voor het verrichten van handelingen met gevolgen voor Natura 2000-gebieden en voor het verrichten van handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten

een vergunning respectievelijk een ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming vereist. De vergunning en ontheffing kunnen afzonderlijk, voordat de aanvraag voor de omgevingsvergunning wordt ingediend, worden aangevraagd bij de provincie of gelijktijdig met de aanvraag voor de omgevingsvergunning. Wordt de aanvraag gelijktijdig met de aanvraag voor de omgevingsvergunning ingediend, dan moet voor het verrichten van handelingen met gevolgen voor Natura 2000-gebieden en voor het verrichten van handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) worden verleend. Dit volgt uit artikel 2.1, lid 1, onder i, Wabo, in samenhang met artikel 2.2aa van het Bor. De OBM mag niet worden verleend zonder verklaring van geen bedenkingen van de provincie. Dit volgt uit artikel 2.27 van de Wabo in samenhang met artikel 6.10a van het Bor.

1.4 Natura 2000- gebieden

Voor het in werking hebben van het bedrijf zal bij Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen een aanvraag voor een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming ingediend. In dit geval haakt de aanvraag voor de Wet natuurbescherming niet aan bij deze aanvraag omgevingsvergunning. Voor de aangevraagde activiteiten is derhalve geen OBM meer nodig. Het vragen van een verklaring van geen bedenkingen is daarom niet nodig.

1.5 Beschermde plant- en diersoorten (flora en fauna)

De aangevraagde activiteit(en) leiden niet tot negatieve effecten op beschermde plant- en diersoorten. De bouw van de mestbassins vindt plaats op agrarische gronden. Ten behoeve van de bouw worden geen gebouwen gesloopt, sloten gedempt of bomen gekapt. Gelet op het vorenstaande is het niet aannemelijk dat de activiteiten waarvoor deze omgevingsvergunning wordt aangevraagd, negatieve effecten zullen hebben op de beschermde plant- en diersoorten. Voor de aangevraagde activiteiten is derhalve geen OBM nodig voor het verrichten van handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten. Het vragen van een verklaring van geen bedenkingen is daarom ook niet nodig. De Wet natuurbescherming haakt in dit geval niet aan bij de Wabo.

1.6 Besluit milieueffectrapportage

De Europese MER-richtlijn is in Nederland geïmplementeerd in de Wet milieubeheer en in het Besluit milieueffectrapportage (hierna Besluit m.e.r.). Het Besluit m.e.r. bepaalt in onderdeel C van de bijlage bij het Besluit m.e.r. wanneer er een directe verplichting tot het opstellen van een milieueffectrapportage bestaat bij het oprichten, wijzigen of uitbreiden van een installatie (m.e.r.-plicht) en in onderdeel D van de bijlage bij het Besluit m.e.r. wanneer het bevoegde gezag moet beoordelen of er sprake is van bijzondere omstandigheden, waardoor alsnog een m.e.r.-procedure moet worden doorlopen (m.e.r.-beoordelingsplicht). Voor een activiteit die betrekking heeft op het oprichten, wijzigen of veranderen van een installatie die wordt genoemd in onderdeel D, maar onder de voor die installatie genoemde drempelwaarde blijft, moet het bevoegde gezag eveneens beoordelen of er sprake is van bijzondere omstandigheden waardoor alsnog een m.e.r.-procedure moet worden doorlopen (vormvrije m.e.r.-beoordelingsplicht).

De activiteit waarvoor vergunning wordt aangevraagd heeft betrekking op het oprichten en in werking hebben van twee mestbassins en het inpandig plaatsen van twee dieselolietanks en een wasplaats bij een bestaand loonbedrijf. Deze activiteiten staan niet genoemd in onderdeel C of D van de bijlage bij het Besluit m.e.r. De aangevraagde activiteiten vallen daarmee niet onder onderdeel C of D van de bijlage van het Besluit m.e.r. Dit betekent dat er geen milieueffectrapportage opgesteld hoeft te worden en ook geen (vormvrije)m.e.r.-beoordeling hoeft te worden uitgevoerd.

B. Overwegingen – bouw:

Bij het nemen van het besluit is het volgende overwogen.

1. Ruimtelijke ordening

- Bestemmingsplan – ‘Buitengebied – Oldambt’ en ‘Buitengebied, partiële herziening 2014’ en Consolidatieplan Buitengebied’.
- In strijd met artikel 4.2 lid a, onder 1 – ‘Agrarisch met waarden’.
- Ontheffing (volgens het bestemmingsplan) niet mogelijk.

Motivering:

De aanvraag omvat het (bij)plaatsen van twee mestsilos voor de opslag van drijfmest met elk een inhoud van maximaal 3.000 m³.

Silos en wasplaats:

De silos zijn deels gepland op gronden met de bestemming ‘Agrarisch – bedrijf’ en deels (± 50%) op gronden met de bestemming ‘Agrarisch met waarden’. De hoogte van de silos bedraagt ± 8,4 meter. De gronden waarop de silos zijn gepland zijn tevens voorzien van de (dubbel)bestemming ‘Waarde – geomorfologie’.

Agrarisch - bedrijf:

De voor ‘agrarisch - bedrijf’ aangewezen gronden zijn onder meer bestemd voor de uitoefening van het agrarisch bedrijf, de opwekking van elektriciteit door middel van (co-)vergisting, bedrijfswoningen, cultuurgrond, bedrijfsgebouwen, aan- en uitbouwen en bijgebouwen, tuinen, erven, terreinen, parkeervoorzieningen, openbare nutsvoorzieningen, voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding, groenvoorzieningen, straten en paden en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, de instandhouding van de bestaande karakteristieke hoofdvorm ter plaatse van de aanduiding ‘karakteristiek’.

Binnen de bestemming mag conform artikel 5.4 de bouwhoogte van andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten hoogste 5 m bedragen, dan wel de bestaande hoogte indien deze hoger is, met dien verstande dat de bouwhoogte van opslagsilos ten hoogste 13 m mag bedragen.

Het bouwen van de silos is toegestaan op deze gronden.

Artikel 4.2 lid a, onder 1 – ‘Agrarisch met waarden’:

De voor ‘agrarisch met waarden’ aangewezen gronden zijn mede bestemd voor de uitoefening van het agrarisch bedrijf, een mestopslagplaats, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘opslag, een mestsilos, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘silos’, een parkeerterrein, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘parkeerterrein’, cultuurgrond, dagrecreatieve voorzieningen, een fietspad, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van verkeer – fietspad’, LOFAR-radiotelescoop, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van maatschappelijk – radiotelescoop’, waterlopen, parkeervoorzieningen, openbare nutsvoorzieningen, voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding, groenvoorzieningen, straten en paden alsmede bouwwerken, geen gebouwen zijnde;

De gronden zijn niet voorzien van de enige aanduiding, het plaatsen van de silos is in strijd met de planvoorschriften.

‘Waarde – geomorfologie’:

De voor ‘waarde - geomorfologie’ aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de bescherming van het reliëf en de herkenbaarheid daarvan.

In afwijking van het bepaalde bij de andere voor die gronden aangewezen bestemmingen mogen op of in deze gronden geen gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd, met dien verstande dat dit bouwverbod niet van toepassing is op gronden met de bestemmingen ‘Agrarisch-Bedrijf’, ‘Wonen’, ‘Wonen – Woonboerderij’ en ‘Bedrijven’.

Het aanleggen van de silos is in overeenstemming met de planvoorschriften.

Naast het realiseren van de twee mestsilos wordt de bestaande tankinstallatie in de bedrijfsgebouwen geoptimaliseerd en onder andere voorzien van een vloeistofdichte vloer. De dieselopslagtank staat in een opvangbak en voldoet daarmee aan alle milieueisen. Ook de wasplaats wordt gerealiseerd in de bedrijfsgebouwen. Deze activiteiten vinden binnen de bestaande bebouwing plaats en zijn geen onderdeel

van de omgevingsvergunning voor de activiteit 'bouw' en zijn daarom ook niet opgenomen in de ruimtelijke onderbouwing.

Aanvrager heeft bij de aanvraag om omgevingsvergunning een ruimtelijke onderbouwing gevoegd waarin aangegeven wordt waarom zij van mening is dat er een ontheffingsprocedure gevoerd kan worden. In de ingediende ruimtelijke onderbouwing worden alle relevante aspecten naar behoren verwoord. Er zijn voldoende redenen om planologische medewerking te verlenen aan de aanvraag.

Zienswijzen:

1. Op 16 juni 2020 heeft de 'Vereniging Dorpsbelangen Finsterwolde (VDF)' een zienswijze ingediend. In deze zienswijze wordt gesteld dat:
 - *In deze aanvraag is totaal geen aandacht geschonken aan de te verwachten extra verkeersoverlast. Slechts de mogelijke geluidsoverlast door een toename van 14 naar 35 vrachtwagens per dag wordt genoemd.*
 - *Echter, de grote aanvoerende vrachtwagens en enorme brede mestwagens/tractoren ontzien niets en niemand. Herhaaldelijk heeft het bestuur de fa Boven benaderd over de gevaarlijke situaties die door haar chauffeurs nu al worden veroorzaakt. Ze reden en rijden onverantwoord hard met deze machines door de bebouwde kom van het dorp.*
 - *De VDF verzoekt de gemeente dan ook deze vergunning pas te verlenen als er verkeersmaatregelen genomen worden die er voor zorgen dat de fa Boven eindelijk gehoor geeft aan de wens van het dorp om de overlast van de mestwagens die ons dorp al jaren terroriseren op te lossen. Deze overlast is echt aanzienlijk en is de laatste jaren sterk toegenomen.*
 - *Door bebording zou zwaar verkeer definitief gedwongen moeten worden de dorpskern te vermijden.*
2. Op 20 juni 2020 is door de werkgroep 'Wiegersweg 30' een zienswijze ingediend. In de zienswijze wordt gesteld dat
 - *Er totaal geen aandacht is geschonken aan te verwachten extra verkeersoverlast. Slechts de mogelijke geluidsoverlast door toename van 14 tot 35 vrachtauto's per dag wordt genoemd.*
 - *Er is nu al veel verkeer met overlast van geluid, trilling, onveilige situaties voor aanwonenden en mede weggebruikers. Verder is er aantasting van woongenot.*
 - *De enorme mestwagens ontzien niets en niemand. Dat is nu ook al het geval. Herhaaldelijk is de firma Boven benaderd over de gevaarlijke situaties en overlast die door haar chauffeurs worden veroorzaakt.*
 - *In het verleden is toegezegd een afspraak te maken om het probleem te bespreken. De firma Boven heeft niets van zich laten horen. Wij verzoeken de gemeente dan ook deze vergunning pas te verlenen als er verkeersmaatregelen worden genomen om de huidige en toekomstige overlast op te lossen. Door bebording kan het zware verkeer gedwongen worden om de dorpskern te mijden. Deze plannen zijn bekend bij de gemeente.*

De Ruimtelijke onderbouwing is beoordeeld, hieruit blijkt een toename van 7 verkeersbewegingen/dag. Op basis van 2 mestsilo's wordt dit aannemelijk geacht, dit is gebaseerd op 2 aspecten: 'bereikbaarheid en verkeersveiligheid'.

Bereikbaarheid: In maart 2019 heeft een verkeerstelling plaatsgevonden op de Goldhoorn. Op een werkdag is er sprake van 1.049 motorvoertuigen, waarvan 90% licht verkeer, 5% middelzwaar verkeer en 5% zwaar verkeer. Mesttransporten worden gezien als zwaar verkeer. 5% zwaar verkeer correspondeert met 52 vrachtwagens. Een toename met 7 correspondeert met 13%. Op een etmaal betekent dat 0,006% meer verkeer. De Goldhoorn heeft voldoende capaciteit om deze toename te kunnen opvangen.

Verkeersveiligheid: Mest wordt vervoerd met giertanks en vrachtwagens. Beide categorieën zijn goedgekeurd door de RDW. Deze voertuigen mogen dus gebruik maken van de openbare weg. Fa. Boven krijgt haar mest extern aangeleverd. Die zal grotendeels via de A7 aangevoerd worden. Het ligt voor de hand om te veronderstellen dat het meeste transport dan zal plaatsvinden via Oostwold. De Oudlandseweg is dan beschikbaar om de A7 te bereiken.

Conclusie:

Op basis van het vorenstaande is er geen bezwaar tegen de uitbreiding van fa. Boven met 2 mestsilo's.

2. Archeologie

In het geldend bestemmingsplan zijn bepalingen opgenomen omtrent archeologische monumentenzorg. Hieruit blijkt dat de gronden zijn voorzien van de aanduiding 'Waarde – Archeologie 4'.

De gronden voorzien van de aanduiding 'Waarde – Archeologie 4' zijn is mede bestemd voor het behoud van archeologische waarden. Bij ingrepen groter dan 500m² en die dieper gaan dan het afdekkende kleipakket moet een archeologisch rapport worden overlegd.

Uit boorprofielen van bodemonderzoek blijkt dat het kleipakket van het plangebied dikker is dan 1,5m. De mestsilo's worden iets verdiept aangelegd, waarbij het diepste punt op 1,0 meter onder het maaiveld komt te liggen. De rand van de silo's ligt ± 0,25 meter onder de zode. De mestsilo's worden niet dieper dan het kleipakket aangelegd.

Nader onderzoek ten behoeve van de plaatsing van de mestsilo's is niet benodigd.

3. Woningwet

De aanvraag is getoetst aan de Welstandsnota Gemeente Oldambt 'Beeldkwaliteit Bebouwde Omgeving'. Het bouwplan is gelegen in het gebied categorie 1 – 'Zeer verspreide bebouwing' en categorie 2 - 'Historisch lint'.

Het plan is op 9 mei 2019 getoetst aan deze nota door Libau Welstandszorg Groningen. Geoordeeld is dat het bouwplan voldoet aan redelijke eisen van welstand.

4. Bouwbesluit 2012

De aanvraag is getoetst aan het 'Bouwbesluit 2012'. Uit deze toetsing blijkt dat voldoende aannemelijk is gemaakt dat het plan hieraan voldoet.

Getoetst is aan het volgende.

Gebruiksfunctie - 'Industriefunctie' - niveau 'nieuwbouw'.

Brandveiligheid:

Het plan is beoordeeld en akkoord bevonden (Z/19/028190, d.d. 25 april 2019).

Constructief:

Het plan is beoordeeld en akkoord bevonden (HB26424/190008, d.d. 7 juni 2019), hierbij zijn de volgende opmerkingen geplaatst (zie voorschrift 2):

- Van alle onderdelen dient er aangegeven te worden hoe deze gefundeerd gaan worden. De berekeningen met bijbehorende constructietekeningen/ -schetsen dienen nog aangeleverd te worden.
- De berekeningen en constructietekeningen/ -schetsen van alle niet prefab onderdelen dienen nog aangeleverd te worden.
- Alle (detail)berekeningen en werktekeningen van de leveranciers van de (prefab)betonconstructies dienen nog aangeleverd te worden met een goedkeuringsstempel van de hoofdconstructeur.

5. Bouwverordening Oldambt 2013

- Akkoord

Bodemonderzoek

In de Ruimtelijke onderbouwing is onder 4.3 informatie aangaande 'bodem' opgenomen. Bij de beoordeling van de Ruimtelijke onderbouwing is er geen aanleiding geweest deze informatie te wijzigen en of aan te vullen.

C. Overwegingen – milieu:

Bij het nemen van het besluit is het volgende overwogen.

1.1 Aanvraag

Deze aanvraag heeft betrekking op de activiteit "inrichting oprichten of veranderen (milieu)" en moet worden behandeld als een aanvraag voor een oprichtingsvergunning (artikel 2.1, lid 1, onder e, onder 1 en 3, Wabo).

1.2 Vergunde situatie

Voor de inrichting zijn de volgende meldingen gedaan:

- Melding Besluit akkerbouwbedrijven milieubeheer van 7 september 2001;
- Melding Besluit landbouw milieubeheer van 13 oktober 2010;
- Melding Activiteitenbesluit milieubeheer van 25 september 2013.

De Algemene maatregelen van bestuur (AMvB) op grond waarvan de meldingen zijn gedaan, zijn per 1 januari 2013 geïntegreerd in het Activiteitenbesluit milieubeheer.

1.3 Aangevraagde situatie

De aanvraag heeft betrekking op het oprichten en in werking hebben van een inrichting (loonbedrijf). Het betreft een bestaand loonbedrijf waarop voorheen het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing was. In de inrichting worden twee nieuwe mestbassins (met elk een inhoud van 3.000 m³) gebouwd en worden twee dieselolietanks (met een totale inhoud van 20 m³) inpandig (in gebouw B) geplaatst, waardoor de inrichting onder de vergunningplicht komt te vallen. Verder wordt binnen de inrichting een wasplaats aangelegd, alsmede een nieuwe tankplaats ten behoeve van het afleveren van brandstof aan motorvoertuigen (tankinstallatie). De wasplaats en de tankplaats worden eveneens inpandig (in gebouw B) gerealiseerd.

1.4 Activiteitenbesluit milieubeheer

De inrichting is op basis van artikel 1.2 van het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) een inrichting type C. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit dit besluit en de bijbehorende ministeriële Activiteitenregeling milieubeheer (hierna: Activiteitenregeling) rechtstreeks van toepassing zijn. In de omgevingsvergunning zijn alleen voorschriften voor aspecten en activiteiten opgenomen die niet zijn geregeld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling.

Binnen de inrichting vinden de volgende activiteiten plaats die vallen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit:

- lozen van hemelwater dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening;
- lozing huishoudelijk afvalwater via een IBA;
- het in werking hebben van een stookinstallatie;
- het afleveren van vloeibare brandstof aan motorvoertuigen voor het wegverkeer;
- opslaan van smeerolie en afgewerkte olie;
- het uitwendig wassen en stallen van motorvoertuigen en werktuigen;
- telen van gewassen.

Voor de aangevraagde activiteiten houdt dit in dat - voor zover deze betrekking hebben op de genoemde (deel)activiteiten - moet worden voldaan aan de volgende artikelen uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling:

- paragraaf 3.1.3 Lozen van hemelwater dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening;
- paragraaf 3.1.4 Behandelen van huishoudelijk afvalwater;
- paragraaf 3.2.1 Het in werking hebben van een middelgrote stookinstallatie, gestookt op een standaard brandstof;
- paragraaf 3.3.1 Afleveren van vloeibare brandstof of gecompriemd aardgas aan motorvoertuigen voor het wegverkeer of afleveren van vloeibare brandstof aan spoorvoertuigen;
- paragraaf 3.3.2 Het uitwendig wassen en stallen van motorvoertuigen, werktuigen of spoorvoertuigen;
- paragraaf 3.4.3 Opslaan en overslaan van goederen;
- paragraaf 3.4.5 Opslaan van agrarische bedrijfsstoffen;
- paragraaf 3.4.9 Opslaan van gasolie, smeerolie en afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank;
- paragraaf 3.5.3 Telen van gewassen in de open lucht.

Voor het overige is per hoofdstuk dan wel afdeling aangegeven of deze op een type C inrichting van toepassing is. Dit betekent dat ook hoofdstuk 1, afdeling 2.1 tot en met 2.4, 2.10 en 2.11 van hoofdstuk 2 en

de overgangsbepalingen uit hoofdstuk 6 van het Activiteitenbesluit van toepassing kunnen zijn. Van belang voor deze vergunning is, of de inrichting ook voor de activiteiten die niet onder het Activiteitenbesluit vallen voldoet aan BBT. Voor de overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragrafen hierna.

De aanvraag voor de omgevingsvergunning is voor deze activiteiten aangemerkt als de melding op grond van het Activiteitenbesluit.

Door de rechtstreekse werking van het Activiteitenbesluit kunnen uitsluitend aanvullende maatwerkvoorschriften worden vastgesteld ten aanzien van deze activiteiten. Er worden in dit geval geen aanvullende maatwerkvoorschriften vastgesteld voor genoemde activiteiten. De voorschriften uit het Activiteitenbesluit voldoen voor deze situatie.

1.5 Richtlijn Industriële Emissies

De Richtlijn Industriële Emissies (RIE) (2010/75/EU, RIE, of Industrial Emissions Directive, IED) is per 1 januari 2013 geïmplementeerd in de Nederlandse wet- en regelgeving. Deze richtlijn omvat een integratie van de IPPC-richtlijn/Gpbv-richtlijn met de Richtlijn grote stookinstallaties, de Afvalverbrandingsrichtlijn, de Oplosmiddelenrichtlijn en drie Richtlijnen voor de titaandioxide-industrie.

Loonbedrijven worden niet aangemerkt als een IPPC-installatie en vallen daarmee niet onder de werking van de RIE.

1.6 Toetsingskader

De aanvraag is beoordeeld aan de hand van het toetsingskader zoals is opgenomen in artikel 2.14 van de Wabo. Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij:

- de aspecten genoemd in artikel 2.14, lid 1, onder a van de Wabo betrokken;
- met de aspecten genoemd in artikel 2.14, lid 1, onder b van de Wabo rekening gehouden;
- de aspecten genoemd in artikel 2.14, lid 1, onder c van de Wabo in acht genomen.

In de volgende paragrafen lichten wij dit nader toe, waarbij wij ons hebben beperkt tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

Daarnaast moeten alle aspecten van de milieugevolgen, voor zover ze elkaar beïnvloeden, tegen elkaar worden afgewogen. Hiermee wordt voorkomen dat maatregelen ten behoeve van het ene milieucompartiment negatieve gevolgen hebben voor een ander compartiment.

Bij deze omgevingsvergunning vindt geen relevante onderlinge beïnvloeding plaats. Een nadere afweging is daarom niet nodig.

1.7 Beste beschikbare technieken

1.7.1 Algemeen

Op grond van het bepaalde in artikel 2.14, lid 1, onder c van de Wabo moeten aan deze omgevingsvergunning voorschriften worden verbonden waarbij ervan wordt uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast.

Vanaf 1 januari 2013 moet bij het bepalen van BBT rekening worden gehouden met BBT-conclusies en de Nederlandse informatiedocumenten over BBT in de bijlage van de Regeling omgevingsrecht (Mor).

BBT-conclusies is een document met de conclusies over BBT, vastgesteld overeenkomstig artikel 13, vijfde en zevende lid van de RIE. Het vijfde lid verwijst naar BBT-conclusies vastgesteld na 6 januari 2011 onder het regime van de RIE. Het zevende lid verwijst naar de BBT-referentiedocumenten (BREF's: Best available techniques Reference documents). Het hoofdstuk uit deze BREF's waarin de BBT-maatregelen staan (hoofdstuk Best available techniques (BAT)), geldt als BBT-conclusies, totdat nieuwe BBT-conclusies zijn vastgesteld.

BBT-conclusies worden door de Europese commissie vastgesteld en bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie (een uitvoeringsbesluit van de Europese commissie, dat gericht is tot de lidstaten). Zij worden daarom niet meer apart aangewezen in de Mor.

BBT-conclusies moeten worden toegepast voor inrichtingen waartoe een IPPC-installatie behoort.

Tot de inrichting behoort geen IPPC-installatie. Er zijn daarom geen BBT-conclusies van toepassing. Met de volgende informatiedocumenten over BBT uit de bijlage van de Mor is rekening gehouden bij de beschikking op deze aanvraag:

- Nederlandse richtlijn bodembescherming (NRB), 2012;
- Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen;
- Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 30: Vloeibare brandstoffen - bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties.

Als op een activiteit binnen de inrichting waarvoor een vergunning is aangevraagd, geen BBT-conclusies of informatiedocumenten over BBT van toepassing zijn, of als de van toepassing zijnde BBT-conclusies of informatiedocumenten niet alle mogelijke milieueffecten van de activiteit of het proces behandelen moet bevoegd gezag de BBT zelf vaststellen. Daarbij dient zij rekening te houden met de gegevens in artikel 5.4, lid 3 van het Bor.

Een beschouwing van de beste beschikbare technieken is te vinden bij de beoordeling van de verschillende milieuaspecten.

1.8 Geur

2.8.1 Mestbassin

Binnen het terrein van de inrichting worden twee mestbassins gebouwd voor de opslag van drijfmest. De mestbassins hebben elk een inhoud van 3.000 m³.

Omdat het oppervlak groter is dan 750 m² en de inhoud groter is dan 2.500 m³ is op deze nieuwe mestbassins het Activiteitenbesluit niet van toepassing. Wel kunnen de afstanden uit het Activiteitenbesluit als indicatie dienen voor de beoordeling van de te verwachten geurhinder.

Op grond van het Activiteitenbesluit moet een volgende afstand tot geurgevoelige objecten in acht worden genomen van:

- meer dan 100 meter.

De opslagen moeten daarnaast zijn afgedekt.

De mestbassins komen op circa 170 meter van het dichtstbij gelegen geurgevoelige object (woning van derden aan de Goldhoorn 27 Finsterwolde) te liggen. Gezien deze afstand en het feit dat alle opslagen zijn afgedekt en mestdicht worden aangelegd, zijn wij van mening dat redelijkerwijs verondersteld mag worden dat ten gevolge van het gebruik van de mestbassins geen onaanvaardbare geurhinder zal optreden. Afdeling 2.3 "Lucht en geur" van het Activiteitenbesluit is rechtstreeks op de opslag van toepassing.

Voor de opslag van drijfmest in deze mestbassins zijn in deze omgevingsvergunning voorschriften gesteld. Deze voorschriften zijn afgeleid van paragraaf 3.4.6 van het Activiteitenbesluit en van de bijbehorende Activiteitenregeling. Deze voorschriften worden beschouwd als de meest recente milieutechnische inzichten en kunnen gelden als BBT.

1.9 Verruimde reikwijdte

Naast het voorkomen van gevaar, schade en hinder moeten onder andere ook de aspecten energie, water en afval worden betrokken in de omgevingsvergunning. Deze aspecten vallen onder de term 'verruimde reikwijdte'.

1.9.1 Energiebesparing

De inrichting gebruikt een beperkte hoeveelheid energie. De hoeveelheden zijn zodanig klein dat de inrichting als niet energierelevant wordt aangemerkt. Dit is in overeenstemming met het landelijke beleid zoals vastgelegd in afdeling 2.6 van het Activiteitenbesluit. Inrichtingen met een jaarlijks energieverbruik kleiner dan 25.000 m³ aardgas(equivalent) en tegelijk kleiner dan 50.000 kWh elektriciteit worden daarin als niet energierelevant bestempeld.

Om het energieverbruik te kunnen vergelijken is in de omgevingsvergunning een voorschrift opgenomen dat het energieverbruik moet worden geregistreerd. Verder is een voorschrift opgenomen dat bij investering- en vervangingsmomenten alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van ten hoogste vijf jaar moeten worden getroffen, tenzij er niet-financiële redenen zijn waarom de maatregel niet inpasbaar is in de bedrijfsvoering of de maatregel een onaanvaardbaar effect heeft op een ander milieucompartiment.

1.9.2 Waterbesparing

Het belangrijkste gebruiksdoel van het verbruikte water is het schoonspuiten van (landbouw)machines. Het afsprengen gebeurt op de (in pandige) wasplaats. Rekening houdend met deze verbruiksvorm is het in de omgevingsvergunning voorschrijven van een waterbesparingsonderzoek niet nodig. Om het waterverbruik te kunnen vergelijken is in de omgevingsvergunning een voorschrift opgenomen dat het waterverbruik moet worden geregistreerd.

1.9.3 Afvalpreventie

Het Nederlandse afvalstoffenbeleid is neergelegd in het Landelijk afvalbeheerplan 2017-2029 (LAP3). Op 28 december 2017 is het LAP3 van kracht geworden. Op grond van de Wet milieubeheer dient het LAP3 als toetsingskader voor het beslissen op een aanvraag om een omgevingsvergunning voor zover deze betrekking heeft op afvalbeheer.

In deel B, hoofdstuk B2 van het Beleidskader LAP3 is het beleid uitgewerkt voor afvalpreventie. Preventie van afval is één van de hoofddoelstellingen van het afvalstoffenbeleid. Op welke wijze invulling moet worden gegeven aan preventie is beschreven in de handreiking 'Wegen naar preventie bij bedrijven' (Infomil 2005). Uitgangspunt voor alle bedrijven is dat het ontstaan van afval zoveel mogelijk moet worden voorkomen of beperkt.

In de handreiking worden ondergrenzen gesteld waarboven afvalpreventie relevant kan zijn. Volgens de handreiking is dat het geval bij bedrijven waarbij de hoeveelheid gevaarlijk afval boven de 2,5 ton per jaar of de hoeveelheid bedrijfsafval boven de 25 ton per jaar ligt.

In de aanvraag is een overzicht opgenomen van de binnen de inrichting vrijkomende afvalstoffen. Daaruit blijkt dat de jaarlijkse hoeveelheid afvalstoffen die binnen de inrichting ontstaat beneden de drempelwaarden blijft. Aan het aspect afvalpreventie is daarom verder geen aandacht besteed.

Afvalscheiding

Het scheiden van afval is geregeld in artikel 2.12 van het Activiteitenbesluit. Dit artikel is rechtstreeks werkend voor de inrichting. Voor het scheiden van afval hoeven daarom geen voorschriften aan deze omgevingsvergunning te worden verbonden.

Op grond van artikel 2.12 van het Activiteitenbesluit moeten gevaarlijke afvalstoffen altijd gescheiden worden opgeslagen. Voor overige afvalstoffen geldt dat scheiden moet ingeval dit in redelijkheid kan worden gevegd.

In deel B, hoofdstuk B3 van het Beleidskader LAP3 is het beleid uitgewerkt voor afvalscheiding. In paragraaf B.3.5.2.1 is een richtlijn opgenomen aan de hand waarvan beoordeeld kan worden bij welke hoeveelheden afvalscheiding redelijk is. Op grond van deze richtlijn moeten onder andere papier en karton, elektr(on)ische apparatuur en kunststoffolie, ongeacht de hoeveelheid, altijd worden gescheiden.

Opslaan afvalstoffen

Ten aanzien van de opslag van afvalstoffen zijn aan deze omgevingsvergunning voorschriften verbonden.

Verwijderen afvalstoffen

Voor het verwijderen van afvalstoffen uit de inrichting gelden specifieke regels die zijn terug te vinden in hoofdstuk 10 van de Wet milieubeheer. Deze regels zijn direct werkend.

1.10 Afvalwater

In de inrichting komen de volgende afvalwaterstromen vrij:

- hemelwater niet afkomstig van een bodembeschermende voorziening;
- huishoudelijk afvalwater (IBA);
- afvalwater van de wasplaats voor het uitwendig wassen van (landbouw)machines.

De maatregelen en voorzieningen voor de volgende lozingen zijn niet beoordeeld, omdat hiervoor in het Activiteitenbesluit in de aangegeven artikelen eisen zijn gesteld:

- het lozen van afvalwater dat vrijkomt bij het uitwendig wassen van motorvoertuigen en werktuigen, paragraaf 3.3.2 (artikelen 3.23a tot en met 3.25);
- lozen hemelwater niet afkomstig van een bodembeschermende voorziening (paragraaf 3.1.3);
- behandelen huishoudelijk afvalwater (paragraaf 3.1.4).

Beoordeling en conclusie

Voor een aantal specifieke afvalwaterstromen gelden de eisen van het Activiteitenbesluit. Doordat de aangegeven artikelen een rechtstreekse werking hebben, kunnen geen voorschriften in de omgevingsvergunning worden opgenomen.

1.11 Bodem

1.11.1 Nulsituatieonderzoek

Het preventieve bodembeschermingsbeleid gaat er van uit dat (zelfs) een verwaarloosbaar bodemrisico nooit volledig uitsluit dat een verontreiniging of aantasting van de bodem optreedt. Om die reden is altijd een nulsituatieonderzoek naar de kwaliteit van de bodem noodzakelijk. Het nulsituatieonderzoek richt zich op de afzonderlijke activiteiten en de daar gebruikte stoffen.

Nulsituatieonderzoek bestaat uit het vastleggen van de nulsituatie bodemkwaliteit voorafgaand aan de start van de betreffende activiteit(en). Na het beëindigen van de betreffende activiteit(en) dient een vergelijkbaar eindonderzoek te worden uitgevoerd.

Het nulsituatieonderzoek moet ten minste duidelijkheid verstrekken over:

- de bodemkwaliteit ter plaatse van de bodembedreigende activiteiten die binnen de inrichting worden uitgevoerd. Hierbij is ook van belang dat op de stoffen wordt geanalyseerd die worden gebruikt;
- de locatie van bemonsteringspunten rekening houdend met de mobiliteit van de gebruikte stoffen en de lokale grondwaterstroming;
- de wijze waarop de betreffende stoffen moeten worden gedetecteerd, bemonsterd en geanalyseerd;
- de bodemkwaliteit ter plaatse van bemonsteringslocaties.

De in het nulsituatieonderzoek vastgelegde bodemkwaliteit geldt als uitgangspunt bij de beoordeling of ten gevolge van de betreffende activiteiten verontreiniging of aantasting van de bodem heeft plaatsgevonden en of bodemherstel nodig is.

Voor de inrichting is, zoals in de aanvraag staat vermeld, een bodemonderzoek uitgevoerd, te weten:

- Verkennend nulsituatie bodemonderzoek Goldhoorn 10 te Finsterwolde, projectnummer 18KL460/2 d.d. 2 augustus 2019 van Klijn Bodemonderzoek B.V.

De resultaten van het bodemonderzoek geven een beeld van de kwaliteit van de onderhavige bodem en zijn een goede basis voor het vergelijken van resultaten bij een eindmeting. De analyseresultaten laten geen verhogingen zien voor de grond. Er is voor deellocatie A een lichte verhoging barium in het grondwater geconstateerd en voor deellocatie B is er een lichte verhoging benzeen in het grondwater geconstateerd. Hiermee is de nulsituatie van de bodem en het grondwater voldoende vastgelegd. Bij het beëindigen van de bedrijfsactiviteiten zal het eindsituatie eindsituatieonderzoek conform de juiste strategie onderzocht moeten worden.

Hierbij merken wij op dat de inrichting besloten heeft om de dieselolietanks inpandig te plaatsen in gebouw B en niet meer ondergronds nabij de weegbrug. Daarnaast wordt de wasplaats eveneens inpandig in gebouw B geplaatst. Door de daarbij noodzakelijk te nemen maatregelen om mogelijke bodemverontreiniging te voorkomen, vinden wij dat het nulsituatieonderzoek toch een goed beeld geeft van de bodemkwaliteit binnen de inrichting en kunnen daarom dit onderzoek deel laten uitmaken van deze omgevingsvergunning.

Het risico dat door de aangevraagde activiteiten in combinatie met de getroffen en te treffen voorzieningen een bodemverontreiniging ontstaat is (in combinatie met de gestelde voorschriften) verwaarloosbaar conform het gestelde in de NRB. Het is dan ook niet noodzakelijk dat de bodemkwaliteit tussentijds wordt gecontroleerd.

Indien blijkt dat sprake is van een bodembelasting als gevolg van de activiteiten, zal de bodemkwaliteit hersteld moeten worden. Hiertoe zijn voorschriften in de vergunning opgenomen.

1.11.2 Bodembedreigende activiteiten

De aangevraagde activiteiten kunnen als regulier voor deze bedrijfstak worden aangemerkt.

Voor wat betreft het aspect bodembescherming valt het bedrijf gedeeltelijk onder het Activiteitenbesluit. Het betreffen de activiteiten die in hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit zijn opgenomen. In het kader van deze vergunning hoeven de volgende bodembedreigende activiteiten niet te worden beoordeeld:

- het uitwendig wassen en stallen van motorvoertuigen en werktuigen;
- opslaan en overslaan van goederen;
- het aftanken van voertuigen;
- opslaan van agrarische bedrijfsstoffen;
- opslaan van smeerolie en afgewerkte olie in een bovengrondse tank.

De volgende bodembedreigende activiteiten zijn niet in het Activiteitenbesluit geregeld:

- opslag van diverse olieproducten (ander dan in bovengrondse tanks);
- opslag van adblue in IBC's;
- opslag van drijfmest in een mestbassin waarop het Activiteitenbesluit niet van toepassing is;
- opslaan dieselolie in een bovengrondse tank waarop het Activiteitenbesluit niet van toepassing is.

De opslagen van de vloeistoffen vinden plaats in originele verpakkingen en zijn geplaatst boven lekbakvoorzieningen. De mestbassins worden aangelegd conform de richtlijn BRL 2342, zodat een mestdichtheid van de voorziening wordt gegarandeerd. Voor het vullen en lossen van de mestbassins is een lekbak (opvangput) nodig voor het opvangen van gemorste of wegspattende mest. Voor de opslag van dieselolie in twee tanks van elk 10 m³ is het Activiteitenbesluit niet van toepassing. Voor deze opslag is, voor wat betreft de bodembeschermende voorzieningen, aansluiting gezocht bij de voorschriften van paragraaf 3.4.9 van het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling. Voor de voorschriften voor de opslag van de andere bodembedreigende stoffen is aansluiting gezocht bij de voorschriften van paragraaf 4.1.1 van het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling. De voorschriften van het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling worden beschouwd als de meest recente milieutechnische inzichten om tot een verwaarloosbaar risico op bodemverontreiniging te komen. Daar waar dit nodig is, is dit in de voorschriften opgenomen.

Met betrekking tot de bodembedreigende activiteiten blijkt dat de beschreven maatregelen tot een verwaarloosbaar bodemrisico zullen leiden.

1.12 Geluid

Toetsingskader geluid

Het geluid wordt beoordeeld op basis van de representatieve bedrijfssituatie (de geluidsemissie die de inrichting onder normale omstandigheden veroorzaakt).

In deze representatieve bedrijfssituatie wordt beoordeeld de invloed van:

1. Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau;
2. Maximale geluidsniveaus, en;
3. Indirecte hinder.

1. *Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau*

De Handreiking industrielawaai en vergunningverlening (hierna: Handreiking) bevat het toetsingskader dat doorgaans gebruikt wordt om een geprognosticeerde geluidshinderniveau van een vergunningplichtige (type C) inrichting te beoordelen. De algemene geluidsnormen voor agrarische inrichtingen zoals verwoord in afdeling 2.8 Geluid in het Activiteitenbesluit zijn hier niet van toepassing.

Als toetsingskader geldt bij vergunningverlening voor type C-inrichting in beginsel de adviezen uit de Handreiking. In hoofdstuk 4 van deze Handreiking zijn richtwaarden behorend tot een specifieke omgevingstypering opgenomen. Hierin wordt onderscheid gemaakt in een landelijke omgeving, rustige omgeving en omgeving in een stad. De inrichting is gelegen in een gebied dat als 'landelijk' kan worden omschreven. Daarentegen is op grond van het bestemmingsplan sprake van een omgeving met 'gemengde functie woonbestemming in combinatie met agrarische bestemmingen'. Dit betekent dat niet zondermeer kan worden gesteld dat het heersend geluidsniveau overeenkomt met een 'landelijk gebied' met weinig omgevingsgeluidbronnen als gevolg van menselijke handelingen, zoals verkeer, landbouw en overige agrarische activiteiten. Op grond van jurisprudentie is het mogelijk om voor agrarische inrichtingen aan te sluiten bij de algemene geluidsnormering uit het Activiteitenbesluit voor 'Agrarische inrichtingen'. Omdat het hier gaat om een bestaande inrichting waar in het verleden de normstelling van de Activiteitenbesluit van toepassing was en gezien de gemengde bestemming kan om die reden worden aangesloten bij de normstelling voor 'Agrarische inrichtingen' zoals genoemd in afdeling 2.8 Geluidhinder van het Activiteitenbesluit. Deze norm bedraagt 45 dB(A) in de dagperiode, 40 dB(A) in de avondperiode en 35 dB(A) in de nachtperiode.

2. *Maximale geluidsniveau*

De normstelling voor maximale geluidsniveaus in zowel de Handreiking als in afdeling 2.8 van het Activiteitenbesluit bedraagt ten hoogste 70 dB(A), 65 dB(A) en 60 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. Deze geluidsgrenswaarden worden beoordeeld op de gevel van een geluidgevoelig object van derden.

3. *Indirecte hinder*

Onder indirecte hinder wordt verstaan geluidhinder die buiten de inrichting wordt veroorzaakt en direct het gevolg is van activiteiten van de inrichting. In meeste gevallen gaat het hier om voertuigbewegingen van en naar de inrichting die gevoelige objecten van derden passeren. In de Handreiking is een reikwijdte opgenomen

waarin sprake is van indirecte hinder. Geadviseerd wordt om met behulp van de Handleiding Industrielawaai en vergunningverlening Meet- en rekenmethode het hinderniveau te berekenen. Het hinderniveau dient te worden getoetst aan de streef- en grenswaarden zoals genoemd in de schrikkelcirculaire van 29 februari 1996 van het Ministerie van Vrom.

Afwijkende bedrijfssituatie

Op grond van jurisprudentie is het toegestaan dat tijdelijk met een beperkte frequentie een afwijking van de representatieve bedrijfssituatie waarbij meer geluidproductie plaatsvindt. Eén van deze afwijkende bedrijfssituaties is de incidentele bedrijfssituatie die niet vaker dan 12 dagen per jaar plaatsvindt. Ook hier geldt het toetsingskader voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau, de maximale geluidsniveaus en indirecte hinder. Tevens kunnen voor deze bedrijfssituatie aanvullende maatregelen worden voorgeschreven, voor zover deze redelijkerwijs kunnen worden verlangd, waarmee het hinderniveau in alle redelijkheid kan worden beperkt tot een aanvaardbaar hinderniveau.

Beoordeling

Ad. 1 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,Lt}$

Het akoestisch onderzoek geeft een prognose van het te verwachten geluidshinderniveau bestaande uit het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau, maximale geluidsniveaus en indirecte hinder als gevolg van wegverkeer aantrekkende bewegingen van en naar de inrichting. Deze prognose is gebaseerd op de representatieve bedrijfssituatie waarbij de voor de geluidproductie relevante omstandigheden kenmerkend zijn voor een bedrijfsvoering bij volledige capaciteit in de te beschouwen etmaalperioden. Op grond van de representatieve bedrijfssituatie, de situatie waarbij de voor de geluidproductie relevante omstandigheden kenmerkend zijn voor een bedrijfsvoering bij volledige capaciteit in de te beschouwen etmaalperioden, wordt de geluidsbelasting in de omgeving berekend. In tabel 3.3 van het akoestisch onderzoek is de representatieve bedrijfssituatie weergegeven. Het berekende langtijdgemiddeld beoordelingsniveau is op de maatgevende woning, namelijk de Goldhoorn 29, 42 dB(A) in de dagperiode, 40 dB(A) in de avondperiode en 34 dB(A) in de nachtperiode. Aan de geluidsgrenswaarden 45 dB(A), 40 dB(A) en 35 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode wordt voldaan.

Ad. 2 Maximale geluidsniveaus L_{Amax}

Op de maatgevende woning, namelijk de woning aan de Goldhoorn 29, bedraagt de geluidsbelasting ten hoogste $L_{Amax} = 63, 65$ en 60 dB(A) in de dag-, avond- en nachtperiode. Deze worden in de dag- en avondperiode veroorzaakt door het optrekken van de maaidorser/oogstmachine. In de nachtperiode wordt het maximaal geluidsniveau veroorzaakt door het afremmen en optrekken van een vrachtwagen. Dat het maximaal geluidsniveau in de avondperiode hoger is berekend is te verklaren uit het feit dat in de avond- en nachtperiode het geluidshinderniveau op 5 meter hoogte dient te worden beoordeeld in plaats van 1,5 meter beoordelingshoogte in de dagperiode. Aan de geluidsgrenswaarden wordt voldaan.

Ad. 3 Indirecte hinder

In het onderzoek is als worstcase scenario er vanuit gegaan dat al het verkeer zowel vanuit oostelijke als westelijke richting kan arriveren/vertrekken. Als maatgevende situatie is gekozen de wegverkeersbewegingen tijdens de incidentele bedrijfssituatie. In tabel 3.5 in het akoestisch onderzoek is de verdeling van voertuigen weergegeven. Op de maatgevende woningen bedraagt de geluidsbelasting ten hoogste 43 dB(A), 42 dB(A) en 40 dB(A) in de nachtperiode. Aan de streefwaarde wordt ruimschoots voldaan.

Afwijkende bedrijfssituatie

Naast de representatieve bedrijfssituatie vindt incidenteel een afwijking van de representatieve bedrijfssituatie plaats, waarbij sprake is van een verhoogde geluidsuitstraling. Deze bedrijfssituatie vindt plaats tijdens het mest uitrijseizoen. In plaats van 14 bewegingen die per etmaal tijdens de representatieve bedrijfssituatie plaatsvinden bedraagt het aantal vrachtwagenbewegingen tijdens deze incidentele bedrijfssituatie 35 vrachtwagens. Deze vrachtwagenbewegingen vinden plaats tussen 06.00- en 23.00 uur. Bij de afvoer met vrachtwagens wordt gebruik gemaakt van een op de vrachtwagen aanwezige pomp. Het oppompen van één lading duurt maximaal 10 minuten. Voor de afvoer van de mest wordt in de directe omgeving gelegen landerijen gebruik gemaakt van sleepslangen. Bij het gebruik van sleepslangen zal een tractor de mest, bij de silo, verpompen. Dit vindt niet op dezelfde dag plaats als de verhoogde afvoer van vrachtwagens.

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau bedraagt op de maatgevende woning Goldhoorn 29 ten hoogste 42 dB(A) in de dag- en avondperiode en 37 dB(A) in de nachtperiode. In de avond- en nachtperiode wordt de grenswaarde met 2 dB overschreden. Het stellen van aanvullende geluid reducerende maatregelen is technisch niet haalbaar, gezien deze vrachtwagenbewegingen in de avond- en nachtperiode maatgevend zijn. Gezien het incidentele karakter van deze bedrijfsvoering is deze

toename in de avond- en nachtperiode toelaatbaar. De maximale geluidsniveaus wijken niet af van de maximale geluidsniveaus die tijdens de representatieve bedrijfssituatie ontstaan.

Best beschikbare technieken

Zoals het onderzoek aangeeft, voldoet het materieel en de voertuigen aan de stand der techniek. Tevens zijn logistieke maatregelen genomen om geluidshinder redelijkerwijs te kunnen beperken. De geluidsverhoging die incidenteel (maximaal 12 dagen per jaar) optreedt kan niet worden beperkt door het treffen van (aanvullende) maatregelen. De geluidstoename die incidenteel plaats vindt zijn om die reden acceptabel.

Trillingen

Binnen de inrichting zijn geen toestellen / voertuigen aanwezig die trillinghinder veroorzaken. Om die reden zijn trillingen bij gebouwen van derden niet te verwachten. Om die reden treft het geen doel om beperkingen in voorschriften aan deze vergunning te verbinden.

Geluidsvoorschriften

Aan deze vergunning zijn geluidsvoorschriften verbonden. Voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau zijn voor de woningen aan de Goldhoorn 33 en 29 de geluidsgrenswaarden gelijkgesteld aan de geluidsgrenswaarden zoals genoemd in afdeling 2.8 Geluidhinder Activiteitenbesluit voor 'agrarische inrichtingen'. Voor de overige woningen die verder van de inrichting zijn gelegen, zijn de geluidsgrenswaarden gelijkgesteld aan de richtwaarde die de Handreiking voor omgevingstypering 'landelijk gebied' adviseert. Dit geldt eveneens voor de geluidsgrenswaarden voor de maximale geluidsniveaus L_{Amax}, zoals geadviseerd in de Handreiking en afdeling 2.8 Geluidhinder van het Activiteitenbesluit. Reden hiertoe is dat de woningen aan de Goldhoorn 25 en 23 op een grotere afstand van de inrichting zijn gelegen waardoor de berekende geluidsniveaus voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau als wel voor maximale geluidsniveaus lager uitvallen. Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau bij de woningen aan de Goldhoorn 25 en 23 is in de nachtperiode bepalend voor de etmaalwaarde en voldoet aan de door de Handreiking geadviseerde richtwaarde voor de omgevingstypering 'landelijk gebied'. Betreffende de maximale geluidsniveaus geldt eveneens dat deze lager uitvallen dan de geadviseerde grenswaarden uit de Handreikingen afdeling 2.8 Geluidhinder Activiteitenbesluit. Hiermee wordt een aanvaardbaar woon- en leefklimaat gegarandeerd.

1.13 Veiligheid

1.13.1 Opslag gevaarlijke stoffen

Ten aanzien van externe veiligheid vinden binnen de inrichting geen noemenswaardige activiteiten of handelingen plaats. De inrichting valt niet onder de werking van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). Ten behoeve van de op- en overslag van gevaarlijke stoffen zijn richtlijnen opgesteld in de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) waarmee een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu wordt gerealiseerd. Deze PGS-richtlijnen zijn in de Mor en het Bor aangemerkt als BBT-documenten.

Dieselolie

In de inrichting wordt 20.000 liter (20 m³) dieselolie opgeslagen in twee daarvoor bestemde bovengrondse dubbelwandige tanks (elk 10.000 liter). Deze tanks zijn in pandig gesitueerd. Omdat er meer dan 15 m³ in pandig wordt opgeslagen, is het Activiteitenbesluit niet van toepassing op deze opslag. In deze vergunning zijn hiertoe voorschriften opgenomen. Hierbij is aansluiting gezocht bij de voorschriften van paragraaf 3.4.9 van het Activiteitenbesluit, welke zijn afgeleid van de PGS 30. Deze voorschriften worden beschouwd als de meest recente milieutechnische inzichten en voldoen daarmee aan BBT. De voorschriften voor het afleveren van dieselolie zijn opgenomen in paragraaf 3.3.1 van het Activiteitenbesluit. Deze voorschriften werken rechtstreeks. Hiervoor hoeven geen voorschriften aan deze vergunning te worden verbonden. De voorschriften zijn afgeleid uit de PGS 30.

Gewasbeschermingsmiddelen

In de inrichting worden gewasbeschermingsmiddelen opgeslagen. Hiervoor geldt de zorgplichtbepaling (artikel 2a) van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden. De zorgplichtbepaling werkt rechtstreeks.

Gasflessen

Binnen de inrichting worden enkele gasflessen opgeslagen ten behoeve van het aanwezige lasapparaat. Aan de opslag en gebruik van deze gasflessen zijn uit veiligheidsoverweging voorschriften gesteld. Deze voorschriften zijn overgenomen uit paragraaf 4.1.1 van het Activiteitenbesluit en van de bijbehorende Activiteitenregeling. Deze voorschriften worden beschouwd als de meest recente milieutechnische inzichten en zijn afgeleid van de PGS 15.

Overige stoffen

Binnen de inrichting worden naast bovengenoemde stoffen nog andere gevaarlijke stoffen opgeslagen, zoals diverse oliën. Deze opslag vindt plaats in originele verpakkingen en zijn geplaatst in een lekbak. De opslag moet voldoen

aan de gestelde vergunningvoorschriften die zijn overgenomen uit paragraaf 4.1.1 van het Activiteitenbesluit en van de bijbehorende Activiteitenregeling. Deze voorschriften worden beschouwd als de meest recente milieutechnische inzichten en zijn afgeleid van de PGS 15.

1.13.2 Bouwbesluit 2012

Het Bouwbesluit 2012 regelt onder andere het brandveilig gebruik van bouwwerken, het brandveilig opslaan van brandbare niet-milieugevaarlijke stoffen, het brandveilig opslaan van kleine hoeveelheden brand- en milieugevaarlijke stoffen en de aanwezigheid, controle en onderhoud van brandbestrijdingssystemen voor de hiervoor bedoelde situaties. Voor voornoemde situaties zijn daarom geen voorschriften in deze omgevingsvergunning opgenomen.

1.14 Overige aspecten

Nazorg

Op grond van artikel 5.7, lid 1 van het Bor moeten aan de omgevingsvergunning in ieder geval de voor de inrichting in aanmerking komende voorschriften worden verbonden met betrekking tot de maatregelen die moeten worden getroffen om bij definitieve bedrijfsbeëindiging de nadelige gevolgen die de inrichting heeft veroorzaakt voor het terrein waarop zij was gevestigd, ongedaan te maken of te beperken. Dit voor zover dat nodig is om dat terrein weer geschikt te maken voor de volgende functie.

Aan de omgevingsvergunning is in dit kader een voorschrift verbonden dat de in de inrichting aanwezige grondstoffen, producten en afvalstoffen bij definitieve bedrijfsbeëindiging moeten worden verwijderd.

Ongewone voorvallen

Ten aanzien van ongewone voorvallen binnen de inrichting en de naar aanleiding daarvan uit te voeren maatregelen is hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer van toepassing. Hieronder zijn als toelichting de relevante artikelen uit de Wet milieubeheer weergegeven.

In artikel 17.2, eerste lid van de Wet milieubeheer is vastgelegd dat ongewone voorvallen waardoor nadelige gevolgen voor het milieu ontstaan of dreigen te ontstaan door het bedrijf zo spoedig mogelijk aan ons dienen te worden gemeld. In artikel 17.2, vierde lid, Wet milieubeheer is vermeld dat het bevoegd gezag in een omgevingsvergunning voor een inrichting of in een beschikking voor een ongewoon voorval, waarvoor de nadelige gevolgen niet significant zijn, kan bepalen dat in afwijking van artikel 17.2, eerste lid, het voorval wordt geregistreerd en kan voorschrijven binnen welke termijn en op welke wijze het voorval moet worden gemeld. Deze termijn kan afwijken van de verplichting, genoemd in artikel 17.2, eerste lid, om het voorval zo spoedig mogelijk te melden. Hiervoor dient het bedrijf zelf een verzoek in te dienen bij het bevoegd gezag.

De inrichting heeft niet om toepassing verzocht van maatwerkafspraken, zodat ongewone voorvallen waardoor nadelige gevolgen voor het milieu ontstaan of dreigen te ontstaan door het bedrijf zo spoedig mogelijk aan ons dienen te worden gemeld.

2.15 Toekomstige ontwikkelingen

Op dit moment zijn bij ons geen toekomstige ontwikkelingen bekend waarmee wij bij de beslissing op deze aanvraag rekening moeten houden.

2.16 Andere regels en wetten

Het verlenen van deze omgevingsvergunning houdt niet in dat hiermee is voldaan aan de bepalingen die in andere wetten en regels (zoals een besluit op basis van de Wet dieren) zijn gesteld dan wel op grond hiervan worden voorgeschreven.

2.17 Conclusie

De aanvraag en de daarbij gevoegde documenten verschaffen voldoende duidelijkheid over de milieugevolgen van de activiteiten en de toe te passen maatregelen, zodat wij tot een volwaardige milieuhygiënische toetsing zijn gekomen en derden in staat zijn daaruit voldoende achtergrondinformatie op te nemen.

De inrichting voldoet, met inachtneming van de aan deze omgevingsvergunning gehechte voorschriften, aan de beste beschikbare technieken ter bescherming van het milieu.

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het oprichten en in werking hebben van een inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

In dit besluit zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

D. Voorschriften – bouw

De volgende voorschriften maken onderdeel uit van deze omgevingsvergunning.

1. Algemeen

- a. De omgevingsvergunning wordt verleend behoudens rechten van derden.
- b. Alle wettelijke (veiligheids)voorschriften moeten in acht worden genomen.

2. Nog in te dienen gegevens (Bouwbesluit)

- a. Uiterlijk drie weken voordat met de werkzaamheden wordt gestart moeten (voor zover nog niet ingediend) de constructietekeningen en –berekeningen (funderingen, vloeren en dak) ter beoordeling bij het team Vergunningverlening Toezicht en Handhaving (VTH) worden ingediend. Dit kan via de post: Gemeente Oldambt, Postbus 175, 9670 AD Winschoten of via de mail: info@gemeente-oldambt.nl.
- b. Van alle onderdelen dient er aangegeven te worden hoe deze gefundeerd gaan worden. De berekeningen met bijbehorende constructietekeningen/ -schetsen dienen nog aangeleverd te worden.
- c. De berekeningen en constructietekeningen/ -schetsen van alle niet prefab onderdelen dienen nog aangeleverd te worden.
- d. Alle (detail)berekeningen en werktekeningen van de leveranciers van de (prefab)betonconstructies dienen nog aangeleverd te worden met een goedkeuringsstempel van de hoofdconstructeur.
- e. Met de werkzaamheden mag pas worden gestart als de nog in te dienen stukken door de gemeente zijn goedgekeurd.

3. Start- en gereedmelding

- a. De aanvang van de werkzaamheden moet tenminste vijf werkdagen voor de start van deze werkzaamheden worden meegedeeld aan het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH), per telefoon 0597 - 482 000, via <https://www.gemeente-oldambt.nl/meldingbouw> of via startmelding@gemeente-oldambt.nl. Deze melding moet worden voorzien van naam en adres, e-mail adres en het telefoonnummer van de vergunninghouder of diens gemachtigde, het bouwadres en het registratienummer van de vergunning.

In overleg kunnen nadere afspraken worden gemaakt over bijvoorbeeld (en mits van toepassing) het uitzetten, de peilhoogte, goedkeuring wapening, het storten van beton, het indienen van nadere bescheiden en dergelijke.

- b. Van het gereed zijn voor ingebruikgeving of ingebruikneming van het bouwwerk, of een gedeelte daarvan, moet na de voltooiing kennis worden gegeven aan het team VTH, via <https://www.gemeente-oldambt.nl/meldingbouw> of via gereedmelding@gemeente-oldambt.nl.

NB: Om in aanmerking te kunnen komen voor de statiegeldregeling, dient u zowel minimaal vijf werkdagen voorafgaand aan de start, als ook binnen maximaal vijf werkdagen na de voltooiing van uw bouwproject, een melding hiervan aan de gemeente te doen. Deze melding kan enkel digitaal worden gedaan via <https://www.gemeente-oldambt.nl/meldingbouw>.

4. Bodem

- a. De (eventueel) bij de bouwwerkzaamheden vrijkomende grond moet zoveel mogelijk op hetzelfde terrein worden verwerkt (een gesloten grondbalans). Indien vrijkomende grond niet op hetzelfde terrein wordt verwerkt maar wordt afgevoerd moet met de gemeente, waar de grond naar toe wordt gebracht of verwerkt, worden overlegd of aanvullend onderzoek op grond van het Besluit Bodemkwaliteit noodzakelijk is. Indien meer dan 50 m³ grond wordt afgevoerd en elders wordt toegepast¹ dan moet de opdrachtgever of de ontvanger van de grond, naast het melden aan de gemeente waar de grond naar toe wordt gebracht of verwerkt, dit ook melden op <https://meldpuntbodemkwaliteit.nl>.
- b. Voor het afvoeren van de grond moeten de door de gemeente gestelde voorwaarden worden opgevolgd².

- c. Zintuiglijke afwijkingen in de bodem (geur, olievlekken, verkleuring bodemprofiel, tanks, afvalstoffen of puinverhardingen) zijn indicaties voor bodemverontreiniging en moeten, dezelfde dag als ze worden aangetroffen, worden gemeld bij de gemeente Oldambt, het team VTH (0597-482000 of via info@gemeente-oldambt.nl).
- d. Partijen grond vanaf 50 m³ dienen via <https://meldpuntbodemkwaliteit.nl> ten minste vijf werkdagen van tevoren te worden gemeld. De gebruiker dient tot een jaar na het aanbrengen van de grond desgevraagd aan het bevoegd gezag gegevens te verstrekken over de samenstelling van de grond. Kleinere partijen kunnen met behulp van de gemeentelijke bodemkwaliteitskaart worden gemeld en verplaatst³.

Informatie over grondverzet binnen de gemeente Oldambt is verkrijgbaar bij het team VTH (0597-482000 of via info@gemeente-oldambt.nl).

¹ Zie www.risicotoolboxbodem.nl

² Afvoeren naar een erkende be-/verwerker is niet meldingsplichtig, afvoerbewijzen moeten worden bewaard.

³ Schone grond (AW2000) en grond tot klasse Industrie is toepasbaar in daarvoor geschikte deelgebieden. Aan meldingen zijn geen leges verbonden. Informeer bij de betreffende gemeente naar de bodemkwaliteitskaart en meldingsformulieren voor grondverzet.

5. Archeologie

- a. Krachtens de Erfgoedwet, paragraaf 5.4, geldt er een meldingsplicht indien tijdens de werkzaamheden archeologische resten worden aangetroffen. Vondsten moeten zo spoedig mogelijk worden gemeld bij: Gemeente Oldambt, Johan Modastraat 6, 9671 CD Winschoten (0597 - 48 20 00); en bij Libau steunpunt archeologie, Hoge der A 5, 9712 AC Groningen (050 - 312 65 45).

6. Overig

- a. Als tijdens de bouwwerkzaamheden wijzigingen in het bouwproces optreden moet hiervan terstond schriftelijk melding worden gemaakt bij het team VTH, eventueel met toevoeging van tekeningen waarop de wijzigingen zijn verwerkt.
- b. Om zwerfafval te voorkomen moet het bouwafval worden opgeslagen in een gesloten container of zoveel mogelijk direct worden afgevoerd.

E. Voorschriften – milieu:

De volgende voorschriften maken onderdeel uit van deze omgevingsvergunning.

1. ALGEMENE VOORSCHRIFTEN

1.1 Terrein van de inrichting en toegankelijkheid

- 1.1.1 De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.
- 1.1.2 Het aantrekken van insecten, knaagdieren en ander ongedierte moet worden voorkomen. Zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven moet een doelmatige bestrijding van insecten, knaagdieren en ander ongedierte plaatsvinden.
- 1.1.3 De in de inrichting aangebrachte of gebruikte verlichting moet zodanig zijn afgeschermd dat geen directe lichtstraling op gevoelige objecten plaatsvindt die buiten de inrichting zijn gelegen.

1.2 Instructies

- 1.2.1 De vergunninghouder moet de binnen de inrichting (tijdelijk) werkzame personen instrueren over de voor hen van toepassing zijnde voorschriften van deze vergunning en de van toepassing zijnde veiligheidsmaatregelen. Tijdens het in bedrijf zijn van installaties die in geval van storingen of onregelmatigheden kunnen leiden tot nadelige gevolgen voor het milieu, moet steeds, kundig personeel aanwezig zijn om in voorkomende gevallen te kunnen ingrijpen.

1.3 Meldingen

- 1.3.1 Onderhoudswerkzaamheden, waarvan redelijkerwijs moet worden aangenomen, dat deze buiten de inrichting nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken, dan wel dat hiervan in de omgeving meer nadelige gevolgen voor het milieu worden ondervonden dan uit de normale bedrijfsvoering voortvloeit moeten ten minste 5 werkdagen voor de aanvang van de uitvoering aan het bevoegd gezag worden gemeld.
- 1.3.2 Indien uit de inhoud van keurings- en inspectierapporten blijkt dat gevaar voor verontreiniging dreigt, moet direct het bevoegd gezag daarvan in kennis worden gesteld.

1.4 Registratie

- 1.4.1 Binnen de inrichting is een exemplaar van deze vergunning (inclusief aanvraag) met bijbehorende voorschriften aanwezig. Verder zijn binnen de inrichting de volgende documenten aanwezig:
 - alle overige voor de inrichting geldende omgevingsvergunningen en meldingen voor de activiteit milieu;
 - de veiligheidsinformatiebladen die behoren bij de in de inrichting aanwezige gevaarlijke stoffen;
 - de bewijzen, resultaten en/of bevindingen van de in deze vergunning en in de van toepassing zijnde voorschriften van het Activiteitenbesluit milieubeheer voorgeschreven inspecties, onderzoeken, keuringen, onderhoudsbeurten en/of metingen;
 - alle van belang zijnde gegevens (zoals datum, tijdstip, tijdsduur, aard, hoeveelheid, oorzaak, plaats en windrichting) van voorgevallen incidenten die van invloed zijn op het milieu, met vermelding van de genomen maatregelen;
 - de registratie van het jaarlijkse elektriciteit-, water- en gasverbruik;
 - een registratie van het brandstofverbruik (dieselolie);
 - afgiftebewijzen van (gevaarlijke) afvalstoffen.
 - installatielogboek dieselolietanks
- 1.4.2 De documenten genoemd in voorschrift 1.4.1 moeten ten minste vijf jaar worden bewaard.
- 1.4.3 Klachten van derden en de actie die door de vergunninghouder is ondernomen om de bron van de klachten te onderzoeken en eventueel weg te nemen, moeten worden geregistreerd.

1.5 Bedrijfsbeëindiging

- 1.5.1 Bij het geheel of gedeeltelijk beëindigen van de activiteiten binnen de inrichting moeten alle aanwezige stoffen en materialen, die uitsluitend aanwezig zijn vanwege de - te beëindigen - activiteiten, door of namens vergunninghouder op milieu hygiënisch verantwoorde wijze worden verwijderd.

- 1.5.2 Van het structureel buiten werking stellen van (delen van) installaties en/of beëindigen van (een van de) activiteiten moet het bevoegd gezag binnen 30 dagen op de hoogte worden gesteld. Installaties of delen van installaties die structureel buiten werking zijn gesteld en nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben, moeten in overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd tenzij de (delen van de) installaties in een zodanige staat van onderhoud worden gehouden dat de nadelige gevolgen niet kunnen optreden.

2. BODEM

2.1 Algemeen

- 1.1.1 Het bodemrisico ten gevolge van alle binnen de inrichting plaatsvindende bodembedreigende activiteiten waarvoor ten aanzien van de bodem geen direct werkende bepalingen uit het Activiteitenbesluit milieubeheer gelden, moet door het treffen van doelmatige maatregelen en voorzieningen voldoen aan een verwaarloosbaar bodemrisico, zoals gedefinieerd in de NRB.
- 2.1.2 Een bodembeschermende voorziening is zodanig uitgevoerd dat:
- Gemorste of gelekte vloeibare bodembedreigende vloeistoffen effectief worden opgevangen en kunnen worden opgeruimd;
 - er geen hemelwater op of in terecht kan komen, tenzij het hemelwater regelmatig van of uit de voorziening wordt verwijderd.
- 2.1.3 Een bodembeschermende voorziening is bestand tegen de inwerking van de desbetreffende bodembedreigende stoffen en de condities waaronder deze stoffen worden gebruikt of opgeslagen.
- 2.1.4 Een bodembeschermende voorzieningen verkeert in goede staat van onderhoud.
- 2.1.5 Vergunninghouder dient lekkages van bodembedreigende stoffen te verhelpen en morsingen op te ruimen ongeacht de zwaarte van de getroffen voorzieningen (good housekeeping). Hiertoe moeten absorptiemateriaal en neutraliserende stoffen in voldoende mate en gebruiksgereed aanwezig zijn. Gebruikte absorptie- of neutralisatiemiddelen moeten worden bewaard en afgevoerd als gevaarlijk afval.
- 2.1.6 Indien lekkage van bodembedreigende stoffen wordt geconstateerd bij de stalling van machines of materieel, worden onder het voertuig of de machine direct opvangvoorzieningen met voldoende capaciteit geplaatst.
- 2.1.7 Bij onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan voer- en werktuigen waarbij bodembedreigende stoffen kunnen vrijkomen, moeten voorzieningen worden getroffen om bodemverontreiniging ten gevolge van deze werkzaamheden te voorkomen.

2.2 Bodemonderzoek

Nulsituatieonderzoek

- 2.2.1 Het 'Verkennd nulsituatie bodemonderzoek Goldhoorn 10 te Finsterwolde (projectnummer 18KL460/2 d.d. 2 augustus 2019' van Klijn Bodemonderzoek B.V.) wordt aangemerkt als nulonderzoek.

Eindonderzoek

- 2.2.2 Binnen drie maanden na beëindiging van een bodembedreigende activiteit moet ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem een bodembelastingonderzoek naar de eindsituatie zijn uitgevoerd. De resultaten moeten uiterlijk 1 maand nadat dit onderzoek is uitgevoerd aan het bevoegd gezag zijn overgelegd. Ter plaatse van de tijdens het nulsituatieonderzoek onderzochte locaties moet het eindonderzoek dezelfde opzet en intensiteit hebben als het nulsituatieonderzoek, mits dat onderzoek correct is uitgevoerd. Als het nulsituatie onderzoek niet correct is uitgevoerd dan moet het eindonderzoek betrekking hebben op alle plaatsen binnen de inrichting waar bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden.
- 2.2.3 Het onderzoek moet gebaseerd zijn op de NEN 5740 'Onderzoekstrategie vaststelling nulsituatie bij een toekomstige bodembelasting' en afgestemd zijn op de toegepaste stoffen.

3. AFVALSTOFFEN

3.1 Algemeen

3.1.1 Het bewaren en afvoeren van afvalstoffen geschiedt op ordelijke en nette wijze. Van afvalstoffen afkomstige geur verspreidt zich niet buiten de inrichting.

3.1.2 Het is verboden afvalstoffen te begraven of te verbranden.

3.1.3. Grond- en hulpstoffen die, om welke reden dan ook, niet meer in de richting worden toegepast worden zo spoedig mogelijk uit de inrichting verwijderd.

3.2 Opslag van afvalstoffen

3.2.1 De op- en overslag en het transport van afvalstoffen moeten zodanig plaatsvinden dat zich geen afval in of buiten de inrichting kan verspreiden. Mocht onverhoopt toch verontreiniging van het openbaar terrein rond de inrichting plaatsvinden, dan moeten direct maatregelen worden getroffen om deze verontreiniging te verwijderen.

3.2.2 Afvalstoffen moeten zodanig gescheiden van elkaar worden opgeslagen dat de verschillende soorten afvalstoffen ten opzichte van elkaar geen reactiviteit kunnen veroorzaken.

3.2.3 Voor de opslag van gevaarlijke afvalstoffen zie de voorschriften "Opslag gevaarlijke (afval) stoffen en bodembedreigende stoffen in verpakking" van deze vergunning.

4. OPSLAG GEVAARLIJKE (AFVAL)STOFFEN EN BODEMBEDREIGENDE STOFFEN IN VERPAKKING

4.1 Algemeen

4.1.1 De verpakking van gevaarlijke (afval)stoffen en vloeibare bodembedreigende stoffen is tegen normale behandeling bestand en is zodanig dat niets van de inhoud uit de verpakking kan ontsnappen. De verpakking is voorzien van een etiket, waarop de gevaarsaspecten van de opgeslagen stof tot uiting komen.

4.1.2 Gevaarlijke (afval)stoffen in verpakking worden opgeslagen in een opslagvoorziening die is uitgevoerd en wordt gebruikt overeenkomstig de volgende onderdelen van PGS 15:

- paragraaf 3.1, met uitzondering van voorschrift 3.1.2;
- paragraaf 3.2, met uitzondering van voorschrift 3.2.13;
- de voorschriften 3.3.1 tot en met 3.3.3;
- de paragrafen 3.4.1 tot en met 3.4.8;
- de paragrafen 3.6, 3.7, 3.11 en 3.12;
- voorschriften 3.13.1 en 3.13.2;
- voorschrift 3.14.1;
- paragrafen 3.15, 3.16, 3.18 en 3.19.1.

4.1.3 Voorschrift 4.1.2 is niet van toepassing op:

- de opslag van dieselolie, gasolie of lichte stookolie met een vlampunt tussen 60 graden Celsius en 100 graden Celsius;
- gevaarlijke stoffen in verpakking die als werkvoorraad aanwezig zijn;
- gevaarlijke (afval)stoffen die in verpakking aanwezig zijn in hoeveelheden kleiner dan in onderstaande tabel weergegeven.

Klasse van het ADR zonder bijkomend gevaar	Verpakkingsgroep	Ondergrens in kilogram of liter
Alle klassen	I	1
CMR-stoffen	n.v.t.	25
2 (UN-nummer 1950: Spuitbussen en UN-nummer 2037: Houders, klein, gas)	n.v.t.	50
3	II	25
3	III	50
4.1, 4.2, 4.3	II en III	50
5.1	II en III	50

Klasse van het ADR zonder bijkomend gevaar	Verpakkingsgroep	Ondergrens in kilogram of liter
6.1	II en III	50
6.2 categorie I3, I4	II en III	50
<i>Totaal voorgaande klassen</i>	–	50
8	II en III	250
9	II en III	250
2 (Gasflessen)	n.v.t.	125 liter waterinhoud
Gewasbeschermingsmiddelen en biociden		400

- 4.1.4 Het opslaan van vloeibare gevaarlijke (afval)stoffen in verpakking en vloeibare bodembedreigende stoffen in verpakking vindt plaats boven een vloeistofdichte vloer of verharding of boven een lekbak. Indien de opslag plaatsvindt in gesloten verpakking, die voldoet aan de daartoe gestelde eisen van de ADR of anderszins deugdelijk is, kan deze activiteit ook plaatsvinden boven een andere bodembeschermende voorziening.
- 4.1.5 Het opslaan van vaste gevaarlijke (afval)stoffen in verpakking en vaste bodembedreigende stoffen in verpakking vindt plaats boven een bodembeschermende voorziening.
- 4.1.6 Het opslaan van een werkvoorraad aan gevaarlijke stoffen als bedoeld in voorschrift 3.1.3 van PGS 15 of bodembedreigende stoffen vindt plaats in deugdelijke en gesloten verpakking die bestand is tegen de desbetreffende gevaarlijke stof. Het opslaan van een werkvoorraad aan brandbare vloeistoffen van meer dan 50 liter vindt plaats boven een onbrandbare en productbestendige lekbak.
- 4.1.7 In afwijking van voorschrift 4.1.5 vindt het opslaan van vaste gevaarlijke afvalstoffen waaruit vloeibare bodembedreigende stoffen kunnen lekken, niet zijnde stukgoederen, plaats in een deugdelijke en gesloten verpakking of boven een lekbak.
- 4.1.8 Een vloeistofdichte lekbak als bedoeld in de vorige voorschriften heeft een inhoud van de grootst opgeslagen verpakking, vermeerderd met 10% van de overige verpakkingen. Ingeval brandbare vloeistoffen boven een lekbak worden opgeslagen moet de lekbak een inhoud hebben van ten minste 100% van de daarboven opgeslagen brandbare vloeistoffen.
- 4.1.9 Lege, ongereinigde emballage van gevaarlijke (afval)stoffen of bodembedreigende stoffen moeten worden behandeld als gevulde emballage. Voor de bepaling van de opvangcapaciteit van een vloeistofdichte bak hoeft de opslagcapaciteit van de lege, ongereinigde emballage niet meegerekend te worden.
- 4.1.10 Nabij de opslag van vloeibare gevaarlijke (afval)stoffen en of bodembedreigende stoffen, moet voor de aard van de opgeslagen stoffen geschikt materiaal aanwezig zijn om gemorste of gelekte stoffen te neutraliseren, indien nodig te absorberen en op te nemen. De opgenomen gemorste (vloeistof)stof moet worden opgeslagen in daarvoor bestemde, voor de aard van de stof geschikte, gesloten emballage.

Toelichting: Als absorberend materiaal kan worden gebruikt perlite of vermiculite.

4.2 Gasflessen

- 4.2.1 Gasflessen buiten een opslagvoorziening moeten voldoen aan de voorschriften 6.1.2, 6.2.10 en 6.2.15 van de PGS 15.

4.3 Aangesloten leidingen op verpakkingen (bijvoorbeeld bij adblue)

- 4.3.1 Leidingen aangesloten op een verpakking met vloeibare gevaarlijke stoffen of vloeibare bodembedreigende stoffen:
- zijn bovengronds vast aangelegd of in een daartoe speciaal aangelegde goot vast aangelegd;
 - zijn bestand tegen de daardoor getransporteerde stoffen en zijn vloeistofdicht uitgevoerd;
 - worden periodiek gecontroleerd op vloeistofdichtheid.

- 4.3.2 Leidingen die beneden het hoogste vloeistofniveau zijn aangesloten en waarin door hevelwerking product uit de verpakking kan stromen, zijn voorzien van een anti-hevel voorziening.

5. ENERGIE EN WATER

- 5.1.1 Het energie- en waterverbruik moet jaarlijks worden geregistreerd. Er kan worden volstaan met het bewaren van de jaarlijkse energienota's en de eindafrekening van het waterbedrijf voor wat betreft het verbruik van leidingwater.

- 5.1.2 Binnen de inrichting worden bij investering- en vervangingsmomenten alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van ten hoogste vijf jaar ingevoerd, tenzij er niet-financiële redenen zijn waarom de maatregel niet inpasbaar is in de bedrijfsvoering of de maatregel een onaanvaardbaar effect heeft op een ander milieucompartiment.

Toelichting: Voor het bepalen van welke energiebesparende maatregelen toegepast kunnen worden kan bijlage 10 van de Activiteitenregeling milieubeheer (onderdeel 9, agrarische sector) worden geraadpleegd

- 5.1.3 Het waterverbruik wordt zoveel mogelijk beperkt. Hiertoe moet, tenzij dit om technische of organisatorische redenen niet mogelijk is, voor reinigingsdoeleinden gebruik worden gemaakt van een hogedrukreiniger.
- 5.1.4 Lekverliezen van water en inefficiënt watergebruik ten gevolge van niet optimaal gebruik van apparatuur wordt voorkomen.
- 5.1.5 Nevel als gevolg van het gebruik van een hogedrukreiniger mag zich niet buiten de inrichting verspreiden.

6. GELUID

- 6.1.1 Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,Lt}$ veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties en door de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, mag in de representatieve bedrijfssituatie -zoals beschreven in het akoestisch onderzoek van Boven Loonwerk BV te Finsterwolde met kenmerk 0043-I-18-C d.d. 10 oktober 2018 op de aangegeven punten de hierna genoemde waarden niet overschrijden.

Beoordelingspunt	Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,Lt}$ in dB(A)		
	Dagperiode 07.00-19.00 uur	Avondperiode 19.00-23.00 uur	Nachtperiode 23.00-07.00 uur
01 Goldhoorn 33	45	40	35
02-04 Goldhoorn 29	45	40	35
05-06 Goldhoorn 25	40	35	30
07 Goldhoorn 23	40	35	30

- 6.1.2 Het maximale geluidsniveau L_{Amax} , veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag in de representatieve bedrijfssituatie -zoals beschreven in het akoestisch onderzoek van Boven Loonwerk BV te Finsterwolde met kenmerk 0043-I-18-C d.d. 10 oktober 2018 op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Beoordelingspunt	Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau L_{Amax} in dB(A)		
	Dagperiode 07.00-19.00 uur	Avondperiode 19.00-23.00 uur	Nachtperiode 23.00-07.00 uur
01 Goldhoorn 33	70	65	60
02-04 Goldhoorn 29	70	65	60
05-06 Goldhoorn 25	60	60	60
07 Goldhoorn 23	50	50	50

- 6.1.3 Incidentele bedrijfssituatie

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{A,r,Lt}$ veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties en door de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten tijdens de incidentele bedrijfssituatie waarin extra voertuigen worden ingezet voor het uitrijden van mest, mag in de incidentele bedrijfssituatie - zoals beschreven in het akoestisch onderzoek van Boven Loonwerk BV te Finsterwolde met kenmerk 0043-I-18-C d.d. 10 oktober 2018 op de aangegeven punten de hierna genoemde waarden niet overschrijden.

Beoordelingspunt	Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{A,r,Lt}$ in dB(A)		
	Dagperiode 07.00-19.00 uur	Avondperiode 19.00-23.00 uur	Nachtperiode 23.00-07.00 uur
01 Goldhoorn 33	45	40	35
02-04 Goldhoorn 29	45	42	37
05-06 Goldhoorn 25	40	35	32
07 Goldhoorn 23	40	35	30

- 6.1.4 De in deze paragraaf genoemde geluidsniveaus dienen te worden bepaald en beoordeeld volgens de Handleiding meten en rekenen industrielawaai, 1999. Op een beoordelingspunt geldt een beoordelingshoogte van 1,5 meter boven het plaatselijk maaiveldniveau in de periode tussen 07.00 tot 19.00 uur en 5 meter boven het plaatselijk maaiveldniveau tussen 19.00 en 07.00 uur.

7. OPSLAG EN BEHANDELING VAN MEST

7.1 Behandeling en bewaring van verpompbare dierlijke mest, algemeen

- 7.1.1 Het terrein van de inrichting mag niet worden bevoeid of op andere wijze van een laag mest of gier worden voorzien, behoudens bij het bemesten van grond volgens de normale bemestingspraktijk.
- 7.1.2 Transport van verpompbare dierlijke mest moet plaatsvinden in volledig gesloten tankwagens.
- 7.1.3 Bij het aan- en afvoeren van verpompbare dierlijke mest mag de omgeving niet worden verontreinigd.

7.2 De uitvoering van een mestbassin

Afdekking

- 7.2.1 Een mestbassin is voorzien van een afdekking die is aangebracht op of in het bassin, aansluitend of, in het geval van een drijvende afdekking, nagenoeg aansluitend tegen de rand van het mestbassin en boven de drijfmest. Deze voorwaarde geldt niet voor een mestkelder en ook niet voor een ondergronds mestbassin, niet zijnde een mestkelder, indien dit bassin volledig is afgedekt door een gesloten constructie die als vloer kan fungeren.

Uitvoering en aanleg

- 7.2.2 Een mestbassin, niet zijnde een ondergronds mestbassin, en een afdekking zijn uitgevoerd en aangelegd overeenkomstig paragraaf 5.5 en de hoofdstukken 6 en 7 van BRL 2342.
- 7.2.3 Een mestbassin en een afdekking als bedoeld in het vorige voorschrift zijn voorzien van een kwaliteitsverklaring mestbassin, waaruit blijkt dat het mestbassin en de afdekking zijn uitgevoerd overeenkomstig BRL 2342 en wat de referentieperiode mestbassins is. De kwaliteitsverklaring mestbassin is binnen de inrichting aanwezig.
- 7.2.4 Een mestbassin dat, of een afdekking die, visueel waarneembaar lek is of in een slechte staat verkeert, wordt direct gerepareerd.
- 7.2.5 Het vul- en zuigpunt van een mestbassin bevindt zich boven een lekbak.

Keuring

- 7.2.6 Een mestbassin en een afdekking, niet zijnde een ondergronds mestbassin dat is voorzien van een afdekking die als vloer kan fungeren, worden overeenkomstig het daartoe in de Regeling bodemkwaliteit aangewezen normdocument beoordeeld en goedgekeurd door een persoon of instelling, die daartoe beschikt over een erkenning op grond van het Besluit bodemkwaliteit. Deze beoordeling vindt ten minste vier weken voor het aflopen van de referentieperiode mestbassins plaats. Bij goedkeuring van een mestbassin en een afdekking wordt door de hiervoor bedoelde persoon of instelling een nieuwe referentieperiode mestbassins vastgesteld. Het rapport van deze goedkeuring

waarin een nieuwe referentieperiode mestbassins is opgenomen, is binnen de inrichting aanwezig. Wanneer deze goedkeuring onder voorwaarden wordt gegeven, wordt binnen een termijn, gesteld door de hiervoor bedoelde persoon of instelling aan die voorwaarden voldaan. Wanneer deze beoordeling leidt tot afkeuring en een reparatie van het mestbassin of de afdekking nodig is, draagt degene die de inrichting drijft zorg voor deze reparatie en wordt het mestbassin of de afdekking binnen een termijn, gesteld door de hiervoor bedoelde persoon of instelling, opnieuw ter beoordeling aangeboden. Wanneer de hiervoor bedoelde reparatie niet plaatsvindt of een mestbassin of afdekking wordt afgekeurd en reparatie niet mogelijk is, wordt:

- o van de afkeuring direct melding gemaakt bij het bevoegd gezag;
- o de drijfmest of het digestaat dat zich in het mestbassin bevindt onmiddellijk
- o het opslaan van drijfmest of digestaat in het mestbassin beëindigd.

8. OPSLAG DIESELOLIE IN BOVENGRONDSE TANKS

8.1 Opslag van vloeibare brandstoffen tot 150 m³ in bovengrondse tanks (PGS 30)

- 8.1.1 De opslag van dieselolie in bovengrondse opslagtanks vindt plaats in twee bovengrondse opslagtanks, die met de daarbij behorende leidingen en appendages naar hun aard en functie geschikt zijn voor de opslag van de desbetreffende stoffen.
- 8.1.2 De bovengrondse opslagtanks en de daarbij behorende leidingen en appendages verkeren in goede staat.
- 8.1.3 De opslag van dieselolie in bovengrondse opslagtanks vindt op de vloer plaats.
- 8.1.4 Een stationaire bovengrondse opslagtank met de daarbij behorende leidingen en appendages voor het opslaan van dieselolie is geïnstalleerd en wordt onderhouden en gerepareerd overeenkomstig BRL K903 door een persoon of instelling die is gecertificeerd overeenkomstig die BRL. De opslagtank met de daarbij behorende leidingen en appendages wordt beoordeeld en goedgekeurd overeenkomstig BRL K903 door een persoon of instelling die is gecertificeerd overeenkomstig dat document.
- 8.1.5 Eventuele ondergrondse leidingen inclusief appendages worden beoordeeld en goedgekeurd overeenkomstig AS 6800 door een persoon of instelling die beschikt over een erkenning overeenkomstig dat document.
- 8.1.6 De opslagtank met de daarbij behorende leidingen en appendages wordt gecontroleerd overeenkomstig AS 6800 door een persoon of instelling die beschikt over een erkenning overeenkomstig dat document.
- 8.1.7 Het opslaan van dieselolie in een stationaire bovengrondse opslagtank met de daarbij behorende leidingen en appendages voldoet aan de volgende onderdelen van PGS 30:
- a. De paragrafen 2.2 en 2.3;
 - b. De voorschriften 2.4.3, 2.6.1, 2.6.3 t/m 2.6.6 en 2.6.14, en
 - c. Paragraaf 4.2, met uitzondering van de voorschriften 4.2.3, 4.2.9, 4.2.12, 4.2.13, eerste volzin, 4.2.14 en tabel 4.1;
 - d. Paragraaf 4.5.
- 8.1.8 Het gebruik van een opslagtank waarin het opslaan, vullen en afleveren van dieselolie plaatsvindt in een stationaire bovengrondse opslagtank met de daarbij behorende leidingen en appendages, voldoet aan de volgende onderdelen van PGS 30:
- a. Voorschrift 3.2.4;
 - b. De paragrafen 3.3, 3.5, 3.6, 5.2, 5.4, en
 - c. De voorschriften 5.5.1, 5.5.2, 5.6.1, 5.6.3 en 5.6.4.
- 8.1.9 Voor een stationaire bovengrondse opslagtank met de daarbij behorende leidingen en appendages gelden de keurings- en herkeuringstermijnen van onderstaande tabel.

(Her)keuringstermijnen voor een stationaire bovengrondse opslagtank met de daarbij behorende leidingen en appendages voor vloeistoffen van PGS-klasse 2 tot en met PGS-klasse 4

Staal dubbelwandig met lekdetectiepotsysteem	Eerste (her)keuring	Volgende herkeuring
Zonder coating of niet volledig gecoat	15 jaar	15 jaar
Volledig gecoat niet overeenkomstig BRL K790 of BRL K779	15 jaar	20 jaar
Volledig gecoat overeenkomstig BRL K790 en BRL K779	20 jaar	20 jaar
Staal dubbelwandig met lekdetectie overeenkomstig BRL K910	Eerste (her)keuring	Volgende herkeuring
Zonder coating of niet volledig gecoat	15 jaar	20 jaar
Volledig gecoat niet overeenkomstig BRL K790 of BRL K779	20 jaar	20 jaar
Volledig gecoat overeenkomstig BRL K790 en BRL K779	20 jaar	20 jaar
Kunststof dubbelwandig met lekdetectie overeenkomstig BRL K910	Eerste (her)keuring	Volgende herkeuring
	20 jaar	20 jaar

- 8.1.10 Een dubbelwandige stationaire bovengrondse opslagtank van staal of kunststof met de daarbij behorende appendages en dubbelwandige leidingen wordt jaarlijks op de goede werking gecontroleerd.
- 8.1.11 Bij de bovengrondse opslagtank, bedoeld in voorschrift 8.1.4, vindt een jaarlijkse controle plaats:
- van de kathodische bescherming van ondergrondse leidingen;
 - van de lekdetectie van de dubbelwandige leidingen. In afwijking van voorschrift 8.1.4 vindt deze controle plaats overeenkomstig BRL K903, door een bedrijf dat gecertificeerd is op grond van die BRL;
 - van de aarding en de potentiaalvereffening van de vul- en dampretourleiding indien in de bovengrondse opslagtank vloeistoffen van PGS-klasse 1 en 2 zijn opgeslagen;
 - op de aanwezigheid van water in een stalen bovengrondse opslagtank. In afwijking van voorschrift 8.1.4 kan de controle worden uitgevoerd door een daartoe getraind persoon, met een waterzoekpasta die wordt aangebracht op de peilstok.
- 8.1.12 Een bovengrondse opslagtank wordt bij herkeuring inwendig gereinigd en beoordeeld door middel van betreding van de tank. Inwendige inspectie met behulp van een camera is toegestaan bij een volledig inwendig gecoate tank, indien deze inspectie wordt uitgevoerd overeenkomstig AS 6800. Indien bij herkeuring een bovengrondse opslagtank niet kan worden betreden of, indien toegestaan, middels een camera-inspectie inwendig geïnspecteerd kan worden, wordt de opslagtank afgekeurd. Het gebruik van de opslagtank is in geval van afkeuring toegestaan tot de uiterste herkeuringsdatum.
- 8.1.13 In afwijking van voorschrift 8.1.11 vindt de controle, bedoeld in onderdeel d van dat lid, eenmaal per drie jaar plaats indien de opslagtank aantoonbaar is voorzien van een inwendige coating overeenkomstig BRL K779 en die coating is aangebracht door een bedrijf dat daartoe is gecertificeerd op basis van BRL K790.
- 8.1.14 Indien tijdens de controle, bedoeld in voorschrift 8.1.11, onderdeel d, water is aangetroffen, wordt dit terstond verwijderd. Van het verwijderde water worden de elektrische geleidbaarheid en de zuurgraad beoordeeld. Wanneer bij de derde opeenvolgende meting blijkt dat de zuurgraad en de elektrische geleidbaarheid van het aangetroffen water buiten de normen vallen, wordt een inwendige inspectie van de bovengrondse opslagtank uitgevoerd. Indien een inwendige inspectie noodzakelijk is, wordt dit terstond gemeld aan het bevoegd gezag.
- 8.1.15 In afwijking van voorschrift 8.1.12 en voorschrift 8.1.14 is een inwendige beoordeling of inwendige inspectie bij de keuring van een bovengrondse opslagtank niet noodzakelijk indien deze opslagtank dubbelwandig is uitgevoerd met een lekdetectiesysteem in de wand.
- 8.1.16 De opslag van dieselolie in bovengrondse opslagtanks vindt plaats boven een lekbak. De lekbakconstructie dient brandwerend te zijn uitgevoerd waardoor bij brand de diesel in de lekbak blijft.
- 8.1.17 Voorschrift 8.1.16 is niet van toepassing op een opslagtank die dubbelwandig is uitgevoerd met een systeem voor lekdetectie zijnde:

- a. een elektronisch lekdetectiesysteem volgens de BRL K910, dat ten minste eenmaal per jaar wordt beoordeeld en is goedgekeurd overeenkomstig BRL K903, door een bedrijf dat gecertificeerd is op grond van die BRL, of
- b. een lekdetectiepotsysteem volgens BRL K796, dat ten minste eenmaal per maand wordt gecontroleerd op goede werking. Bij het constateren van gebreken wordt het lekdetectiepotsysteem binnen een periode van een maand hersteld. Eenmaal per jaar wordt van de controle een aantekening in het installatieboek gemaakt.

8.1.18 De vulpunten en aftappunten van een bovengrondse opslagtank met dieselolie zijn geplaatst boven een vloeistofdichte vloer of verharding of boven of in een lekbak.

8.1.19 De opslagtank is voorzien van een overvulbeveiliging.

8.1.20 Boven de lekbak, bedoeld in voorschrift 8.1.16, vindt geen opslag van andere gevaarlijke stoffen plaats, indien die kunnen reageren met de stoffen in de bovengrondse opslagtank.

F. Aandachtspunten

1. Voor het tijdelijk gebruik van gemeentegrond voor bijvoorbeeld het plaatsen van een bouwkeet, of container, het opslaan van materiaal of voor overige bouwwerkzaamheden is Precario-belasting verschuldigd. Tevens heeft u voor de plaatsing van goederen op de openbare weg op grond van de APV een vergunning nodig. Inlichtingen hieromtrent worden verstrekt door het team VTH, telefoon 0597-482000.
2. Eventuele schade, die tijdens de bouw wordt veroorzaakt aan de openbare bestrating, paden, riolering, beplanting, etc. zal voor rekening van de aanvrager/vergunninghouder door de gemeente worden hersteld.
3. Ter voorkoming van schade aan kabels en leidingen verdient het aanbeveling voordat met de grondwerkzaamheden wordt begonnen contact op te nemen met het KLIC (Kabels- en Leidingen informatiecentrum), per telefoon 0800-0080 of per email klic@kadaster.nl. Het KLIC kan aangeven waar zich ondergronds kabels en leidingen bevinden. Voor nadere informatie bezoek www.kadaster.nl/klic-wion.

G. Documenten

De volgende documenten worden meegezonden met het besluit en zijn als gewaarmerkt stuk bijgevoegd. Deze stukken maken onderdeel uit van de omgevingsvergunning.

Aanvraag omgevingsvergunning			d.d. 21 maart 2019
Nummer tekening/berekening	Omschrijving	Datum tekening/berekening (stempel)	Datum ontvangst
DO-01	Tekening mestsilo's project	d.d. 15 maart 2019	d.d. 21 maart 2019
IP-01	Landschappelijke inpassing	d.d. 15 maart 2019	d.d. 21 maart 2019
20180707-33-18267	Watertoets	d.d. 07 juli 2018	d.d. 21 maart 2019
0043-I-18-C	Akoestisch onderzoek	d.d. 10 oktober 2018	d.d. 21 maart 2019
----	Folder betonsilo	d.d. ----	d.d. 21 maart 2019
18KL460	Verkennd nulsituatie bodemonderzoek	d.d. 16 november 2018	d.d. 21 maart 2019
IP-01	Landschappelijke inpassing	d.d. 19 december 2019	d.d. 10 januari 2020
S-02	Watercompensatie	d.d. 19 december 2019	d.d. 10 januari 2020
----	Ruimtelijke onderbouwing	d.d. januari 2020	d.d. 10 januari 2020
----	Brief wijzigingen aanvraag	d.d. 14 januari 2020	d.d. 21 januari 2020
----	Capaciteitsberekening olieafscheider tankplaats	d.d. 18 november 2019	d.d. 21 januari 2020
----	Capaciteitsberekening olieafscheider wasplaats	d.d. 18 november 2019	d.d. 21 januari 2020
MO-01	Tekening wasplaats	d.d. 11 november 2019	d.d. 21 januari 2020
----	Hoofdttekening – wasplaats	d.d. ----	d.d. 21 januari 2020
----	Brief wijzigingen aanvraag	d.d. 24 februari 2020	d.d. 02 maart 2020
M-01	Milieu – inrichtingstekening bedrijf	d.d. 07 april 2020	d.d. 10 april 2020

H. Leges

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag omgevingsvergunning worden kosten in rekening gebracht als bedoeld in de 'Legesverordening gemeente Oldambt 2019'.

Er zal een aparte nota worden gezonden met het verschuldigde legesbedrag.

Toelichting;

Definitie bouwkosten als bedoeld in Titel 2, Hoofdstuk 1 van de Tarieventabel 2019 behorende bij de 'Legesverordening gemeente Oldambt 2019':

De aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen ten behoeve van de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, exclusief omzetbelasting. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft.

Door aanvrager is de volgende bouwsom opgegeven:

De bouwkosten voor worden bepaald op basis van normeringen als opgenomen in het normenboek 'Basisbedragen gebouwen 2017' van het Nederlands Bouwkosten Instituut (NBI). Expliciete bedragen voor dergelijke bouwwerken ontbreken.

De opgegeven bouwsom wordt als aannemelijk beschouwd.

Statiegeldregeling

In de gemeente Oldambt geldt een zogenaamde statiegeldregeling. Dit houdt in dat u, onder voorwaarden, recht heeft op een teruggaaf van € 100,00 van de door u betaalde legeskosten voor een aan u verleende omgevingsvergunning met de activiteit 'bouwen van een bouwwerk'. De teruggaaf wordt aan u uitgekeerd als u zowel minimaal vijf werkdagen voorafgaand aan de start, als ook binnen maximaal vijf werkdagen na de voltooiing van uw bouwproject, op de juiste wijze een melding hiervan aan de gemeente doet.

I. Beroepsclausule

Tegen dit besluit kan beroep worden aangetekend.

De beroepstermijn is zes weken en start de dag na bekendmaking (verzending) van het besluit.

Belanghebbenden (waaronder ook u) kunnen binnen vermelde zes weken schriftelijk een beroepschrift indienen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Een beroepschrift moet worden gericht aan:

de Rechtspraak

Rechtbank Noord-Nederland

Afdeling Bestuursrecht

Postbus 150

9700 AD Groningen

Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;

- c. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
- d. de gronden van het beroep.

Indien beroep wordt ingesteld, verdient het aanbeveling een afschrift van het besluit op het bezwaarschrift (inclusief bijlagen) bij te voegen. Indien beroep is ingesteld is het eveneens mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzieningenrechter van genoemde rechtbank, als (gelet op de betrokken belangen) onverwijlde spoed dat vereist. Het beroep en het verzoek om een voorlopige voorziening te treffen kan ook digitaal worden ingediend bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet men wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde website voor de voorwaarden.

Na de beroepstermijn van zes weken wordt, indien er geen beroep is aangetekend en er geen voorlopige voorziening is gevraagd, de omgevingsvergunning onherroepelijk en mag met de werkzaamheden worden gestart.

De omgevingsvergunning wordt verleend behoudens rechten van derden.

Indien reeds gebruik wordt gemaakt van deze omgevingsvergunning, voordat definitief is komen vast te staan dat de vergunning niet meer kan worden vernietigd op grondslag van een door een belanghebbende krachtens de Wet tegen de verlening van deze omgevingsvergunning ingesteld beroep, wordt daarmee op eigen risico gehandeld en kan bij daadwerkelijke vernietiging achteraf van de omgevingsvergunning, de gemeente in geen enkel opzicht aansprakelijk worden gehouden.

Bijlage 1 - BEGRIPPEN

AFGEWERKTE OLIE

Afgewerkte olie als bedoeld in artikel 1 van het Besluit inzamelen afvalstoffen.

AFVALSTOFFEN

Alle stoffen, preparaten of voorwerpen, waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.

AFVALWATER

Alle water waarvan de houder zich, met het oog op de verwijdering daarvan, ontdoet, voornemens is zich te ontdoen, of moet ontdoen.

BASSIN

Een reservoir voor de opslag van vloeistoffen dat niet gelegen is onder een gebouw, doch waarvan een aanwezige bovenafdekking de functie van vloer kan vervullen.

BEDRIJFSAFVALWATER

Afvalwater (inclusief verontreinigd hemelwater), niet zijnde huishoudelijk afvalwater.

BEDRIJFSRIOLERING

Een stelsel van buizen, verbindingstukken en elementen zoals straat- en trottoirkolken, gootelementen, verzamelputten en installaties, zoals slibvangputten, olie-waterscheider en controleputten voor de opvang en afvoer van bedrijfsafvalwater.

BODEMBEDREIGENDE ACTIVITEIT

Bedrijfsmatige activiteit die gepaard gaat met het gebruik, de productie of de emissie van een bodembedreigende stof overeenkomstig de definitie van het Activiteitenbesluit.

BODEMBESCHERMENDE MAATREGEL

Op de gebezigde stoffen en gebruikte bodembeschermende voorziening toegesneden handeling gericht op reparatie, schoonmaak, onderhoud, actie bij incidenten, bedrijfsinterne controle, inspectie of toezicht ter voorkoming van bodemverontreiniging waarvan de uitvoering is gewaarborgd.

BODEMBESCHERMENDE VOORZIENING

Een vloeistofkerende voorziening, een vloeistofdichte vloer of verharding of een andere doelmatige fysieke voorziening, ter voorkoming van immissies in de bodem.

BODEMRISICODOCUMENT

Document dat inzicht geeft in het risico van bodemverontreiniging. Hiertoe wordt per bodembedreigende activiteit overeenkomstig de bodemrisicochecklist uit de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) bepaald of met de aanwezige of voorgenomen combinatie van voorzieningen en maatregelen sprake is of zal zijn van een verwaarloosbaar bodemrisico.

BRANDBARE VLOEISTOFFEN

Vloeistof die aan lucht van normale samenstelling en druk onder vuurverschijnselen blijft reageren, ook nadat de ontstekingsbron is weggenomen.

PGS-klasse 0: vloeistoffen met een vlampunt $< 23\text{ °C}$ en een beginkookpunt $\leq 35\text{ °C}$

PGS-klasse 1: vloeistoffen met een vlampunt $< 23\text{ °C}$ en een beginkookpunt $> 35\text{ °C}$

PGS-klasse 2: vloeistoffen met een vlampunt $\geq 23\text{ °C}$ en $\leq 55\text{ °C}$

PGS-klasse 3: vloeistoffen met een vlampunt $> 55\text{ °C}$ en $\leq 100\text{ °C}$

PGS-klasse 4: vloeistoffen met een vlampunt $> 100\text{ °C}$

Opmerking: bovenstaande definities zijn ontleend aan de PGS 30, december 2011

BRL 2342

Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO attest voor Mestbassins en Afdekkingen voor mestbassins, Kiwa N.V. Certificatie en Keuringen, versie van 9 mei 2017.

DUNNE MEST

Dierlijke mest die verpompbaar is en bestaat uit faeces en urine of uitsluitend urine, al dan niet vermengd met mors-, spoel-, reinigings- of hemelwater.

EMBALLAGE

Verpakkingsmateriaal, zoals glazen en kunststof flessen, blikken en kunststof cans, metalen en kunststof vaten of fiberdrums, papieren en kunststof zakken, houten kisten, big-bags en intermediate bulkcontainers (IBC's).

ENERGIEKOSTEN

Alle kosten zoals vermeld op de eindafrekening van het energiebedrijf die samenhangen met het verkrijgen van aardgas, elektriciteit, warmte (uit een distributienet) en andere brandstoffen (stookolie, gasolie, diesel) voor de gebouwen, faciliteiten en processen in de inrichting, maar exclusief de kosten gemaakt voor brandstoffen voor motorvoertuigen.

Voor aardgas moeten met name worden meegenomen basisprijs, brandstofheffing, calorische toeslag, energieheffing (regulerende energiebelasting), vastrecht en BTW.

Voor elektriciteit moeten met name worden meegenomen de kosten voor normaaluren en laagtariefuren (is afhankelijk van kWh-verbruik), kW-tarief continu en piekuren (is afhankelijk van het opgestelde vermogen), brandstofkosten, transformatorverliezen, energieheffing, vastrecht en BTW.

GELUIDSGEVOELIGE BESTEMMINGEN

Woningen en gebouwen die op grond van artikel 1 van de Wet geluidhinder worden aangemerkt als andere geluidsgevoelige gebouwen, met uitzondering van die gebouwen behorende bij de betreffende inrichting.

GELUIDSNIVEAU IN dB(A)

Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) ter zake opgestelde regels, zoals neergelegd in de IEC-publicatie no. 651, uitgave 1989.

GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN

Afvalstof die een of meer van de in bijlage III bij de Kaderrichtlijn afvalstoffen genoemde gevaarlijke eigenschappen bezit.

GEVAARLIJKE STOFFEN

Gevaarlijke stof als bedoeld in artikel 1, eerste lid van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen.

KIWA

Dienstverlenend centrum voor kwaliteitsbeheersing en onderzoek (www.kiwa.nl).

LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU (L_A,L_T)

Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse, in de loop van een bepaalde periode optredende geluid en zo nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig geluid, tonaal geluid of muziekgeluid, vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', uitgave 1999.

LEKBAK

Een voorziening waarvan de bodembeschermende werking door de daarop afgestemde bodembeschermende maatregelen is gewaarborgd, en die zich rondom of onder een bodembedreigende activiteit bevindt en in staat is de bij normale bedrijfsvoering gemorste of weg spattende vloeistoffen op te vangen.

MAXIMALE GELUIDNIVEAU (L_{Amax})

Het hoogste A-gewogen geluidsniveau, afgelezen in de meterstand 'fast', verminderd met de meteorocorrectieterm C_m. De meterstand 'fast' komt overeen met een tijdconstante van 125 ms.

MESTDICHT

Zeer beperkte hoeveelheid mest als vloeistof naar de bodem doorlatend.

NEN-EN

Een door het Comité Européen de Normalisation (CEN) opgestelde norm die door het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) als Nederlandse norm is aanvaard.

NRB

Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten.

PGS

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen, onder verantwoordelijkheid van vier departementen uitgebrachte richtlijnen voor opslag en handling van gevaarlijke stoffen (voorheen CPR-richtlijn). De adviesraad gevaarlijke stoffen heeft voor het tot stand komen van deze richtlijnen een adviserende taak. PGS richtlijnen zijn te downloaden via www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl.

PGS 15

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15, 'Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen: richtlijn voor opslag en tijdelijke opslag met betrekking tot brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid', versie 1.0 september 2016.

PGS 30

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 30, 'Vloeibare brandstoffen - bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties', versie 1.1 december 2011.

TERUGVERDIENTIJD

De verhouding tussen het investeringsbedrag voor de maatregel na aftrek van eventuele subsidies en de jaarlijkse opbrengsten van de maatregel ten gevolge van de met de maatregel samenhangende energiebesparing en andere besparingen.

In geval van een investering in een installatie voorzien van afzonderlijke energiebesparende componenten moet in plaats van het totaalinvesteringsbedrag worden gerekend met de meerinvestering ten opzichte van een installatie zonder de energiebesparende componenten.

Voor de berekening van de financiële opbrengsten ten gevolge van de met de maatregel samenhangende energiebesparing moet worden gerekend met de op het moment van het energiebesparingsonderzoek geldende kosten (tarieven) voor de betrokken inrichting. Er wordt geen rekening gehouden met de eventuele kosten van het (vervroegd) uit bedrijf nemen van een installatie en niet met rentekosten.

VERKEERSBEWEGING

Het aan- of afrijden met een persoon-, bestel- of vrachtwagen.

VERWAARLOOSBAAR BODEMRISICO

Een situatie als bedoeld in de NRB waarin door een goede afstemming van bodembeschermende voorzieningen en bodembeschermende maatregelen de kans op een verandering van de bodemkwaliteit, ten gevolge van een immissie van een stof, verwaarloosbaar is gemaakt.

VLOEISTOFDICHTTE VOORZIENING

Effectgerichte voorziening die waarborgt dat - onder voorwaarde van doelmatig onderhoud en adequate inspectie en/of bewaking - geen vloeistof aan de niet met vloeistof belaste zijde van die voorziening kan komen.

VLOEISTOFKERENDE VOORZIENING

Fysieke barrière die in staat is vloeistoffen tijdelijk te keren.

WONING

Gebouw of gedeelte van een gebouw waar bewoning is toegestaan op grond van het bestemmingsplan, de beheersverordening, bedoeld in artikel 3.38 van de Wet ruimtelijke ordening, of, indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken, de omgevingsvergunning, bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van laatstgenoemde wet.